

Feldbeschreibung der Gemeinsamen Normdatei im Format MARC 21

Version 1.3

Stand: 15. Oktober 2014

Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main)
2014

<urn:nbn:de:101-2014070111>

Einführung

Das folgende Dokument enthält die Feldbeschreibung der Normdaten der Gemeinsamen Normdatei (GND) im Format MARC 21.

Ergänzend verweisen wir auf das ILTIS-Handbuch unter: <<https://wiki.dnb.de/x/LISRAg>>

Eine regelmäßige Aktualisierung des Dokuments erfolgt im Rahmen des ILTIS-Change-Managements: <<https://wiki.dnb.de/x/loiRAg>>

Legende

- # = Leerzeichen
- _ = Leerzeichen
- (R) = wiederholbar (repeatable)
- (NR) = nicht wiederholbar (not repeatable)

Erläuterungen

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|---|
| 1. Einleitung | 2 |
| 1.1. Aktuelle Änderungen | 2 |
| 1.2. Struktur des Dokuments | 2 |
| 1.3. Verwendete Zeichen | 3 |
| 1.4. Weiterführende Hinweise..... | 4 |
| 2. Datenlieferungen der Deutschen Nationalbibliothek in MARC 21 | 4 |
| 2.1. Hinweise zum Zeichensatz..... | 4 |
| 2.2. Satz-Ende-Zeichen | 4 |
| 2.3. Nichtsortierzeichen | 5 |
| 3. Besonderheiten von Normdatensätzen der GND..... | 5 |
| 3.1. Kennzeichnung von Normdatensätzen..... | 5 |
| 3.2. Arten von Normdatensätzen | 5 |
| 3.3. Originalschriftliche Bezeichnungen..... | 6 |
| 4. Hinweise zum GND-Änderungsdienst..... | 6 |

1. Einleitung

Das folgende Dokument beschreibt die in den Normdaten der Gemeinsamen Normdatei (GND) verwendeten Felder des Standards MARC 21 für Normdaten.

Zusätzlich zu der vorliegenden PDF-Version bietet die Deutsche Nationalbibliothek (DNB) auf einer Webseite¹ eine Excel-Variante mit weiteren Spalten (PICA-Feld, PICA-Unterfeld, Default/Bedingung und Bemerkung) als Arbeitsinstrument an.

Diese Dokumentation ist noch nicht umfassend dem RDA-Vokabular angepasst. Die Umarbeitung ist in einem zukünftigen Release geplant.

Das MARC-21-Format für Normdaten wurde erstellt, um Informationen über normierte Namensformen, Schlagworte und Unterteilungen zu bieten, die als Sucheinstieg in MARC-Datensätzen verwendet werden, für die Formen dieser Namen, Schlagworte und Unterteilungen, die als Verweis für die normierte Form benutzt werden, und für die wechselseitigen Beziehungen zwischen diesen.

Auf der Website der Library of Congress² ist die vollständige und aktuelle Dokumentation des Formats MARC 21 verfügbar.

Eine Dokumentation der MARC-Anwender Ebene für den deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich und deutschsprachige Schweiz) wird derzeit erarbeitet. Sie beruht auf Absprachen der Expertengruppe Datenformate. Die MARC-Anwender Ebene ist dadurch gekennzeichnet, dass die zugehörigen MARC-Felder in der Feldnummer eine "9" enthalten, also XX9, X9X und 9XX. Außerdem gehören alle Unterfelder \$9 und Codepositionen und Indikatoren mit dem Wert "9" zur Anwender Ebene.

1.1. Aktuelle Änderungen

Alle seit dem letzten Exportrelease vorgenommenen Änderungen an der Konkordanz werden dem Hauptdokument unter der Überschrift „Änderungen vom...“ vorangestellt.

Die regelmäßige Aktualisierung des Dokuments erfolgt im Rahmen des ILTIS-Change-Managements³.

1.2. Struktur des Dokuments

Beginnend mit der Satznummer (Leader, in der Feldbeschreibung als Feld "000" bezeichnet) ist das vorliegende Dokument aufsteigend nach MARC-Feldnummern strukturiert.

¹ <http://www.dnb.de/marc21>

² <http://www.loc.gov/marc/>

³ <https://wiki.dnb.de/x/loiRAG>

Innerhalb der Felder werden ggf. allgemeine Bemerkungen hinterlegt, dann folgen die Beschreibungen der beiden Indikatorpositionen und anschließend die Unterfelder: zunächst die Unterfelder mit alphabetischen Bezeichnungen, abschließend die Unterfelder mit numerischen Bezeichnungen (Kontroll-Unterfelder).

Die Tabelle enthält 4 Spalten:

- MARC-Feld
- Ind/Pos/Unterf
- Ind/Wert
- Inhalte/Erläuterungen

Angaben zur Wiederholbarkeit von Feldern oder Unterfeldern werden in Klammern hinter dem entsprechenden Feld angegeben:

- (R) = wiederholbar (repeatable)
- (NR) = nicht wiederholbar (not repeatable)

Bei bestimmten MARC-Feldern, die thematisch den gleichen Sachverhalt beschreiben, werden Inhalte aus Unterfeldern, welche bereits an anderer Stelle dokumentiert sind, nicht mehr wiederholt. Die Vermeidung von Redundanzen erhöht die Übersichtlichkeit der Konkordanz. Die integrierte Architektur des MARC-Formats (1XX – 4XX – 5XX - 7XX; X00, X10, X11, X30, etc.) wird so für eine modulare Programmierung genutzt. In diesen Fällen weist eine Bemerkung „wie Feld XXX“ auf die parallele Unterfeldstruktur hin.

1.3. Verwendete Zeichen

Füllzeichen

Ein Füllzeichen (hexadezimaler Wert '7C') wird in diesem Dokument und in ASCII als eine vertikale Linie (|) dargestellt und kann in Datensätzen in einigen Positionen, z. B. des Feldes 008 verwendet werden. Das Vorkommen des Füllzeichens zeigt an, dass die Metadaten keine Information zur Bildung des spezifischen Codes in MARC 21 enthalten.

Typografische Festlegungen

In diesem Dokument werden folgende typografische Festlegungen angewendet:

- Das grafische Symbol # (Gatter, hash) steht für das Leerzeichen (hexadezimal 20) in kodierten Feldern und in anderen speziellen Fällen, in denen das Vorkommen eines Leerzeichens mehrdeutig sein kann.

_ - Das Zeichen _ (Unterstrich) steht ebenfalls für das Leerzeichen (hexadezimal 20) und erfüllt den gleichen Zweck wie #.

\$ - Das grafische Symbol \$ (Dollarzeichen) steht in Kombination mit dem Unterfeldbezeichner für das Unterfeldeinleitungszeichen (hexadezimal 1F). Innerhalb des Textes werden Unterfeldcodes mit diesem Zeichen eingeleitet (z. B. \$a).

1.4. Weiterführende Hinweise

Weitere Informationen bezüglich des PICA-Formats enthält das ILTIS-Handbuch⁴.

2. Datenlieferungen der Deutschen Nationalbibliothek in MARC 21

2.1. Hinweise zum Zeichensatz

Alle Datenlieferungen der DNB erfolgen im Zeichensatz ISO 10646/Unicode, im Transformationsformat UTF-8. Kombinationen von Zeichen, wie Grundbuchstabe und dazugehörige(s) diakritische(s) Zeichen, werden zerlegt (decomposed) geliefert, also bestehend aus dem Grundbuchstaben und dem/den entsprechenden Diakritikum/Diakritika. Umlaute werden z. B. als Grundbuchstabe und einer verbundenen Diärese (combining diaeresis) ausgeliefert.

2.2. Satz-Ende-Zeichen

Datensätze in MARC 21 werden voneinander nur dadurch getrennt, dass am Ende ein Satz-Ende-Zeichen steht. Der Code (nach ISO 2709) ist dafür hexadezimal 1D = dezimal 029 = oktal 035. Dieses Zeichen hat keine grafische Form, es wird je nach Umgebung z.B. als "^]" oder "." auf den Bildschirm oder im Ausdruck gebracht. Es erfolgt also keine zusätzliche Trennung der Datensätze durch einen Zeilenumbruch.

Weitere Informationen zur Struktur eines MARC-Datensatzes stellt die Library of Congress auf einer Webseite⁵ bereit.

⁴ <https://wiki.dnb.de/x/LISRAg>

⁵ <http://www.loc.gov/marc/specifications/specrecstruc.html#genrec>

2.3. Nichtsortierzeichen

Grundsätzlich gibt es in MARC 21 zwei Techniken, die nichtsortierenden Bestandteile zu kennzeichnen. Die DNB nutzt bei Ihrer Datenbereitstellung gemäß Absprachen im deutschsprachigen Raum folgende Variante. Die nichtsortierenden Bestandteile werden in die Nichtsortierzeichen (Non-Sorting Control Characters) eingeschlossen. Der Wert der entsprechenden Indikator-Position ist dabei auf "0" gesetzt.

Beispiel: 130 #0 \$a<NSB>The<NSE> Earth Charter

"<NSB>" = Non Sorting, Begin" (hexadezimal C298)

"<NSE>" = Non Sorting, End" (hexadezimal C29C)

Hinweise zu der zweiten Variante, nichtsortierende Bestandteile zu kennzeichnen sowie weitere Informationen zu diesem Thema bietet die Library of Congress⁶ an.

3. Besonderheiten von Normdatensätzen der GND

3.1. Kennzeichnung von Normdatensätzen

MARC-Normdatensätze werden von allen anderen Arten von MARC-Datensätzen durch den Code „z“ (Normdaten) in der Satzkennung/06 (Art des Datensatzes) unterschieden.

3.2. Arten von Normdatensätzen

Das MARC-21-Format für Normdaten bestimmt sieben Arten von Normdatensätzen in 008/09 (Art des Datensatzes). In den Daten der GND werden folgende Kennzeichnungen genutzt:

- Normierte Ansetzung (Code a) - Code a kennzeichnet einen Datensatz, in dem die Felder 100-151 eine normierte Ansetzung enthalten. Ein Datensatz mit normierter Ansetzung kann auch Verweisungsfelder für abweichende und verwandte Ansetzungen und Fußnoten enthalten, die Informationen zu den Quellen für die Normierung der Ansetzung und Gesamttitelbehandlung erfassen.
- Hinweis (Code b) - Code b kennzeichnet einen Datensatz, in dem die Felder 100-151 nicht-normierte Ansetzungen enthalten. Der Datensatz enthält auch ein Feld 260 (Komplexer Siehe-Hinweis - Schlagwort), um den Benutzer zu der normierten Ansetzung zu leiten.

⁶ <http://www.loc.gov/marc/nonsorting.html>

3.3. Originalschriftliche Bezeichnungen

Der Datenausch von mehrschriftlichen Angaben der GND folgt formal MARC 21 Datenmodell B: Simple multiscript records⁷.

Dem Modell folgend sind bei einfachen mehrschriftlichen Datensätzen alle Daten in regulären Feldern enthalten und die Schriften variieren entsprechend den Anforderungen der Daten. Angaben zur Wiederholbarkeit der Felder sollten folgen. Das Feld 880 wird nicht benutzt.

Konkret bedeutet dies, dass die lateinische Namensform die Ansetzungsform bleibt und in dem MARC-Feld 1XX enthalten ist. Das MARC-Feld 1XX gibt es nur einmal und wird NICHT gedoppelt für die originalschriftliche Vorzugsbezeichnung für nicht-lateinisch-schriftliche Namen von Personen/Körperschaften/Kongressen/Werken/Geografika.

In wiederholbaren MARC-Feldern 7XX sind die autorisierten Vorzugsbenennungen in nicht-lateinischer Schrift. Der originalsprachliche und originalschriftliche bevorzugte Name wird in den MARC-Feldern 7XX Unterfeld \$9v: mit dem Inhalt "Original" gekennzeichnet.

Alle weiteren Namensformen werden als äquivalente Namensformen in den wiederholbaren MARC-Feldern 4XX angegeben.

Informationen über Schrift und Sprache der Angaben in nicht-lateinischer Schrift werden in MARC 21 in den Unterfeldern \$9U: (Schrift) und \$9L: (Sprache) ausgetauscht.

4. Hinweise zum GND-Änderungsdienst

Geänderte Normdatensätze werden im wöchentlichen Verarbeitungsrhythmus über die Batch-Datendienste ausgeliefert. Daneben gibt es die Schnittstellen OAI und SRU.

Im GND-Änderungsdienst werden alle Entitäten in einer gemeinsamen Datei bereitgestellt, es erfolgt keine Auslieferung von getrennten Kontingenten für die einzelnen Entitätstypen (Personen, Körperschaften, Kongresse, Geografika, Sachbegriffe und Werke).

Der GND-Änderungsdienst enthält:

1. Neuansetzungen
2. Korrekturen
3. Umlenkungen
4. Aufspaltungen
5. Löschungen

Detailliertere Informationen zum Verfahren des GND-Änderungsdienstes finden Sie auf der Webseite der DNB⁸.

⁷ <http://www.loc.gov/marc/authority/ecadmuli.html#modelb>

⁸ <http://www.dnb.de/gndaenderungsdienst>

Änderungen vom 16.06.2014 bis 15.10.2014

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|--|-------------------------------------|---|
| 100 (NR) HEADING--PERSONAL NAME (Ansetzung - Personenname) | \$g (R) Miscellaneous information (Sonstige Informationen) | | Zusatz Bei der Migration der SWD in die GND maschinell vergebenes Unterfeld |
| 110 (NR) HEADING--CORPORATE NAME (Ansetzung - Körperschaftsname) | \$g (R) Miscellaneous information (Sonstige Informationen) | | Zusatz, um gleichnamige Körperschaften zu unterscheiden |
| 111 (NR) HEADING--MEETING NAME (Ansetzung - Kongressname) | \$g (R) Miscellaneous information (Sonstige Informationen) | | Zusatz |
| 130 (NR) HEADING--UNIFORM TITLE (Ansetzung - Einheitstitel) | \$g (R) Miscellaneous information (Sonstige Informationen) | | Zusatz |
| 150 (NR) HEADING--TOPICAL TERM (Ansetzung - Sachschlagwort) | \$g (R) Miscellaneous information (Sonstige Informationen) | | Zusatz |
| 151 (NR) HEADING--GEOGRAPHIC NAME (Ansetzung - Geografischer Name) | \$g (R) Miscellaneous information (Sonstige Informationen) | | Zusatz |
| 336 (R) CONTENT TYPE (Inhaltstyp) | First Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert |
| 380 (R) FORM OF WORK (Form des Werks) | \$a (R) Form of work (Form des Werks) | | Form des Werks (Textstring) |
| 380 (R) FORM OF WORK (Form des Werks) | \$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer) | | Verknüpfungsnummer der Form des Werks (DNB-Nummer) Inhalt: ISIL aus Feld 003 in runden Klammern "(DE-101)", gefolgt von der Kontrollnummer |

Änderungen vom 16.06.2014 bis 15.10.2014

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|---|----------|--|
| 380 (R) FORM OF WORK (Form des Werks) | \$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer) | | Verknüpfungsnummer der Form des Werks (GND-Nummer) Inhalt: ISIL in runden Klammern "(DE-588)", gefolgt von der GND-Nummer |
| 400 (R) SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-Verweisung - Personennamen) | (Allg) | | Abweichender Name einer Person oder Familie bzw. eines Verfassers - Individualisierter oder nicht-individualisierter Name in der Struktur 'Nachname,_Vorname' - Persönlicher Name einer Person - Name einer Familie - Verfasserswerk mit abweichendem Titel Das Feld ist analog zu Feld 100 strukturiert. Hinzu kommen Unterfelder für - Schriftcode bei nichtlateinischen Schriftzeichen: \$9U: - Sprachencode: \$9L: - Kennzeichnung der Art der Beziehung: \$94: , \$w, \$i, \$e - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5 |
| 500 (R) SEE ALSO FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-auch-Verweisung - Personennamen) | (Allg) | | Beziehung zu einer Person oder Familie - Individualisierter oder nicht-individualisierter Name in der Struktur 'Nachname,_Vorname' - Persönlicher Name einer Person - Name einer Familie Das Feld ist analog zu Feld 100 strukturiert. Hinzu kommen die Unterfelder für - Verknüpfungsnummer der Person/Familie: \$0 - Kennzeichnung der Art der Beziehung: \$94: , \$w, \$i, \$e - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5 - Zeitliche Gültigkeit: \$9Z: |

Änderungen vom 16.06.2014 bis 15.10.2014

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|---|----------|--|
| 682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen) | \$a (R) Replacement heading (Zu ersetzende Ansetzung) | | Zu ersetzender bevorzugter Name bzw. bevorzugte Benennung des Zielsatzes |
| 682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen) | \$a (R) Replacement heading (Zu ersetzende Ansetzung) | | |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|-------------------------------------|--|----------|--|
| 000 (NR) Leader (Satzkennung) | 00-04 Record length (Länge des Datensatzes) | | Satzkennung - Länge des Datensatzes |
| 000 (NR) Leader (Satzkennung) | 05 Record status (Status des Datensatzes Datensatzes) | | <p>Satzkennung - Status des Datensatzes</p> <p>Pos. 5</p> <ul style="list-style-type: none"> - "c" = -> Umlenkung, mit Text "Umlenkung" in 682 ## \$i -> Löschung, mit Text "Loeschung" in 682 ## \$i -> Aufspaltung ohne Umlenkung, mit Text "Aufspaltung-ohne-Umlenkung" in 682 ## \$i -> Aufspaltung mit Umlenkung, mit Text "Aufspaltung-mit-Umlenkung" in 682 ## \$i -> Aufspaltung mit Teilumlenkung , mit Text "Aufspaltung-mit-Teilumlenkung" in 682 ## \$i <ul style="list-style-type: none"> - "d" = Löschung (maschinell verkürzter Datensatz) - "n" = neu (= default) - "x" = Umlenkung (maschinell verkürzter Datensatz), mit Text "Umlenkung" in 682 ## \$i |
| 000 (NR) Leader (Satzkennung) | 06 Type of record (Art des Datensatzes) | | <p>Satzkennung - Art des Datensatzes</p> <p>Pos. 6</p> <p>"z" = Normdatensatz</p> |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|-------------------------------------|---|----------|--|
| 000 (NR) Leader (Satzkennung) | 07-08 Undefined character positions (Nicht definierte Zeichenpositionen) | | Satzkennung - Nicht definierte Zeichenpositionen |
| 000 (NR) Leader (Satzkennung) | 09 Character coding scheme (Zeichenkodierungsschema) | | Satzkennung - Zeichenkodierungsschema Pos. 9 - "#" = Zeichensatz MARC8 - "a" = Zeichensatz UTF8 (UCS/Unicode) |
| 000 (NR) Leader (Satzkennung) | 10 Indicator count (Indikatorzähler) | | Satzkennung - Indikatorzähler Pos. 10 = "2" |
| 000 (NR) Leader (Satzkennung) | 11 Subfield code length (Unterfeldcode-Länge) | | Satzkennung - Unterfeldcode-Länge Pos. 11 = "2" |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|-------------------------------------|--|----------|--|
| 000 (NR) Leader (Satzkennung) | 12-16 Base address of data (Datenanfangsadresse) | | Satzkennung - Datenanfangsadresse |
| 000 (NR) Leader (Satzkennung) | 17 Encoding level (Katalogisierungslevel) | | Satzkennung - Vollständigkeit des Datensatzes Pos. 17 - "n" = vollständiger Normdatensatz - "o" = unvollständiger Normdatensatz (= default) |
| 000 (NR) Leader (Satzkennung) | 18-19 Undefined character positions (Nicht^definierte Zeichenpositionen) | | Satzkennung - Nicht definierte Zeichenpositionen |
| 000 (NR) Leader (Satzkennung) | 20 Length of the length-of-field portion (Länge des Feldlängenabschnittes) | | Satzkennung - Länge des Feldlängenabschnitts Pos. 20 = "4" |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|--|----------|---|
| 000 (NR) Leader (Satzkennung) | 21 Length of the starting-character- position portion (Länge des Zeichenanfangspositionsabschnitt es) | | Satzkennung - Länge des Zeichenanfangspositionsabschnittes Pos. 21 = "5" |
| 000 (NR) Leader (Satzkennung) | 22 Length of the implementation- defined portion (Länge des anwendungsdefinierten Abschnittes) | | Satzkennung - Länge des anwendungsdefinierten Abschnittes Pos. 22 = "0" |
| 000 (NR) Leader (Satzkennung) | 23 Undefined (Nicht definiert) | | Satzkennung - Nicht definiert Pos. 23 = "0" |
| 001 (NR) CONTROL NUMBER (Kontrollnummer) | | | Kontrollnummer (DNB-Nummer) |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|-------------------------------|----------|--|
| 003 (NR) CONTROL NUMBER IDENTIFIER (Kontrollnummer-Identifizier) | | | Kontrollnummer-Identifizier = "DE-101" |
| 005 (NR) DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION (Datum und Zeit der letzten Transaktion) | | | Datum und Zeit der letzten Transaktion Datum in der Struktur "JJJMMTT", direkt gefolgt von der Uhrzeit in der Struktur "HHMMSS.ZHT" |
| 008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge) | (Allg) | | Datenelemente mit fester Länge |
| 008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge) | 00-05 Date entered on file | | Datum der Ersterfassung Datum in der Struktur "JJJMMTT" |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|---|----------|---|
| 008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge) | 06 Direct or indirect geographic subdivision (Direkte oder indirekte geografische Unterteilung) | | Direkte oder indirekte geografische Unterteilung Pos. 6 "n" = nicht anwendbar |
| 008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge) | 07 Romanization scheme (Umschriftstandard) | | Umschriftstandard Pos. 7 " " = keine Angabe |
| 008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge) | 08 Language of catalog (Sprache des Katalogs) | | Sprache des Katalogs Pos. 8 " " = keine Angabe |
| 008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge) | 09 Kind of record (Art des Datensatzes) | | Art des Datensatzes Pos. 9 - "a" = default - "b" = Hinweissatz |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|---|----------|---|
| 008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge) | 10 Descriptive cataloging rules (Formalerschließungsregeln) | | Formalerschließungsregeln Pos. 10 "z" = andere |
| 008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge) | 11 Subject heading system/thesaurus (Schlagwortkatalog/Thesaurus) | | Schlagwortkatalog/Thesaurus Pos. 11 - "z" = andere - "n" = nicht anwendbar |
| 008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge) | 12 Type of series (Art des Gesamttitels) | | Art des Gesamttitels Pos. 12 "n" = nicht anwendbar |
| 008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge) | 13 Numbered or unnumbered series (Gezählter oder ungezählter Gesamttitel) | | Gezählter oder ungezählter Gesamttitel Pos. 13 "n" = nicht anwendbar |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|---|----------|---|
| 008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge) | 14 Heading use--main or added entry (Verwendung der Ansetzung - Haupt- oder Nebeneintragung) | | Verwendung der Ansetzung - Haupt- oder Nebeneintragung Pos. 14 "a" = geeignet |
| 008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge) | 15 Heading use--subject added entry (Verwendung der Ansetzung - Nebeneintragung unter einem Schlagwort) | | Verwendung der Ansetzung - Nebeneintragung unter einem Schlagwort Pos. 15 - "a" = wenn als Schlagwort verwendet - "b" = wenn nicht als Schlagwort verwendet (= default) |
| 008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge) | 16 Heading use--series added entry (Verwendung der Ansetzung - Nebeneintragung unter dem Gesamttitel) | | Verwendung der Ansetzung - Nebeneintragung unter dem Gesamttitel Pos. 16 "b" = nicht geeignet |
| 008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge) | 17 Type of subject subdivision (Art der Schlagwortunterteilung) | | Art der Schlagwortunterteilung Pos. 17 "n" = nicht anwendbar |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|--|----------|--|
| 008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge) | 18-27 Undefined character positions (Nicht definierte Zeichenpositionen) | | Nicht definierte Zeichenpositionen |
| 008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge) | 28 Type of government agency (Art der amtlichen Agentur) | | Art der amtlichen Agentur Pos. 28 - "o" = amtliche Agentur - Art unbestimmt - "#" = keine amtliche Agentur (= default) |
| 008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge) | 29 Reference evaluation (Verweisungsbewertung) | | Verweisungsbewertung Pos. 29 " " = keine Angabe |
| 008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge) | 30 Undefined character position (Nicht definierte Zeichenpositionen) | | Nicht definierte Zeichenpositionen |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|--|----------|--|
| 008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge) | 31 Record update in process (Datensatz in Bearbeitung) | | Datensatz in Bearbeitung Pos. 31 "a" = Datensatz kann verwendet werden |
| 008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge) | 32 Undifferentiated personal name (Nicht individualisierter Personenname) | | Nicht individualisierter Personenname Pos. 32 - "n" = default - "a" = Individualisierter Personenname; der Code gibt an, dass der Name im Feld 100 eindeutig ist - "b" = nicht-individualisierter Personenname; der Code gibt an, dass der Name im Feld 100 von zwei oder mehr Personen benutzt wird |
| 008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge) | 33 Level of establishment (Level der Normierung) | | Level der Normierung Pos. 33 - "a" = vollständige Normierung - "c" = provisorisch - "n" = nicht anwendbar |
| 008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge) | 34-37 Undefined character positions (Nicht definierte Zeichenpositionen) | | Nicht definierte Zeichenpositionen: 4 Blanks |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|---|----------|--|
| 008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge) | 38 Modified record (Modifizierter Datensatz) | | Modifizierter Datensatz Pos. 38 " " = keine Angabe |
| 008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge) | 39 Cataloging source (Katalogisierungsquelle) | | Katalogisierungsquelle Pos. 39 "c" = Kooperatives Katalogisierungsprogramm |
| 024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier) | | | |
| 024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier) | (Allg) | | Anderer Standard-Identifizier |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|--|---|---|
| 024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier) | First Type of standard number or code (Art der Standardnummer oder des Codes) | 7 Source specified in subfield \$2 (Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2.) | "7" - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2 |
| 024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier) | First Type of standard number or code (Art der Standardnummer oder des Codes) | 8 Unspecified type of standard number or code (Unspezifizierte Art der Standardnummer oder des Codes) | "8" - Unspezifizierte Art der Standardnummer oder des Codes |
| 024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier) | Second Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |
| 024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier) | \$a (NR) Standard number or code (Standardnummer oder Code) | | Standardnummer oder Code |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|--|-------------------------------------|---|
| 024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier) | \$2 (NR) Source of number or code (Quelle der Nummer oder des Codes) | | Quelle der Nummer oder des Codes Code aus Standard Identifier Source Codes: http://www.loc.gov/standards/sourcelist/standard-identifier.html |
| 024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier) | \$9v: (NR) Bemerkungen | | Bemerkungen |
| 034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten) | (Allg) | | Geografische Koordinaten |
| 034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten) | First Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|--|---|---------------------------------|
| 034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten) | Second Type of ring (Art des Ringes) | | |
| 034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten) | Second Type of ring (Art des Ringes) | # Not applicable (Nicht anwendbar) | "_" Nicht anwendbar (= default) |
| 034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten) | Second Type of ring (Art des Ringes) | 0 Outer ring (Äußerer Ring) | "0" - Äußerer Ring |
| 034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten) | Second Type of ring (Art des Ringes) | 1 Exclusion ring (Ausschließender Ring) | "1" - Ausschließender Ring |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|---|----------|--|
| <p>034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)</p> | <p>\$* (NR) Alle Unterfelder</p> | | <p>Geografische Koordinaten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinaten - westlichster Längengrad: \$d - Koordinaten - östlichster Längengrad: \$e - Koordinaten - nördlichster Breitengrad: \$f - Koordinaten - südlichster Breitengrad: \$g • Struktur analoge Angaben: "h-ddd-mm-ss" (Hemisphäre, Grad, Minuten, Sekunden) • Struktur dezimale Angaben: "hddd.dddddd" (Hemisphäre-Grad.Dezimalgrad) - Deklination - nördliche Grenze: \$j - Deklination - südliche Grenze: \$k • Struktur: "hdddmss" (Hemisphäre-Grad-Minute-Sekunden) - Rektaszension - östliche Grenze: \$m - Rektaszension - westliche Grenze: \$n • Struktur: "hhmmss" (Stunde-Minute-Sekunde) - Äquinoktium: \$p • Struktur: "yyyy" (Jahr) oder "yyyy.mm" (Jahr-Monat) - Distanz zur Erde: \$r • Angabe in Lichtjahren - G-Ring Breitengrad: \$s - G-Ring Längengrad: \$t • Die Unterfelder werden derzeit nicht verwendet |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Anfangsdatum: \$x - Enddatum: \$y • Struktur: "YYYYMMDD" - Name des extraterrestrischen Körpers: \$z • Textstring - Koordinaten-Spezifikation: \$3 • Freitext |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|---|----------|---|
| 034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten) | \$0 (R) Authority record control number or standard number (Quelle) | | I- URI der Web-Resource: • eingeleitet mit "(uri)" - ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organization Code und Identifikationsnummer der Referenzdatei: \$0(<ISIL/MARC Org.Code>) • ISIL- und Sigelverzeichnis online: http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.2/ • MARC Organization Code: http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html |
| 034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten) | \$9A: (R) Indikator für Darstellung | | - Indikatoren in \$9A: • Pos. 1 - "x" = Darstellung nicht anwendbar - "a" = analoge Darstellung - "d" = dezimale Darstellung • Pos. 2 - "x" = Exaktheit nicht anwendbar" - "g" = genaue Koordinaten - "c" = ungenaue Koordinaten • Pos. 3 (Zweiter Indikator) - "x" = Ring-Typ nicht anwendbar - "0" = Äußerer Ring - "1" = Auszuschließender Ring |
| 034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten) | \$9v: (R) Bemerkungen | | Bemerkungen |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 035 (R) SYSTEM CONTROL NUMBER (System-Kontrollnummer) | (Allg) | | System-Kontrollnummer |
| 035 (R) SYSTEM CONTROL NUMBER (System-Kontrollnummer) | — | | |
| 035 (R) SYSTEM CONTROL NUMBER (System-Kontrollnummer) | First Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |
| 035 (R) SYSTEM CONTROL NUMBER (System-Kontrollnummer) | Second Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|---|----------|--|
| 035 (R) SYSTEM CONTROL NUMBER (System-Kontrollnummer) | \$a (NR) System control number (System-Kontrollnummer) | | Kontrollnummer - ISIL aus Feld 003 in runden Klammern "(DE-101)", gefolgt von der Kontrollnummer - ISIL in runden Klammern "(DE-588)", gefolgt von der GND-Nummer |
| 035 (R) SYSTEM CONTROL NUMBER (System-Kontrollnummer) | \$z (R) Canceled/invalid system control number (Gelöschte/ungültige Kontrollnummer) | | gelöschte/ungültige Kontrollnummer die Nummer ist mit einem der folgenden ISIL eingeleitet: - GND-Nummer: "(DE-588)" - PND-Nummer: "(DE-588a)" - GKD-Nummer: "(DE-588b)" - SWD-Nummer: "(DE-588c)" - DMA-Nummer: "(DE-101c)" |
| 035 (R) SYSTEM CONTROL NUMBER (System-Kontrollnummer) | \$z (R) Canceled/invalid system control number (Gelöschte/ungültige Kontrollnummer) | | |
| 035 (R) SYSTEM CONTROL NUMBER (System-Kontrollnummer) | \$z (R) Canceled/invalid system control number (Gelöschte/ungültige Kontrollnummer) | | |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|--|-------------------------------------|--|
| 035 (R) SYSTEM CONTROL NUMBER (System-Kontrollnummer) | \$9v: (R) Bemerkungen | | Bemerkungen Bemerkung "zg" = zuletzt gültige Normnummer |
| 035 (R) SYSTEM CONTROL NUMBER (System-Kontrollnummer) | \$9v: (R) Bemerkungen | | |
| 040 (NR) CATALOGING SOURCE (Katalogisierungsquelle) | First Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |
| 040 (NR) CATALOGING SOURCE (Katalogisierungsquelle) | Second Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|---|----------|--|
| 040 (NR) CATALOGING SOURCE (Katalogisierungsquelle) | \$a (NR) Original cataloging agency (Original-Katalogisierungsstelle) | | Original-Katalogisierungsstelle ISIL des Urheber des Datensatzes. ISIL- und Sigelverzeichnis online: http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.2/ |
| 040 (NR) CATALOGING SOURCE (Katalogisierungsquelle) | \$b (NR) Language of cataloging (Katalogisierungssprache) | | Katalogisierungssprache Angabe codiert gemäß der „MARC Code List for Languages“: http://www.loc.gov/marc/languages/ default: "ger" |
| 040 (NR) CATALOGING SOURCE (Katalogisierungsquelle) | \$d (R) Modifying agency (Bearbeitungsstelle) | | Bearbeitungsstelle Quelle der letzten Änderung des Datensatzes |
| 040 (NR) CATALOGING SOURCE (Katalogisierungsquelle) | \$e (R) Description conventions (Beschreibungsfestlegungen) | | Beschreibungsfestlegungen - "rda" = der Datensatz entspricht RDA - "rak" = der Datensatz entspricht RAK-WB bzw. RAK-M |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|--|-------------------------------------|--|
| 040 (NR) CATALOGING SOURCE (Katalogisierungsquelle) | \$f (NR) Subject heading or thesaurus conventions (Schlagwort- oder Thesaurusfestlegungen) | | Schlagwort- oder Thesaurusfestlegungen "rswk" = der Datensatz entspricht den RSWK |
| 040 (NR) CATALOGING SOURCE (Katalogisierungsquelle) | \$9r: (NR) ISIL der Verbundredaktion | | ISIL der Verbundredaktion ISIL- und Sigelverzeichnis online: http://dispatch.opac.dnb.de/DB=1.2/ |
| 043 (NR) GEOGRAPHIC AREA CODE (Code für geografische Gebiete) | (Allg) | | Ländercode nach ISO 3166 Der Ländercode normiert nach DIN EN ISO 3166 mit der benutzerdefinierten Erweiterung um den Kontinent bzw. Ozean. |
| 043 (NR) GEOGRAPHIC AREA CODE (Code für geografische Gebiete) | First Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|--|-------------------------------------|--|
| 043 (NR) GEOGRAPHIC AREA CODE (Code für geografische Gebiete) | Second Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |
| 043 (NR) GEOGRAPHIC AREA CODE (Code für geografische Gebiete) | \$c (R) ISO code (ISO-Code) | | ISO-Code |
| 065 (R) OTHER CLASSIFICATION NUMBER (Andere Notation) | Allg | | GND-Systematik Ehemals bezeichnet als SWD-Sachgruppen |
| 065 (R) OTHER CLASSIFICATION NUMBER (Andere Notation) | First Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|--|-------------------------------------|---|
| 065 (R) OTHER CLASSIFICATION NUMBER (Andere Notation) | Second Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |
| 065 (R) OTHER CLASSIFICATION NUMBER (Andere Notation) | \$a (NR) Classification number element - single number or beginning of span (Notationselement - Einzelnummer oder Beginnummer des Bereiches) | | Notation Angabe gemäß „GND-Systematik. Leitfaden zu ihrer Vergabe“: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101-2011110707 |
| 065 (R) OTHER CLASSIFICATION NUMBER (Andere Notation) | \$2 (NR) Number source (Quelle der Nummer) | | Code für die Quelle der Notation Code aus Classification Scheme Source Codes: http://www.loc.gov/standards/sourcelist/classification.html "sswd" (= default) |
| 079 (NR) Normdatenspezifische Codierungen | First Undefined | # Undefined | "_" - Nicht definiert (= default) |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|---------------------------------|----------------|--|
| 079 (NR) Normdatenspezifische Codierungen | Second Undefined | # Undefined | "_" - Nicht definiert (= default) |
| 079 (NR) Normdatenspezifische Codierungen | \$a (NR) Satztyp (Normdaten) | | Normdatenspezifische-Codes - Normdatentyp "g" = GND (default) |
| 079 (NR) Normdatenspezifische Codierungen | \$b (NR) Entitätentyp | | Normdatenspezifische-Codes - Entitätentyp <ul style="list-style-type: none"> - "p" = Person (individualisiert) - "n" = Personenname (nicht individualisiert) - "b" = Körperschaft - "f" = Kongresse - "g" = Geografikum - "s" = Sachbegriff - "u" = Werk |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|--|----------|--|
| <p>079 (NR) Normdatenspezifische Codierungen</p> | <p>\$c (NR) Katalogisierungslevel</p> | | <p>Normdatenspezifische-Codes - Katalogisierungslevel</p> <p>Das Katalogisierungslevel zeigt am Datensatz den Stand der redaktionellen Bearbeitung dieses Datensatzes mit dem Wert "1" bis "7" an.</p> <p>GND-Anwendern wird entsprechend ihrer redaktionellen Kenntnisse ein Katalogisierungslevel mit entsprechenden Befugnissen und Aufgaben zugewiesen, aus denen sich der Geschäftsgang ableitet, vgl. Redaktionsanleitung (https://wiki.dnb.de/download/attachments/90411323/Redaktionsanleitung.pdf).</p> |
| <p>079 (NR) Normdatenspezifische Codierungen</p> | <p>\$q (R) Teilbestandskennzeichen</p> | | <p>Normdatenspezifische-Codes - Teilbestandskennzeichen</p> <ul style="list-style-type: none"> - "a" = Personennamen der Formalerschließung 1500-1850 - "d" = Personennamen aus Dokumentationsbestand - "e" = Personennamen aus dem osteuropäischen und islamischen Kulturkreis, zu transliterierende Personennamen - "f" = Formalerschließung - "g" = Gestaltungsmerkmal (DBSM) - "h" = Provenienzkennzeichen - "l" = Namen von Personen in Nachschlagewerken und Lexika - "m" = Musik (wird nur als zusätzliches Kennzeichen verwendet, beispielsweise 079 ## ... \$q m \$q f ...) - "n" = Personennamen des Mittelalters (PMA), bereits in Druckausgabe erschienen - "o" = Personennamen des Mittelalters (PMA), noch nicht in Druckausgabe erschienen - "p" = Personennamen der Antike (PAN) - "s" = Sacherschließung - "t" = Vorläufige Ansetzung - "z" = Zentralkartei der Autographen (ZKA) |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|--|----------|---|
| 079 (NR) Normdatenspezifische Codierungen | \$u (R) Nutzungskennzeichen | | <p>Normdatenspezifische-Codes - Nutzungskennzeichen</p> <ul style="list-style-type: none"> - "e" = Verwendet im Deutschen Exilarchiv (DEA) - "h" = Verwendet in der Provenienzerschließung - "k" = Verwendet in Kalliope - "m" = Verwendet im Deutschen Musikarchiv (DMA) und der Musikalien- und Tonträgersammlung DBL - "o" = Verwendet im Deutschen Buch- und Schriftmuseum (DBSM) - "r" = Verwendet für Drucker und Verleger bis 1850 (Sammlung Alte Drucke) - "v" = Verwendet in der Formalerschließung der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) - "w" = Verwendet in der Sacherschließung der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) - "z" = Verwendet in der Zeitschriftendatenbank (ZDB) |
| 079 (NR) Normdatenspezifische Codierungen | \$v (R) Codes für Entitäten-Untergliederungen | | <p>Normdatenspezifische-Codes - Codes für Entitäten-Untergliederung</p> |
| 083 (R) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (DDC-Notation) | (Allg) | | <p>DDC-Notation</p> |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|---|---|---|
| 083 (R) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (DDC-Notation) | First Type of edition (Art der Ausgabe) | 0 Full (Vollständige Ausgabe) | "0" - Vollständige Ausgabe (= default) |
| 083 (R) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (DDC-Notation) | Second Source of classification number (Quelle der Notation) | 4 Assigned by agency other than LC (Die Notation wurde von einer anderen Stelle als der LC vergeben.) | "4" - Die Notation wurde von einer anderen Stelle als der LC vergeben (= default) |
| 083 (R) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (DDC-Notation) | \$a (NR) Classification number element-- single number or beginning number of span (Notationselement - Einzelnummer oder Beginnummer des Bereiches) | | DDC-Notation |
| 083 (R) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (DDC-Notation) | \$z (NR) Table identification--table number (Hilfstafelkennzeichnung- Hilfstafelnummer) | | DDC-Notation (Hilfstafelkennzeichnung-Hilfstafelnummer) |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|--|----------|---|
| 083 (R) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (DDC-Notation) | \$2 (NR) Edition number (Ausgabennummer) | | Ausgabennummer "22/ger" (= default) |
| 083 (R) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (DDC-Notation) | \$9d: (NR) Determiniertheit | | Determiniertheit Da die Bedeutungsumfänge von Schlagwort und DDC-Klasse nur selten exakt aufeinander abgebildet werden können, wurden im Projekt CrissCross vier "Determiniertheitsgrade" eingeführt, die die Stärke der Beziehung zwischen SWD-Schlagwort und DDC-Klasse in numerischer Form wiedergeben. Determiniertheitsgrade: - "4" = vollständige Übereinstimmung - "3" = hohe Übereinstimmung - "2" = mittlere Übereinstimmung - "1" = geringe Übereinstimmung |
| 083 (R) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (DDC-Notation) | \$9g: (NR) Letzte Überprüfung | | Zeitstempel Datum der letzten Überprüfung in der Struktur: "JJJJ-MM-DD" |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|----------------------------|----------|--|
| 083 (R) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (DDC-Notation) | \$9t: (NR) Zeitstempel | | Zeitstempel Datum "gültig seit" in der Struktur: "JJJJ-MM-DD" |
| 083 (R) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (DDC-Notation) | \$9v: (NR) Bemerkungen | | Bemerkungen |
| 089 (R) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (VERALTET) | (Allg) | | Veraltete DDC-Notation Dieses Feld wurde analog der Feldstruktur von Feld 083 eingeführt, um veraltete DDC-Notationen für das Retrieval zu erhalten, da Aktualisierungen in der DDC durch OCLC nicht mehr an den Rhythmus der Neuauflage (alle 7 Jahre) gekoppelt sind. |
| 089 (R) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (VERALTET) | \$2 (NR) Edition number | | Ausgabennummer "22/ger" (= default) |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|---|----------------------------|--|
| 100 (NR) HEADING--PERSONAL NAME (Ansetzung - Personennamen) | (Allg) | | Person oder Familie - Individualisierter oder nicht-individualisierter Name in der Struktur 'Nachname,_Vorname' - Persönlicher Name einer Person - Name einer Familie |
| 100 (NR) HEADING--PERSONAL NAME (Ansetzung - Personennamen) | (Allg) | | Verfasserwerk Erster Verfasser/Künstler/Komponist eines Verfasserwerks und Titel des Werks |
| 100 (NR) HEADING--PERSONAL NAME (Ansetzung - Personennamen) | First Type of personal name entry element (Art des Personennamens als Eintragungselement) | 0 Forename (Vorname) | "0" - Persönlicher Name Ein Name, der nicht in der Struktur 'Nachname,_Vorname' vorliegt |
| 100 (NR) HEADING--PERSONAL NAME (Ansetzung - Personennamen) | First Type of personal name entry element (Art des Personennamens als Eintragungselement) | 1 Surname (Nachname) | "1" - Name einer Person in der Struktur 'Nachname,_Vorname' (= default) |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|---|-------------------------------------|--|
| 100 (NR) HEADING--PERSONAL NAME (Ansetzung - Personennamen) | First Type of personal name entry element (Art des Personennamens als Eintragungselement) | 3 Family name (Familiennamen) | "3" - Familie |
| 100 (NR) HEADING--PERSONAL NAME (Ansetzung - Personennamen) | Second Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |
| 100 (NR) HEADING--PERSONAL NAME (Ansetzung - Personennamen) | \$a (NR) Personal name (Personennamen) | | Persönlicher Name einer Person (MARC Indikatoren "0#") oder Name einer Familie (MARC Indikatoren "3#") |
| 100 (NR) HEADING--PERSONAL NAME (Ansetzung - Personennamen) | \$a (NR) Personal name (Personennamen) | | Name einer Person in der Struktur 'Nachname,_Vorname' (MARC Indikatoren "1#") |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|---|----------|--|
| 100 (NR) HEADING--PERSONAL NAME (Ansetzung - Personennamen) | \$b (NR) Numeration (Zählung) | | Zählung einer Person |
| 100 (NR) HEADING--PERSONAL NAME (Ansetzung - Personennamen) | \$c (R) Titles and other words associated with a name (Titel und andere Wörter in Verbindung mit einem Namen) | | Beinamen, Gattungsnamen, Territorien und Titulaturen bzw. Art der Familie, Datum der Familie, Ort der Familie und bedeutendes Familienmitglied |
| 100 (NR) HEADING--PERSONAL NAME (Ansetzung - Personennamen) | \$d (NR) Dates associated with a name (Datumsangaben in Verbindung mit einem Namen) | | Nicht exakte Lebensdaten einer Person - Zeitangabe gemäß dem gregorianischen Kalendersystem - Struktur: JJJJ-JJJJ oder Freitext bei ungefähren Zeitangaben - nicht-vierstellige Jahresangaben sind nicht auf vier Ziffern aufgefüllt - Lebensdaten vor Christi Geburt sind durch ein "v" vor der Jahresangabe gekennzeichnet - ungefähre Zeitangaben (Freitext) sind mit der Wendung "ca." eingeleitet |
| 100 (NR) HEADING--PERSONAL NAME (Ansetzung - Personennamen) | \$g (R) Miscellaneous information (Sonstige Informationen) | | Zusatz Bei der Migration der SWD in die GND maschinell vergebenes Unterfeld |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|---|----------|---|
| 100 (NR) HEADING--PERSONAL NAME (Ansetzung - Personennamen) | \$t (NR) Title of a work (Titel eines Werkes) | | Titel eines Verfasserwerks Alle weiteren Unterfelder im Titel entsprechen der Struktur von Feld 130 (\$t ersetzt \$a). |
| 100 (NR) HEADING--PERSONAL NAME (Ansetzung - Personennamen) | \$x (R) General subdivision (Allgemeine Unterteilung) | | Allgemeine Unterteilung Bei der Migration der SWD in die GND maschinell vergebenes Unterfeld |
| 100 (NR) HEADING--PERSONAL NAME (Ansetzung - Personennamen) | \$9v: (R) Bemerkungen | | Bemerkungen |
| 110 (NR) HEADING--CORPORATE NAME (Ansetzung - Körperschaftsname) | (Allg) | | Körperschaft oder Gebietskörperschaft |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|---|---|--|
| 110 (NR) HEADING--CORPORATE NAME (Ansetzung - Körperschaftsname) | (Allg) | | Urheberwerk Erster körperschaftlicher Urheber/Künstler/Komponist eines Urheberwerks und Titel des Werks |
| 110 (NR) HEADING--CORPORATE NAME (Ansetzung - Körperschaftsname) | (Allg) | | Urheberwerk Erster geografischer Urheber/Künstler/Komponist eines Urheberwerks und Titel des Werks |
| 110 (NR) HEADING--CORPORATE NAME (Ansetzung - Körperschaftsname) | First Type of corporate name entry element (Art des Körperschaftsnamens als Eintragungselement) | 1 Jurisdiction name (Gebietskörperschaftsname) | "1" - Name einer Gebietskörperschaft (Geografikum) |
| 110 (NR) HEADING--CORPORATE NAME (Ansetzung - Körperschaftsname) | First Type of corporate name entry element (Art des Körperschaftsnamens als Eintragungselement) | 2 Name in direct order (Körperschaftsname in direkter Wortfolge) | "2" - Name einer Körperschaft (= default) |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|--|-------------------------------------|---|
| 110 (NR) HEADING--CORPORATE NAME (Ansetzung - Körperschaftsname) | Second Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |
| 110 (NR) HEADING--CORPORATE NAME (Ansetzung - Körperschaftsname) | \$a (NR) Corporate name or jurisdiction name as entry element (Körperschafts- oder Gebietskörperschaftsname als Eintragungselement) | | Hauptkörperschaft bzw. selbstständig anzusetzende untergeordnete Körperschaft einer Körperschaft (MARC Indikatoren "2#") oder Hauptkörperschaft bzw. selbstständig anzusetzende untergeordnete Körperschaft einer Gebietskörperschaft (MARC Indikatoren "1#") |
| 110 (NR) HEADING--CORPORATE NAME (Ansetzung - Körperschaftsname) | \$b (R) Subordinate unit (Untergeordnete Körperschaft) | | Untergeordnete Körperschaft |
| 110 (NR) HEADING--CORPORATE NAME (Ansetzung - Körperschaftsname) | \$g (R) Miscellaneous information (Sonstige Informationen) | | Zusatz, um gleichnamige Körperschaften zu unterscheiden |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|--|----------|--|
| 110 (NR) HEADING--CORPORATE NAME (Ansetzung - Körperschaftsname) | \$n (R) Number of part/section/meeting (Zählung des Teils/der Abteilung/eines Kongresses) | | Zählung einer Körperschaft |
| 110 (NR) HEADING--CORPORATE NAME (Ansetzung - Körperschaftsname) | \$t (NR) Title of a work (Titel eines Werkes) | | Titel eines Urheberwerks Alle weiteren Unterfelder im Titel entsprechen der Struktur von Feld 130 (\$t ersetzt \$a). |
| 110 (NR) HEADING--CORPORATE NAME (Ansetzung - Körperschaftsname) | \$x (R) General subdivision (Allgemeine Unterteilung) | | Allgemeine Unterteilung |
| 110 (NR) HEADING--CORPORATE NAME (Ansetzung - Körperschaftsname) | \$z (R) Geographic subdivision (Geografische Unterteilung) | | Geografische Unterteilung |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|--|--|--|
| 110 (NR) HEADING--CORPORATE NAME (Ansetzung - Körperschaftsname) | \$9v: (R) Bemerkungen | | Bemerkungen |
| 111 (NR) HEADING--MEETING NAME (Ansetzung - Kongressname) | (Allg) | | Konferenz |
| 111 (NR) HEADING--MEETING NAME (Ansetzung - Kongressname) | (Allg) | | Urheberwerk Erster Konferenz-Urheber/Künstler/Komponist eines Urheberwerks und Titel des Werks |
| 111 (NR) HEADING--MEETING NAME (Ansetzung - Kongressname) | First Type of meeting name entry element (Art des Kongressnamens als Eintragungselement) | 2 Name in direct order (Name in direkter Folge) | "2" - Name einer Konferenz (= default) |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|---|-------------------------------------|---|
| 111 (NR) HEADING--MEETING NAME (Ansetzung - Kongressname) | Second Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert(= default) |
| 111 (NR) HEADING--MEETING NAME (Ansetzung - Kongressname) | \$a (NR) Meeting name or jurisdiction name as entry element (Kongress- oder Gebietskörperschaftsname als Eintragungselement) | | Hauptkonferenzname |
| 111 (NR) HEADING--MEETING NAME (Ansetzung - Kongressname) | \$c (NR) Location of meeting (Ort des Kongresses) | | Ort |
| 111 (NR) HEADING--MEETING NAME (Ansetzung - Kongressname) | \$d (NR) Date of meeting (Datum des Kongresses) | | Datum (Jahresangabe) Struktur: JJJJ-JJJJ (nicht-vierstellige Jahresangaben sind nicht auf vier Ziffern aufgefüllt) |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|--|----------|--|
| 111 (NR) HEADING--MEETING NAME (Ansetzung - Kongressname) | \$e (R) Subordinate unit (Untergeordnete Einheit) | | Untergeordnete Einheit |
| 111 (NR) HEADING--MEETING NAME (Ansetzung - Kongressname) | \$g (R) Miscellaneous information (Sonstige Informationen) | | Zusatz |
| 111 (NR) HEADING--MEETING NAME (Ansetzung - Kongressname) | \$n (R) Number of part/section/meeting (Zählung des Teils/der Abteilung/eines Kongresses) | | Zählung |
| 111 (NR) HEADING--MEETING NAME (Ansetzung - Kongressname) | \$t (NR) Title of a work (Titel eines Werkes) | | Titel eines Urheberwerks Alle weiteren Unterfelder im Titel entsprechen der Struktur von Feld 130 (\$t ersetzt \$a). |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|---|-------------------------------------|---|
| 111 (NR) HEADING--MEETING NAME (Ansetzung - Kongressname) | \$x (R) General subdivision (Allgemeine Unterteilung) | | Allgemeine Unterteilung Das Unterfeld wird derzeit nicht verwendet |
| 111 (NR) HEADING--MEETING NAME (Ansetzung - Kongressname) | \$9v: (NR) Bemerkungen | | Bemerkungen |
| 130 (NR) HEADING--UNIFORM TITLE (Ansetzung - Einheitstitel) | (Allg) | | Sachtitelwerk |
| 130 (NR) HEADING--UNIFORM TITLE (Ansetzung - Einheitstitel) | First Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|--|---|---|
| 130 (NR) HEADING--UNIFORM TITLE (Ansetzung - Einheitstitel) | Second Number of nonfiling characters (Nichtsortierende Zeichen) | 0-9 Number of nonfiling characters (Anzahl der zu übergehenden Zeichen) | "0" = default |
| 130 (NR) HEADING--UNIFORM TITLE (Ansetzung - Einheitstitel) | \$a (NR) Uniform title (Einheitstitel) | | Titel eines Werks |
| 130 (NR) HEADING--UNIFORM TITLE (Ansetzung - Einheitstitel) | \$f (NR) Date of a work (Erscheinungsjahr eines Werkes) | | Erscheinungsjahr eines Werks Struktur: JJJJ-JJJJ (nicht-vierstellige Jahresangaben sind nicht auf vier Ziffern aufgefüllt) |
| 130 (NR) HEADING--UNIFORM TITLE (Ansetzung - Einheitstitel) | \$g (R) Miscellaneous information (Sonstige Informationen) | | Zusatz |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|--|----------|---|
| 130 (NR) HEADING--UNIFORM TITLE (Ansetzung - Einheitstitel) | \$m (R) Medium of performance for music (Medium der Musikaufführung) | | Besetzung im Musikbereich (Instrumente und Besetzungstärke) |
| 130 (NR) HEADING--UNIFORM TITLE (Ansetzung - Einheitstitel) | \$n (R) Number of part/section of a work (Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werkes) | | Zählung eines Werks, des Teils/der Abteilung eines Werks (numerische Zählung) In Datensätzen für Schriftdenkmäler können neben Zählungen auch die Signatur der besitzenden Körperschaft im Unterfeld \$n stehen. |
| 130 (NR) HEADING--UNIFORM TITLE (Ansetzung - Einheitstitel) | \$o (NR) Arranged statement for music (Angabe des Musikarrangements) | | Angabe des Musikarrangements Das Unterfeld wird derzeit nicht verwendet |
| 130 (NR) HEADING--UNIFORM TITLE (Ansetzung - Einheitstitel) | \$p (R) Name of part/section of a work (Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes) | | Titel des Teils/der Abteilung eines Werks |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|---|----------|---|
| 130 (NR) HEADING--UNIFORM TITLE (Ansetzung - Einheitstitel) | \$r (NR) Key for music (Tonart) | | Tonart |
| 130 (NR) HEADING--UNIFORM TITLE (Ansetzung - Einheitstitel) | \$s (NR) Version (Version) | | Version |
| 130 (NR) HEADING--UNIFORM TITLE (Ansetzung - Einheitstitel) | \$x (R) General subdivision (Allgemeine Unterteilung) | | Allgemeine Unterteilung Bei der Migration der SWD in die GND maschinell vergebenes Unterfeld |
| 130 (NR) HEADING--UNIFORM TITLE (Ansetzung - Einheitstitel) | \$9v: (R) Bemerkungen | | Bemerkungen |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 150 (NR) HEADING--TOPICAL TERM (Ansetzung - Sachschlagwort) | (Allg) | | Sachbegriff |
| 150 (NR) HEADING--TOPICAL TERM (Ansetzung - Sachschlagwort) | First Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |
| 150 (NR) HEADING--TOPICAL TERM (Ansetzung - Sachschlagwort) | Second Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |
| 150 (NR) HEADING--TOPICAL TERM (Ansetzung - Sachschlagwort) | \$a (NR) Topical term or geographic name entry element (Sachschlagwort oder geografischer Name als Eintragungselement) | | Benennung eines Sachbegriff |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|--|----------|---|
| 150 (NR) HEADING--TOPICAL TERM (Ansetzung - Sachschlagwort) | \$g (R) Miscellaneous information (Sonstige Informationen) | | Zusatz |
| 150 (NR) HEADING--TOPICAL TERM (Ansetzung - Sachschlagwort) | \$x (R) General subdivision (Allgemeine Unterteilung) | | Allgemeine Unterteilung Allgemeine Unterteilungen in Hinweissätzen |
| 150 (NR) HEADING--TOPICAL TERM (Ansetzung - Sachschlagwort) | \$9v: (R) Bemerkungen | | Bemerkungen |
| 151 (NR) HEADING--GEOGRAPHIC NAME (Ansetzung - Geografischer Name) | (Allg) | | Geografikum |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 151 (NR) HEADING--GEOGRAPHIC NAME (Ansetzung - Geografischer Name) | First Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |
| 151 (NR) HEADING--GEOGRAPHIC NAME (Ansetzung - Geografischer Name) | Second Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |
| 151 (NR) HEADING--GEOGRAPHIC NAME (Ansetzung - Geografischer Name) | \$a (NR) Geographic name (Geografischer Name) | | Name eines Geografikums |
| 151 (NR) HEADING--GEOGRAPHIC NAME (Ansetzung - Geografischer Name) | \$g (R) Miscellaneous information (Sonstige Informationen) | | Zusatz |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|--|----------|---|
| 151 (NR) HEADING--GEOGRAPHIC NAME (Ansetzung - Geografischer Name) | \$x (R) General subdivision (Allgemeine Unterteilung) | | Allgemeine Unterteilung |
| 151 (NR) HEADING--GEOGRAPHIC NAME (Ansetzung - Geografischer Name) | \$z (R) Geographic subdivision (Geografische Unterteilung) | | Geografische Unterteilung |
| 151 (NR) HEADING--GEOGRAPHIC NAME (Ansetzung - Geografischer Name) | \$9v: (NR) Bemerkungen | | Bemerkungen |
| 260 (R) COMPLEX SEE REFERENCE--SUBJECT (Komplexer Siehe-Hinweis - Schlagwort) | | | Bemerkung Form- und Zeitschlagwörter sind im Unterfeld \$9v: mit „f“ für Formschlagwort und „z“ für Zeitschlagwort gekennzeichnet. |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|--|-------------------------------------|---|
| 260 (R) COMPLEX SEE REFERENCE--SUBJECT (Komplexer Siehe-Hinweis - Schlagwort) | (Allg) | | Zu verknüpfende Schlagwörter in Hinweissätzen Der Hinweissatz enthält Schlagwörter, die zur Darstellung eines bestimmten Sachverhalts kombiniert werden. |
| 260 (R) COMPLEX SEE REFERENCE--SUBJECT (Komplexer Siehe-Hinweis - Schlagwort) | First Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |
| 260 (R) COMPLEX SEE REFERENCE--SUBJECT (Komplexer Siehe-Hinweis - Schlagwort) | Second Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |
| 260 (R) COMPLEX SEE REFERENCE--SUBJECT (Komplexer Siehe-Hinweis - Schlagwort) | \$a (R) Heading referred to (Ansetzung verweist auf) | | Form- und Zeitschlagwort (Textstring) |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|---|-------------------------------------|--|
| 260 (R) COMPLEX SEE REFERENCE--SUBJECT (Komplexer Siehe-Hinweis - Schlagwort) | \$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes) | | Verknüpfungsnummer des Schlagworts (DNB-Nummer) Inhalt: ISIL aus Feld 003 in runden Klammern „(DE-101)“, gefolgt von der Kontrollnummer |
| 260 (R) COMPLEX SEE REFERENCE--SUBJECT (Komplexer Siehe-Hinweis - Schlagwort) | \$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes) | | Verknüpfungsnummer des Schlagworts (GND-Nummer) Inhalt: ISIL in runden Klammern "(DE-588)", gefolgt von der GND-Nummer |
| 336 (R) CONTENT TYPE (Inhaltstyp) | (Allg) | | Inhaltstyp Das Feld wird derzeit nicht verwendet |
| 336 (R) CONTENT TYPE (Inhaltstyp) | First Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------|
| 336 (R) CONTENT TYPE (Inhaltstyp) | Second Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert |
| 336 (R) CONTENT TYPE (Inhaltstyp) | \$a (R) Content type term (R) (Inhaltstyp-Term) | | |
| 336 (R) CONTENT TYPE (Inhaltstyp) | \$b (R) Content Type Code (R) (Inhaltstyp-Code) | | |
| 336 (R) CONTENT TYPE (Inhaltstyp) | \$2 (NR) Source (Quelle) | | |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|---|---------------------------------------|---|
| 339 (R) Media Type / Carrier Type (Medientyp / Datenträgertyp) | | | Medientyp und Datenträgertyp Das Feld wird derzeit nicht verwendet |
| 339 (R) Media Type / Carrier Type (Medientyp / Datenträgertyp) | (Allg) | | |
| 339 (R) Media Type / Carrier Type (Medientyp / Datenträgertyp) | First Type of Type (Art des Typs) | 0 Media Type (Medientyp) | "0" - Medientyp |
| 339 (R) Media Type / Carrier Type (Medientyp / Datenträgertyp) | First Type of Type (Art des Typs) | 1 Carrier Type (Datenträgertyp) | "1" - Datenträgertyp |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|--|-------------------------------------|--|
| 339 (R) Media Type / Carrier Type (Medientyp / Datenträgertyp) | Second Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert |
| 339 (R) Media Type / Carrier Type (Medientyp / Datenträgertyp) | \$a (R) Type Term (Typ-Term) | | |
| 339 (R) Media Type / Carrier Type (Medientyp / Datenträgertyp) | \$b (R) Type Code (Typ-Code) | | |
| 372 (R) FIELD OF ACTIVITY (Tätigkeitsbereich) | | | Tätigkeitsbereich Das Feld wird derzeit nicht verwendet |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|----------------|----------|-----------------------|
| 372 (R) FIELD OF ACTIVITY (Tätigkeitsbereich) | | | |
| 372 (R) FIELD OF ACTIVITY (Tätigkeitsbereich) | | | |
| 372 (R) FIELD OF ACTIVITY (Tätigkeitsbereich) | | | |
| 372 (R) FIELD OF ACTIVITY (Tätigkeitsbereich) | | | |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------|
| 372 (R) FIELD OF ACTIVITY (Tätigkeitsbereich) | (Allg) | | |
| 372 (R) FIELD OF ACTIVITY (Tätigkeitsbereich) | First Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert |
| 372 (R) FIELD OF ACTIVITY (Tätigkeitsbereich) | Second Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert |
| 372 (R) FIELD OF ACTIVITY (Tätigkeitsbereich) | \$s (NR) Start period (Zeitliche Gültigkeit Beginn) | | |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|--|----------|---------------------------|
| 372 (R) FIELD OF ACTIVITY (Tätigkeitsbereich) | \$u (R) Uniform Resource Identifier | | |
| 372 (R) FIELD OF ACTIVITY (Tätigkeitsbereich) | \$2 (NR) Source of term (Quelle des Terms) | | |
| 372 (R) FIELD OF ACTIVITY (Tätigkeitsbereich) | \$9v: (NR) Bemerkungen | | |
| 375 (R) GENDER (Geschlecht) | | | Quelle \$2 = "iso5218" |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 375 (R) GENDER (Geschlecht) | (Allg) | | Geschlechtsangabe |
| 375 (R) GENDER (Geschlecht) | First Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |
| 375 (R) GENDER (Geschlecht) | Second Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |
| 375 (R) GENDER (Geschlecht) | \$a (R) Gender (R) (Geschlecht) | | Geschlecht Angabe in codierter Form nach ISO 5218 - Mann = "1" - Frau = "2" |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|--|---|-----------------------------------|
| 375 (R) GENDER (Geschlecht) | \$9v: (R) Bemerkungen | | Bemerkungen |
| 377 (R) ASSOCIATED LANGUAGE (Sprache) | (Allg) | | Sprachencode nach ISO 639-2/B |
| 377 (R) ASSOCIATED LANGUAGE (Sprache) | First Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |
| 377 (R) ASSOCIATED LANGUAGE (Sprache) | Second Undefined (Nicht definiert) | 7 Source specified in \$2 (Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2) | "_" - Nicht definiert (= default) |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|--|-------------------------------------|---|
| 377 (R) ASSOCIATED LANGUAGE (Sprache) | \$a (R) Language code (Sprachcode) | | Sprachencode Angabe in codierter Form nach ISO 639-2/B Link zum Standard auf der DNB-Homepage, 'Code - Deutsch': http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/standardisierung/inhalterschliessung/sprachencodesIso6392.pdf |
| 377 (R) ASSOCIATED LANGUAGE (Sprache) | \$2 (NR) Source of code (Quelle des Codes) | | Quelle \$2 = "iso639-2b" |
| 380 (R) FORM OF WORK (Form des Werks) | (Allg) | | Form des Werks Nur in Datensätzen zu Werken der Musik oder Schriftdenkmälern |
| 380 (R) FORM OF WORK (Form des Werks) | First Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|---|-------------------------------------|---|
| 380 (R) FORM OF WORK (Form des Werks) | Second Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |
| 380 (R) FORM OF WORK (Form des Werks) | \$a (R) Form of work (Form des Werks) | | Form des Werks (Textstring) |
| 380 (R) FORM OF WORK (Form des Werks) | \$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer) | | Verknüpfungsnummer der Form des Werks (GND-Nummer) Inhalt: ISIL in runden Klammern "(DE-588)", gefolgt von der GND-Nummer |
| 380 (R) FORM OF WORK (Form des Werks) | \$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer) | | Verknüpfungsnummer der Form des Werks (DNB-Nummer) Inhalt: ISIL aus Feld 003 in runden Klammern "(DE-101)", gefolgt von der Kontrollnummer |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|---|----------|--|
| 380 (R) FORM OF WORK (Form des Werks) | \$2 (R) Source of term (Quelle des Terms) | | Quelle \$2 = "gnd" |
| 382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Medium der Musikaufführung) | | | Verknüpfungsnummer des Darstellungsmediums (DNB-Nummer) Inhalt: ISIL aus Feld 003 in runden Klammern „(DE-101)“, gefolgt von der Kontrollnummer |
| 382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Medium der Musikaufführung) | | | Verknüpfungsnummer des Darstellungsmediums (GDN-Nummer) Inhalt: ISIL in runden Klammern "(DE-588)", gefolgt von der GND-Nummer |
| 382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Medium der Musikaufführung) | | | Quelle \$2 = "gnd" |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Medium der Musikaufführung) | (Allg) | | Besetzung im Musikbereich |
| 382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Medium der Musikaufführung) | First Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |
| 382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Medium der Musikaufführung) | Second Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |
| 382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Medium der Musikaufführung) | \$a (NR) Darstellungsmedium Begriff (NR) | | Darstellungsmedium (Textstring) |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|---|----------|--|
| 382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Medium der Musikaufführung) | \$a (NR) Darstellungsmedium Begriff (NR) | | |
| 382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Medium der Musikaufführung) | \$9n: (NR) Besetzungsstärke | | Besetzungsstärke Gibt es nur ein Instrument seiner Art, ist das Unterfeld nicht belegt. |
| 382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Medium der Musikaufführung) | \$9p: (NR) Alternative Besetzung | | Alternative Besetzung (Textstring) |
| 382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Medium der Musikaufführung) | \$9s: (NR) Gesamtbesetzungsstärke (NR) | | Gesamtbesetzungsstärke |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|--|-------------------------------------|---|
| 382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Medium der Musikaufführung) | \$9v: (NR) Bemerkung (NR) | | Bemerkungen |
| 383 (R) NUMERIC DESIGNATION OF MUSICAL WORK (Numerische Kennzeichnung eines musikalischen Werkes) | (Allg) | | Numerische Kennzeichnung eines Musikwerks |
| 383 (R) NUMERIC DESIGNATION OF MUSICAL WORK (Numerische Kennzeichnung eines musikalischen Werkes) | First Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |
| 383 (R) NUMERIC DESIGNATION OF MUSICAL WORK (Numerische Kennzeichnung eines musikalischen Werkes) | Second Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|---|----------|----------------------------------|
| 383 (R) NUMERIC DESIGNATION OF MUSICAL WORK (Numerische Kennzeichnung eines musikalischen Werkes) | \$a (R) Serial number (R) (Fortlaufende Zählung) | | Fortlaufende Zählung |
| 383 (R) NUMERIC DESIGNATION OF MUSICAL WORK (Numerische Kennzeichnung eines musikalischen Werkes) | \$b (R) Opus number (R) (Opus-Zahl) | | Opus-Zählung |
| 383 (R) NUMERIC DESIGNATION OF MUSICAL WORK (Numerische Kennzeichnung eines musikalischen Werkes) | \$c (R) Thematic index number (R) (Werkverzeichnisnummer) | | Zählung eines Werkverzeichnisses |
| 384 (NR) KEY (Tonart) | (Allg) | | Tonart |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|-----------------------------|---------------------------------------|---|---|
| 384 (NR) KEY (Tonart) | First Key type (Art der Tonart) | 0 Original key (Originale Tonart) | Tonart des Werks: "0" - Originale Tonart |
| 384 (NR) KEY (Tonart) | First Key type (Art der Tonart) | 1 Transposed key (Transponierte Tonart) | Tonart der Fassung: "1" - Transponierte Tonart |
| 384 (NR) KEY (Tonart) | \$a (NR) Key (Tonart) | | Tonart des Werks (Textstring) |
| 384 (NR) KEY (Tonart) | \$a (NR) Key (Tonart) | | Tonart der Fassung (Textstring) |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|--|----------|---|
| <p>400 (R) SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-Verweisung - Personennamen)</p> | <p>(Allg)</p> | | <p>Abweichender Name einer Person oder Familie bzw. eines Verfasserwerks</p> <ul style="list-style-type: none"> - Individualisierter oder nicht-individualisierter Name in der Struktur 'Nachname,_Vorname' - Persönlicher Name einer Person - Name einer Familie -Verfasserwerk mit abweichendem Titel <p>Das Feld ist analog zu Feld 100 strukturiert. Hinzu kommen Unterfelder für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schriftcode bei nichtlateinischen Schriftzeichen: \$9U: - Sprachencode: \$9L: - Kennzeichnung der Art der Beziehung: \$94: , \$w, \$i, \$e - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5 |
| <p>400 (R) SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-Verweisung - Personennamen)</p> | <p>\$e (R) Relator term (R) (Funktionsbezeichnung)</p> | | <p>Funktionsbezeichnung (Textstring)</p> <p>Der GND-Code für Beziehungen aus \$94: wird im Unterfeld \$e gemäß der Liste der Codierungen aufgelöst: http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/standardisierung/inhaltsermittlung/gndCode.pdf</p> <p>Der Term im Unterfeld \$e ist identisch zum Term im Unterfeld \$i.</p> |
| <p>400 (R) SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-Verweisung - Personennamen)</p> | <p>\$i (NR) Reference instruction phrase (Verweisungsphrase)</p> | | <p>Verweisungsphrase (Textstring)</p> <p>Der GND-Code für Beziehungen aus \$94: wird im Unterfeld \$i gemäß der Liste der Codierungen aufgelöst: http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/standardisierung/inhaltsermittlung/gndCode.pdf</p> <p>Der Term im Unterfeld \$i ist identisch zum Term im Unterfeld \$e.</p> |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|---|----------|---|
| 400 (R) SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-Verweisung - Personennamen) | \$w (R) Control subfield (Kontrollunterfeld) | | Kontrollunterfeld \$w = "r" |
| 400 (R) SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-Verweisung - Personennamen) | \$5 (R) Institution to which field applies (Institution, auf die sich das Feld bezieht) | | Institution, die Feld in besonderer Art verwendet International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems, die das Feld in besonderer Art, beispielsweise als Vorzugsbenennung, verwendet. Der ISIL der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem "ISIL- und Sigelverzeichnis online" der ZDB entnommen werden: http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.2/ Alternativ kann der MARC Organization Code aufgeführt sein: http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html |
| 400 (R) SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-Verweisung - Personennamen) | \$94: (R) Relationship code | | GND-Code für Beziehungen Merkmale und Beziehungen einer Entität werden in der GND möglichst in separaten Feldern (3XX, 4XX und 5XX) erfasst. In den Feldern 4XX und 5XX wird die Art der Beziehung in normierter Weise durch einen GND-Code für Beziehungen im Unterfeld \$94: spezifiziert. Liste der Codierungen im Unterfeld \$94: http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/standardisierung/inhaltsermittlung/gndCode.pdf |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|---|----------|---|
| 400 (R) SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-Verweisung - Personennamen) | \$9L: (NR) Sprachcode | | Sprachcode Angabe in codierter Form nach ISO 639-2 B Link zum ISO-Standard: http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/standardisierung/inhaltsermittlung/sprachencodesIso6392.pdf |
| 400 (R) SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-Verweisung - Personennamen) | \$9U: (NR) Schriftcode | | Schriftcode bei nichtlateinischen Schriftzeichen Angabe in codierter Form nach ISO 15924 bei Namen in nichtlateinischer Schrift. Link zum ISO-Standard: http://www.unicode.org/iso15924/codelists.html |
| 410 (R) SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME (Siehe-Verweisung - Körperschaftsname) | (Allg) | | Abweichender Name einer Körperschaft oder Gebietskörperschaft bzw. eines Urheberwerks Das Feld ist analog zu Feld 110 strukturiert. Hinzu kommen Unterfelder für - Schriftcode bei nichtlateinischen Schriftzeichen: \$9U: - Sprachcode: \$9L: - Kennzeichnung der Art der Beziehung: \$94:, \$w, \$i, \$e - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5 |
| 410 (R) SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME (Siehe-Verweisung - Körperschaftsname) | \$e (R) Relator term (Funktionsbezeichnung) | | Funktionsbezeichnung (Textstring) Der GND-Code für Beziehungen aus \$94: wird im Unterfeld \$e gemäß der Liste der Codierungen aufgelöst: http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/standardisierung/inhaltsermittlung/gndCode.pdf Der Term im Unterfeld \$e ist identisch zum Term im Unterfeld \$i. |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|---|----------|--|
| 410 (R) SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME (Siehe-Verweisung - Körperschaftsname) | \$i (NR) Reference instruction phrase (Verweisungsphrase) | | <p>Verweisungsphrase (Textstring)</p> <p>Der GND-Code für Beziehungen aus \$94: wird im Unterfeld \$i gemäß der Liste der Codierungen aufgelöst: http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/standardisierung/inhaltsererschliessung/gndCode.pdf</p> <p>Der Term im Unterfeld \$i ist identisch zum Term im Unterfeld \$e.</p> |
| 410 (R) SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME (Siehe-Verweisung - Körperschaftsname) | \$w (NR) Control subfield (Kontrollunterfeld) | | <p>Kontrollunterfeld</p> <p>\$w = "r"</p> |
| 410 (R) SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME (Siehe-Verweisung - Körperschaftsname) | \$5 (R) Institution to which field applies (Institution, auf die sich das Feld bezieht) | | <p>Institution, die Feld in besonderer Art verwendet</p> <p>International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems, die das Feld in besonderer Art, beispielsweise als Vorzugsbenennung, verwendet.</p> <p>Der ISIL der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem "ISIL- und Sigelverzeichnis online" der ZDB entnommen werden: http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.2/</p> <p>Alternativ kann der MARC Organization Code aufgeführt sein: http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html</p> |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|--|----------|--|
| <p>410 (R) SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME (Siehe-Verweisung - Körperschaftsname)</p> | <p>\$94: (R) Relationship code (R)</p> | | <p>GND-Code für Beziehungen</p> <p>Merkmale und Beziehungen einer Entität werden in der GND möglichst in separaten Feldern (3XX, 4XX und 5XX) erfasst. In den Feldern 4XX und 5XX wird die Art der Beziehung in normierter Weise durch einen GND-Code für Beziehungen im Unterfeld \$94: spezifiziert.</p> <p>Liste der Codierungen im Unterfeld \$94: http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/standardisierung/inhaltsermittlung/gndCode.pdf</p> |
| <p>411 (R) SEE FROM TRACING--MEETING NAME (Siehe-Verweisung - Kongressname)</p> | <p>(Allg)</p> | | <p>Abweichender Name einer Konferenz bzw. eines Urheberwerks</p> <p>Das Feld ist analog zu Feld 111 strukturiert. Hinzu kommen Unterfelder für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schriftcode bei nichtlateinischen Schriftzeichen: \$9U: - Sprachencode: \$9L: - Kennzeichnung der Art der Beziehung: \$94:, \$w, \$i, \$j - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5 |
| <p>411 (R) SEE FROM TRACING--MEETING NAME (Siehe-Verweisung - Kongressname)</p> | <p>\$i (NR) Reference instruction phrase (Verweisungsphrase)</p> | | <p>Verweisungsphrase (Textstring)</p> <p>Der GND-Code für Beziehungen aus \$94: wird im Unterfeld \$i gemäß der Liste der Codierungen aufgelöst: http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/standardisierung/inhaltsermittlung/gndCode.pdf</p> <p>Der Term im Unterfeld \$i ist identisch zum Term im Unterfeld \$j.</p> |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|---|----------|--|
| 411 (R) SEE FROM TRACING--MEETING NAME (Siehe-Verweisung - Kongressname) | \$j (R) Relator term (Funktionsbezeichnung) | | <p>Funktionsbezeichnung (Textstring)</p> <p>Der GND-Code für Beziehungen aus \$94: wird im Unterfeld \$j gemäß der Liste der Codierungen aufgelöst: http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/standardisierung/inhaltsermittlung/gndCode.pdf</p> <p>Der Term im Unterfeld \$j ist identisch zum Term im Unterfeld \$i.</p> |
| 411 (R) SEE FROM TRACING--MEETING NAME (Siehe-Verweisung - Kongressname) | \$w (NR) Control subfield (Kontrollunterfeld) | | <p>Kontrollunterfeld</p> <p>\$w = "r"</p> |
| 411 (R) SEE FROM TRACING--MEETING NAME (Siehe-Verweisung - Kongressname) | \$5 (R) Institution to which field applies (Institution, auf die sich das Feld bezieht) | | <p>Institution, die Feld in besonderer Art verwendet</p> <p>International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems, die das Feld in besonderer Art, beispielsweise als Vorzugsbenennung, verwendet.</p> <p>Der ISIL der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem "ISIL- und Sigelverzeichnis online" der ZDB entnommen werden: http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.2/</p> <p>Alternativ kann der MARC Organization Code aufgeführt sein: http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html</p> |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|---|----------|--|
| 411 (R) SEE FROM TRACING--MEETING NAME (Siehe-Verweisung - Kongressname) | \$94: (R) Relationship code (R) | | GND-Code für Beziehungen Merkmale und Beziehungen einer Entität werden in der GND möglichst in separaten Feldern (3XX, 4XX und 5XX) erfasst. In den Feldern 4XX und 5XX wird die Art der Beziehung in normierter Weise durch einen GND-Code für Beziehungen im Unterfeld \$94: spezifiziert. Liste der Codierungen im Unterfeld \$94: http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/standardisierung/inhaltsermittlung/gndCode.pdf |
| 430 (R) SEE FROM TRACING--UNIFORM TITLE (Siehe-Verweisung - Einheitstitel) | (Allg) | | Abweichender Name eines Sachtitelwerks Das Feld ist analog zu Feld 130 strukturiert. Hinzu kommen Unterfelder für - Schriftcode bei nichtlateinischen Schriftzeichen: \$9U: - Sprachencode: \$9L: - Kennzeichnung der Art der Beziehung: \$94:, \$w, \$i - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5 |
| 430 (R) SEE FROM TRACING--UNIFORM TITLE (Siehe-Verweisung - Einheitstitel) | \$i (NR) Reference instruction phrase (Verweisungsphrase) | | Verweisungsphrase (Textstring) Der GND-Code für Beziehungen aus \$94: wird im Unterfeld \$i gemäß der Liste der Codierungen aufgelöst: http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/standardisierung/inhaltsermittlung/gndCode.pdf |
| 430 (R) SEE FROM TRACING--UNIFORM TITLE (Siehe-Verweisung - Einheitstitel) | \$w (NR) Control subfield (Kontrollunterfeld Siehe-Verweisungen und Hinweise) | | Kontrollunterfeld \$w = "r" |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|--|----------|--|
| <p>430 (R) SEE FROM TRACING--UNIFORM TITLE (Siehe-Verweisung - Einheitstitel)</p> | <p>\$5 (R) Institution to which field applies (Institution, auf die sich das Feld bezieht)</p> | | <p>Institution, die Feld in besonderer Art verwendet</p> <p>International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems eingetragen, die das Feld in besonderer Art, beispielsweise als Vorzugsbenennung, verwendet.</p> <p>Der ISIL der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem "ISIL- und Sigelverzeichnis online" der ZDB entnommen werden: http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.2/</p> <p>Alternativ kann der MARC Organization Code aufgeführt sein: http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html</p> |
| <p>430 (R) SEE FROM TRACING--UNIFORM TITLE (Siehe-Verweisung - Einheitstitel)</p> | <p>\$94: (R) Relationship code (R)</p> | | <p>GND-Code für Beziehungen</p> <p>Merkmale und Beziehungen einer Entität werden in der GND möglichst in separaten Feldern (3XX, 4XX und 5XX) erfasst. In den Feldern 4XX und 5XX wird die Art der Beziehung in normierter Weise durch einen GND-Code für Beziehungen im Unterfeld \$94: spezifiziert.</p> <p>Liste der Codierungen im Unterfeld \$94: http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/standardisierung/inhaltsermittlung/gndCode.pdf</p> |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|---|----------|--|
| 450 (R) SEE FROM TRACING--TOPICAL TERM (Siehe-Verweisung - Sachschlagwort) | (Allg) | | <p>Abweichende Benennung eines Sachbegriffs</p> <p>Das Feld ist analog zu Feld 150 strukturiert. Hinzu kommt das Unterfeld für "Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL)" (\$5)</p> <p>Hinweis zum Unterfeld \$x: Das Unterfeld \$x wird im Feld 450 als allgemeine Unterteilung zur Zerlegungskontrolle verwendet, sowohl im Hinweissatz als auch im Sachbegriffsdatensatz.</p> |
| 450 (R) SEE FROM TRACING--TOPICAL TERM (Siehe-Verweisung - Sachschlagwort) | \$i (NR) Reference instruction phrase (Verweisungsphrase) | | <p>Verweisungsphrase</p> <p>Das Unterfeld wird derzeit nicht belegt</p> |
| 450 (R) SEE FROM TRACING--TOPICAL TERM (Siehe-Verweisung - Sachschlagwort) | \$w (NR) Control subfield (Kontrollunterfeld) | | <p>Kontrollunterfeld</p> <p>Das Unterfeld wird derzeit nicht belegt</p> |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|--|----------|--|
| <p>450 (R) SEE FROM TRACING--TOPICAL TERM (Siehe-Verweisung - Sachschlagwort)</p> | <p>\$5 (R) Institution to which field applies (Institution, auf die sich das Feld bezieht)</p> | | <p>Institution, die Feld in besonderer Art verwendet</p> <p>International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems, die das Feld in besonderer Art, beispielsweise als Vorzugsbenennung, verwendet.</p> <p>Der ISIL der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem "ISIL- und Sigelverzeichnis online" der ZDB entnommen werden: http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.2/</p> <p>Alternativ kann der MARC Organization Code aufgeführt sein: http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html</p> |
| <p>450 (R) SEE FROM TRACING--TOPICAL TERM (Siehe-Verweisung - Sachschlagwort)</p> | <p>\$94: (R) Relationship code (R)</p> | | <p>GND-Code für Beziehungen</p> <p>Das Unterfeld wird derzeit nicht belegt</p> |
| <p>451 (R) SEE FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME (Siehe-Verweisung - Geografischer Name)</p> | <p>(Allg)</p> | | <p>Abweichender Name eines Geografikums</p> <p>Das Feld ist analog zu Feld 151 strukturiert. Hinzu kommen die Unterfelder für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schriftcode bei nichtlateinischen Schriftzeichen: \$9U: - Sprachencode: \$9L: - Kennzeichnung der Art der Beziehung: \$94:, \$w, \$i - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5 |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|---|----------|---|
| 451 (R) SEE FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME (Siehe-Verweisung - Geografischer Name) | \$i (NR) Reference instruction phrase (Verweisungsphrase) | | Verweisungsphrase (Textstring) Der GND-Code für Beziehungen aus \$94: wird im Unterfeld \$i gemäß der Liste der Codierungen aufgelöst: http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/standardisierung/inhalterschliessung/gndCode.pdf |
| 451 (R) SEE FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME (Siehe-Verweisung - Geografischer Name) | \$w (NR) Control subfield (Kontrollunterfeld) | | Kontrollunterfeld \$w = "r" |
| 451 (R) SEE FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME (Siehe-Verweisung - Geografischer Name) | \$5 (R) Institution to which field applies (Institution, auf die sich das Feld bezieht) | | Institution, die Feld in besonderer Art verwendet International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems, die das Feld in besonderer Art, beispielsweise als Vorzugsbenennung, verwendet. Der ISIL der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem "ISIL- und Sigelverzeichnis online" der ZDB entnommen werden: http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.2/ Alternativ kann der MARC Organization Code aufgeführt sein: http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|--|----------|--|
| <p>451 (R) SEE FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME (Siehe-Verweisung - Geografischer Name)</p> | <p>\$94: (R) Relationship code (R)</p> | | <p>GND-Code für Beziehungen</p> <p>Merkmale und Beziehungen einer Entität werden in der GND möglichst in separaten Feldern (3XX, 4XX und 5XX) erfasst. In den Feldern 4XX und 5XX wird die Art der Beziehung in normierter Weise durch einen GND-Code für Beziehungen im Unterfeld \$94: spezifiziert.</p> <p>Liste der Codierungen im Unterfeld \$94: http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/standardisierung/inhalterschliessung/gndCode.pdf</p> |
| <p>500 (R) SEE ALSO FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-auch-Verweisung - Personennamen)</p> | <p>(Allg)</p> | | <p>Beziehung zu einem Verfasserwerk</p> <p>Das Feld ist analog zu Feld 100 strukturiert. Hinzu kommen Unterfelder für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verknüpfungsnummer des Werks: \$0 - Kennzeichnung der Art der Beziehung: \$94: , \$w, \$i, \$e - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5 - Zeitliche Gültigkeit: \$9Z: |
| <p>500 (R) SEE ALSO FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-auch-Verweisung - Personennamen)</p> | <p>(Allg)</p> | | <p>Beziehung zu einer Person oder Familie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Individualisierter oder nicht-individualisierter Name in der Struktur 'Nachname,_Vorname' - Persönlicher Name einer Person - Name einer Familie <p>Das Feld ist analog zu Feld 100 strukturiert. Hinzu kommen die Unterfelder für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verknüpfungsnummer der Person/Familie: \$0 - Kennzeichnung der Art der Beziehung: \$94: , \$w, \$i, \$e - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5 - Zeitliche Gültigkeit: \$9Z: |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|---|-------------------------------------|--|
| 500 (R) SEE ALSO FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-auch-Verweisung - Personennamen) | First Type of personal name entry element (Art des Personennamens als Eintragungselement) | 0 Forename (Vorname) | "0" - Persönlicher Name Ein Name, der nicht in der Struktur 'Nachname,_Vorname' vorliegt. |
| 500 (R) SEE ALSO FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-auch-Verweisung - Personennamen) | First Type of personal name entry element (Art des Personennamens als Eintragungselement) | 1 Surname (Nachname) | "1" - Name einer Person in der Struktur 'Nachname,_Vorname' (= default) |
| 500 (R) SEE ALSO FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-auch-Verweisung - Personennamen) | First Type of personal name entry element (Art des Personennamens als Eintragungselement) | 3 Family name (Familiennamen) | "3" - Familie Die Erfassung erfolgt in der Struktur eines persönlichen Namens. |
| 500 (R) SEE ALSO FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-auch-Verweisung - Personennamen) | Second Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|---|----------|---|
| 500 (R) SEE ALSO FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-auch-Verweisung - Personennamen) | \$d (NR) Dates associated with a name (Datumsangaben in Verbindung mit einem Namen) | | Nicht exakte Lebensdaten einer Person Die nicht-exakten Lebensdaten im Unterfeld \$d entsprechen der Angabe im Feld 548 mit dem GND-Code für Beziehungen "dat!" im Datensatz der Person/Familie. |
| 500 (R) SEE ALSO FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-auch-Verweisung - Personennamen) | \$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer) | | Verknüpfungsnummer der in Beziehung stehenden Person/Familie bzw. des in Beziehung stehenden Verfasserwerks (GND-Nummer) ISIL in runden Klammern "(DE-588)", gefolgt von der GND-Nummer |
| 500 (R) SEE ALSO FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-auch-Verweisung - Personennamen) | \$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer) | | Verknüpfungsnummer der in Beziehung stehenden Person/Familie bzw. des in Beziehung stehenden Verfasserwerks (DNB-Nummer) ISIL aus Feld 003 in runden Klammern „(DE-101)“, gefolgt von der Kontrollnummer |
| 500 (R) SEE ALSO FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-auch-Verweisung - Personennamen) | \$9X: (NR) Anzeige-Relevanz | | Anzeigerelevanz Das Unterfeld wird derzeit nicht verwendet |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|---|----------|---|
| 500 (R) SEE ALSO FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-auch-Verweisung - Personennamen) | \$9Y: (R) MO-Relevanz | | MO-Relevanz Das Unterfeld wird derzeit nicht verwendet |
| 500 (R) SEE ALSO FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-auch-Verweisung - Personennamen) | \$9Z: (NR) Zeitliche Gültigkeit der Relation | | Zeitliche Gültigkeit |
| 510 (R) SEE ALSO FROM TRACING--CORPORATE NAME (Siehe-auch-Verweisung - Körperschaftsname) | (Allg) | | Beziehung zu einem Urheberwerk Das Feld ist analog zu Feld 110 strukturiert. Hinzu kommen Unterfelder für - Verknüpfungsnummer des Werks: \$0 - Kennzeichnung der Art der Beziehung: \$94: , \$w, \$i, \$e - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5 - Zeitliche Gültigkeit: \$9Z: |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|---|----------|---|
| 510 (R) SEE ALSO FROM TRACING--CORPORATE NAME (Siehe-auch-Verweisung - Körperschaftsname) | (Allg) | | Beziehung zu einer Körperschaft oder Gebietskörperschaft Das Feld ist analog zu Feld 110 strukturiert. Hinzu kommen die Unterfelder für - Verknüpfungsnummer der Körperschaft/Gebietskörperschaft: \$0 - Kennzeichnung der Art der Beziehung: \$94:, \$w, \$i, \$e - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5 - Anzeigerelevanz: \$9X: - Zeitliche Gültigkeit: \$9Z: |
| 510 (R) SEE ALSO FROM TRACING--CORPORATE NAME (Siehe-auch-Verweisung - Körperschaftsname) | \$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer) | | Verknüpfungsnummer der in Beziehung stehenden Körperschaft/Gebietskörperschaft bzw. des in Beziehung stehenden Urheberwerks (DNB-Nummer) ISIL aus Feld 003 in runden Klammern "(DE-101)", gefolgt von der Kontrollnummer |
| 510 (R) SEE ALSO FROM TRACING--CORPORATE NAME (Siehe-auch-Verweisung - Körperschaftsname) | \$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer) | | Verknüpfungsnummer der in Beziehung stehenden Körperschaft/Gebietskörperschaft bzw. des in Beziehung stehenden Urheberwerks (GND-Nummer) ISIL in runden Klammern "(DE-588)", gefolgt von der GND-Nummer |
| 510 (R) SEE ALSO FROM TRACING--CORPORATE NAME (Siehe-auch-Verweisung - Körperschaftsname) | \$9X: (NR) Anzeige-Relevanz | | Anzeigerelevanz |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|---|----------|--|
| 510 (R) SEE ALSO FROM TRACING--CORPORATE NAME (Siehe-auch-Verweisung - Körperschaftsname) | \$9Y: (R) MO-Relevanz | | MO-Relevanz Das Unterfeld wird derzeit nicht verwendet |
| 510 (R) SEE ALSO FROM TRACING--CORPORATE NAME (Siehe-auch-Verweisung - Körperschaftsname) | \$9Z: (NR) Zeitliche Gültigkeit der Relation | | Zeitliche Gültigkeit |
| 511 (R) SEE ALSO FROM TRACING--MEETING NAME (Siehe-auch-Verweisung - Kongressname) | (Allg) | | Beziehung zu einem Urheberwerk Das Feld ist analog zu Feld 110 strukturiert. Hinzu kommen Unterfelder für - Verknüpfungsnummer des Werks: \$0 - Kennzeichnung der Art der Beziehung: \$94:, \$w, \$i, \$j - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5 - Zeitliche Gültigkeit: \$9Z: |
| 511 (R) SEE ALSO FROM TRACING--MEETING NAME (Siehe-auch-Verweisung - Kongressname) | (Allg) | | Beziehung zu einer Konferenz Das Feld ist analog zu Feld 111 strukturiert. Hinzu kommen die Unterfelder für - Verknüpfungsnummer der Konferenz: \$0 - Kennzeichnung der Art der Beziehung: \$94:, \$w, \$i, \$e - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5 - Zeitliche Gültigkeit: \$9Z: |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|---|----------|--|
| 511 (R) SEE ALSO FROM TRACING--MEETING NAME (Siehe-auch-Verweisung - Kongressname) | \$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer) | | Verknüpfungsnummer der in Beziehung stehenden Konferenz bzw. des in Beziehung stehenden Urheberwerks (GND-Nummer) ISIL in runden Klammern "(DE-588)", gefolgt von der GND-Nummer |
| 511 (R) SEE ALSO FROM TRACING--MEETING NAME (Siehe-auch-Verweisung - Kongressname) | \$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer) | | Verknüpfungsnummer der in Beziehung stehenden Konferenz bzw. des in Beziehung stehenden Urheberwerks (DNB-Nummer) ISIL aus Feld 003 in runden Klammern "(DE-101)", gefolgt von der Kontrollnummer |
| 511 (R) SEE ALSO FROM TRACING--MEETING NAME (Siehe-auch-Verweisung - Kongressname) | \$9X: (NR) Anzeige-Relevanz | | Anzeigerelevanz Das Unterfeld wird derzeit nicht verwendet |
| 511 (R) SEE ALSO FROM TRACING--MEETING NAME (Siehe-auch-Verweisung - Kongressname) | \$9Y: (R) MO-Relevanz | | MO-Relevanz Das Unterfeld wird derzeit nicht verwendet |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|---|----------|---|
| 511 (R) SEE ALSO FROM TRACING--MEETING NAME (Siehe-auch-Verweisung - Kongressname) | \$9Z: (NR) Zeitliche Gültigkeit der Relation | | Zeitliche Gültigkeit |
| 530 (R) SEE ALSO FROM TRACING--UNIFORM TITLE (Siehe-auch-Verweisung - Einheitstitel) | (Allg) | | Beziehung zu einem Sachtitelwerk Das Feld ist analog zu Feld 130 strukturiert. Hinzu kommen die Unterfelder für - Verknüpfungsnummer der Konferenz: \$0 - Kennzeichnung der Art der Beziehung: \$94:, \$w, \$i - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5 - Zeitliche Gültigkeit: \$9Z: |
| 530 (R) SEE ALSO FROM TRACING--UNIFORM TITLE (Siehe-auch-Verweisung - Einheitstitel) | \$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer) | | Verknüpfungsnummer des in Beziehung stehenden Sachtitelwerks (GND-Nummer) ISIL in runden Klammern "(DE-588)", gefolgt von der GND-Nummer |
| 530 (R) SEE ALSO FROM TRACING--UNIFORM TITLE (Siehe-auch-Verweisung - Einheitstitel) | \$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer) | | Verknüpfungsnummer des in Beziehung stehenden Sachtitelwerks (DNB-Nummer) ISIL aus Feld 003 in runden Klammern "(DE-101)", gefolgt von der Kontrollnummer |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|---|----------|---|
| 530 (R) SEE ALSO FROM TRACING--UNIFORM TITLE (Siehe-auch-Verweisung - Einheitstitel) | \$9X: (NR) Anzeige-Relevanz | | Anzeigerelevanz Das Unterfeld wird derzeit nicht verwendet |
| 530 (R) SEE ALSO FROM TRACING--UNIFORM TITLE (Siehe-auch-Verweisung - Einheitstitel) | \$9Y: (R) MO-Relevanz | | MO-Relevanz Das Unterfeld wird derzeit nicht verwendet |
| 530 (R) SEE ALSO FROM TRACING--UNIFORM TITLE (Siehe-auch-Verweisung - Einheitstitel) | \$9Z: (NR) Zeitliche Gültigkeit der Relation | | Zeitliche Gültigkeit |
| 548 (R) SEE ALSO FROM TRACING-- CHRONOLOGICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Zeitschlagwort) | (Allg) | | Beziehung zur Zeit |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|--|-------------------------------------|---|
| 548 (R) SEE ALSO FROM TRACING-- CHRONOLOGICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Zeitschlagwort) | First Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |
| 548 (R) SEE ALSO FROM TRACING-- CHRONOLOGICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Zeitschlagwort) | Second Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |
| 548 (R) SEE ALSO FROM TRACING-- CHRONOLOGICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Zeitschlagwort) | \$a (NR) Chronological term (Zeitschlagwort) | | Zeit - Zeitangabe gemäß dem gregorianischen Kalendersystem - Struktur Beginn einer Zeitspanne: "...-" - Struktur Ende einer Zeitspanne: "-..." - Struktur Zeitpunkt: "..." - Struktur nicht exakte Daten (Jahresangaben): JJJJ-JJJJ oder Freitext bei ungefähren Zeitangaben - Struktur exakte Daten: TT.MM.JJJJ-TT.MM.JJJJ oder Freitext bei ungefähren Zeitangaben - nicht-vierstellige Jahresangaben sind nicht auf vier Ziffern aufgefüllt - Lebensdaten vor Christi Geburt sind durch ein "v" vor der Jahresangabe gekennzeichnet - ungefähre Zeitangaben (Freitext) sind mit der Wendung "ca." eingeleitet |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|---|----------|---|
| 548 (R) SEE ALSO FROM TRACING-- CHRONOLOGICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Zeitschlagwort) | \$i (NR) Reference instruction phrase (Verweisungsphrase) | | Verweisungsphrase (Textstring) Der GND-Code für Beziehungen aus \$94: wird im Unterfeld \$i gemäß der Liste der Codierungen aufgelöst: http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/standardisierung/inhalterschliessung/gndCode.pdf |
| 548 (R) SEE ALSO FROM TRACING-- CHRONOLOGICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Zeitschlagwort) | \$w (NR) Control subfield (Kontrollunterfeld) | | Kontrollunterfeld \$w = "r" |
| 548 (R) SEE ALSO FROM TRACING-- CHRONOLOGICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Zeitschlagwort) | \$5 (R) Institution to which field applies (Institution, auf die sich das Feld bezieht) | | Institution, die Feld in besonderer Art verwendet International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems, die das Feld in besonderer Art verwendet. Der ISIL der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem "ISIL- und Sigelverzeichnis online" der ZDB entnommen werden: http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.2/ Alternativ kann der MARC Organization Code aufgeführt sein: http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|-------------------------------------|----------|--|
| 548 (R) SEE ALSO FROM TRACING-- CHRONOLOGICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Zeitschlagwort) | \$94: (R) Relationship code (R) | | GND-Code für Beziehungen Die Art der Beziehung wird in normierter Weise durch einen GND-Code für Beziehungen im Unterfeld \$94: angegeben. Liste der Codierungen im Unterfeld \$94: http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/standardisierung/inhaltsermittlung/gndCode.pdf |
| 548 (R) SEE ALSO FROM TRACING-- CHRONOLOGICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Zeitschlagwort) | \$9v: (NR) Bemerkungen | | Bemerkungen |
| 548 (R) SEE ALSO FROM TRACING-- CHRONOLOGICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Zeitschlagwort) | \$9X: (NR) Anzeige-Relevanz (NR) | | Anzeigerelevanz |
| 548 (R) SEE ALSO FROM TRACING-- CHRONOLOGICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Zeitschlagwort) | \$9Y: (R) MO-Relevanz (R) | | MO-Relevanz Das Unterfeld wird derzeit nicht verwendet |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|---|----------|---|
| 548 (R) SEE ALSO FROM TRACING-- CHRONOLOGICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Zeitschlagwort) | \$9Z: (NR) zeitl. Gültigkeit der Relation (NR) | | Zeitliche Gültigkeit Das Unterfeld wird derzeit nicht verwendet |
| 550 (R) SEE ALSO FROM TRACING--TOPICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Sachs Schlagwort) | (Allg) | | Beziehung zu einem Sachbegriff Das Feld ist analog zu Feld 150 strukturiert. Hinzu kommen Unterfelder für <ul style="list-style-type: none"> - Verknüpfungsnummer des Werks: \$0 - Kennzeichnung der Art der Beziehung: \$94: , \$w, \$i - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5 - Anzeigerelevanz: \$9X: - Zeitliche Gültigkeit: \$9Z: |
| 550 (R) SEE ALSO FROM TRACING--TOPICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Sachs Schlagwort) | \$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer) | | Verknüpfungsnummer des in Beziehung stehenden Sachbegriffs (DNB-Nummer) ISIL aus Feld 003 in runden Klammern "(DE-101)", gefolgt von der Kontrollnummer |
| 550 (R) SEE ALSO FROM TRACING--TOPICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Sachs Schlagwort) | \$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer) | | Verknüpfungsnummer des in Beziehung stehenden Sachbegriffs (GND-Nummer) ISIL in runden Klammern "(DE-588)", gefolgt von der GND-Nummer |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|---|----------|--|
| 550 (R) SEE ALSO FROM TRACING--TOPICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Sachschlagwort) | \$9X: (NR) Anzeige-Relevanz | | Anzeigerelevanz |
| 550 (R) SEE ALSO FROM TRACING--TOPICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Sachschlagwort) | \$9Y: (R) MO-Relevanz | | MO-Relevanz Das Unterfeld wird derzeit nicht verwendet |
| 550 (R) SEE ALSO FROM TRACING--TOPICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Sachschlagwort) | \$9Z: (NR) Zeitliche Gültigkeit der Relation | | Zeitliche Gültigkeit |
| 551 (R) SEE ALSO FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME (Siehe-auch-Verweisung - Geografischer Name) | (Allg) | | Beziehung zu einem Geografikum Das Feld ist analog zu Feld 151 strukturiert. Hinzu kommen Unterfelder für - Verknüpfungsnummer des Werks: \$0 - Kennzeichnung der Art der Beziehung: \$94: , \$w, \$i - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5 - Anzeigerelevanz: \$9X: - Zeitliche Gültigkeit: \$9Z: |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|---|----------|--|
| 551 (R) SEE ALSO FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME (Siehe-auch-Verweisung - Geografischer Name) | \$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer) | | Verknüpfungsnummer des in Beziehung stehenden Geografikums (DNB-Nummer) ISIL aus Feld 003 in runden Klammern "(DE-101)", gefolgt von der Kontrollnummer |
| 551 (R) SEE ALSO FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME (Siehe-auch-Verweisung - Geografischer Name) | \$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer) | | Verknüpfungsnummer des in Beziehung stehenden Geografikums (GND-Nummer) ISIL in runden Klammern "(DE-588)", gefolgt von der GND- Nummer |
| 551 (R) SEE ALSO FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME (Siehe-auch-Verweisung - Geografischer Name) | \$9X: (NR) Anzeige-Relevanz | | Anzeigerelevanz |
| 551 (R) SEE ALSO FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME (Siehe-auch-Verweisung - Geografischer Name) | \$9Y: (R) MO-Relevanz | | MO-Relevanz Das Unterfeld wird derzeit nicht verwendet |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 551 (R) SEE ALSO FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME (Siehe-auch-Verweisung - Geografischer Name) | \$9Z: (NR) Zeitliche Gültigkeit der Relation | | Zeitliche Gültigkeit |
| 667 (R) NONPUBLIC GENERAL NOTE (Interne allgemeine Fußnote) | (Allg) | | Redaktionelle Bemerkungen |
| 667 (R) NONPUBLIC GENERAL NOTE (Interne allgemeine Fußnote) | First Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |
| 667 (R) NONPUBLIC GENERAL NOTE (Interne allgemeine Fußnote) | Second Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|---|-------------------------------------|--|
| 667 (R) NONPUBLIC GENERAL NOTE (Interne allgemeine Fußnote) | \$a (NR) Nonpublic general note (Interne allgemeine Fußnote) | | Redaktionelle Bemerkung |
| 667 (R) NONPUBLIC GENERAL NOTE (Interne allgemeine Fußnote) | \$5 (R) Institution to which field applies (Institution, auf die sich das Feld bezieht) | | <p>Institution, die Feld in besonderer Art verwendet</p> <p>International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems, die das Feld in besonderer Art verwendet.</p> <p>Der ISIL der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem "ISIL- und Sigelverzeichnis online" der ZDB entnommen werden: http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.2/</p> <p>Alternativ kann der MARC Organization Code aufgeführt sein: http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html</p> |
| 670 (R) SOURCE DATA FOUND (Datenquelle) | (Allg) | | <p>Quellenangaben</p> <p>Im Rahmen der Provenienzerschließung (079 \$q "h") wird im Feld 670 im Normdatensatz des Vorbesitzers (Person oder Körperschaften, Entitätentyp 079 \$b "p" oder "b") das Provenienzmerkmal und ggf. die zugehörige URL aufgeführt.</p> |
| 670 (R) SOURCE DATA FOUND (Datenquelle) | First Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 670 (R) SOURCE DATA FOUND (Datenquelle) | Second Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |
| 670 (R) SOURCE DATA FOUND (Datenquelle) | \$a (NR) Source citation (Quellenangabe) | | Quelle |
| 670 (R) SOURCE DATA FOUND (Datenquelle) | \$b (NR) Information found (Vorhandene Informationen) | | Erläuternder Text |
| 670 (R) SOURCE DATA FOUND (Datenquelle) | \$u (R) Uniform Resource Identifier (Uniform Resource Identifier) | | URI (Uniform Resource Identifier) |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 675 (NR) SOURCE DATA NOT FOUND (Datenquelle ohne Information) | (Allg) | | Negativ eingesehene Quellen |
| 675 (NR) SOURCE DATA NOT FOUND (Datenquelle ohne Information) | First Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |
| 675 (NR) SOURCE DATA NOT FOUND (Datenquelle ohne Information) | Second Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |
| 675 (NR) SOURCE DATA NOT FOUND (Datenquelle ohne Information) | \$a (R) Source citation (Quellenangabe) | | Quelle |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|---|---|---|
| 678 (R) BIOGRAPHICAL OR HISTORICAL DATA (Biografische oder geschichtliche Daten) | (Allg) | | Biografische/historische Angaben |
| 678 (R) BIOGRAPHICAL OR HISTORICAL DATA (Biografische oder geschichtliche Daten) | First Type of data (Art der Daten) | # No information provided (Keine Information vorhanden) | "_" - Keine Information vorhanden (= default) |
| 678 (R) BIOGRAPHICAL OR HISTORICAL DATA (Biografische oder geschichtliche Daten) | Second Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |
| 678 (R) BIOGRAPHICAL OR HISTORICAL DATA (Biografische oder geschichtliche Daten) | \$a (R) Biographical or historical data (Biografische oder geschichtliche Daten) | | Quelle |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 678 (R) BIOGRAPHICAL OR HISTORICAL DATA (Biografische oder geschichtliche Daten) | \$b (NR) Expansion (Erweiterung) | | Erläuternder Text |
| 678 (R) BIOGRAPHICAL OR HISTORICAL DATA (Biografische oder geschichtliche Daten) | \$u (R) Uniform Resource Identifier (Uniform Resource Identifier) | | URI (Uniform Resource Identifier) |
| 679 (R) DEFINITION | (Allg) | | Definitionen |
| 679 (R) DEFINITION | First Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|--|-------------------------------------|--|
| 679 (R) DEFINITION | Second Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |
| 679 (R) DEFINITION | \$a (NR) Definition | | Definition Für alle nicht selbsterklärenden bevorzugten Namen im Feld 1XX kann hier eine Kurzdefinition als Freitext aufgeführt sein, auch dann, wenn im Feld 670 (Quellenangabe) ein Nachschlagewerk aufgeführt ist. |
| 680 (R) Public General Note (R) (Allgemeine Fußnote) | (Allg) | | Benutzungshinweise |
| 680 (R) Public General Note (R) (Allgemeine Fußnote) | First Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|---|-------------------------------------|--|
| 680 (R) Public General Note (R) (Allgemeine Fußnote) | Second Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |
| 680 (R) Public General Note (R) (Allgemeine Fußnote) | \$a (NR) Benutzungshinweise (Ansetzung oder Unterteilung) | | Benutzungshinweis |
| 682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen) | (Allg) | | |
| 682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen) | (Allg) | | Nummer und bevorzugter Name bzw. bevorzugte Benennung des Zielsatzes bei Umlenkung von Datensätzen |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|---|-------------------------------------|--|
| 682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen) | (Allg) | | |
| 682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen) | First Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |
| 682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen) | Second Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |
| 682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen) | \$a (R) Replacement heading (Zu ersetzende Ansetzung) | | Zu ersetzender bevorzugter Name bzw. bevorzugte Benennung des Zielsatzes |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|---|----------|--|
| 682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen) | \$a (R) Replacement heading (Zu ersetzende Ansetzung) | | |
| 682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen) | \$i (R) Explanatory text (Erläuterung) | | Erläuterung "Loeschung" mit Pos. 5 in Feld 000 = "c" |
| 682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen) | \$i (R) Explanatory text (Erläuterung) | | Erläuterung - "Aufspaltung mit Teilumlenkungen" mit Pos. 5 in Feld 000 = "c" - "Aufspaltung mit Umlenkung" mit Pos. 5 in Feld 000 = "c" - "Aufspaltung ohne Umlenkung" mit Pos. 5 in Feld 000 = "c" |
| 682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen) | \$i (R) Explanatory text (Erläuterung) | | Erläuterung "Umlenkung" mit Pos. 5 in Feld 000 = "c" oder "x" -> "c" = Umlenkungsankündigung -> "x" = Umlenkung vgl. GND-Änderungsdienst im Format MARC 21: http://www.dnb.de/DE/Standardisierung/GND/gndAenderungsdienst1/gndAenderungsdienst_node.html |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|--|----------|---|
| 682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen) | \$0 (R) Replacement authority record control number (Kontrollnummer des Zieldatensatzes) | | Verknüpfungsnummer (GND-Nummer) ISIL in runden Klammern "(DE-588)", gefolgt von der GND- Nummer |
| 682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen) | \$0 (R) Replacement authority record control number (Kontrollnummer des Zieldatensatzes) | | Verknüpfungsnummer (DNB-Nummer) ISIL aus Feld 003 in runden Klammern „(DE-101)“, gefolgt von der Kontrollnummer |
| 682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen) | \$0 (R) Replacement authority record control number (Kontrollnummer des Zieldatensatzes) | | |
| 682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen) | \$0 (R) Replacement authority record control number (Kontrollnummer des Zieldatensatzes) | | |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen) | \$9v: (R) Bemerkung | | Bemerkungen |
| 682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen) | \$9v: (R) Bemerkung | | |
| 692 (R) WERKE DER PERSON | (Allg) | | Titelangaben (Werke der Person) |
| 692 (R) WERKE DER PERSON | First Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|--|-------------------------------------|--|
| 692 (R) WERKE DER PERSON | Second Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |
| 692 (R) WERKE DER PERSON | \$a (NR) Titelangaben | | Titelangabe |
| 700 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- PERSONAL NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Personennamen) | (Allg) | | <p>Bevorzugter Name einer Person in einem anderen Datenbestand</p> <p>Das Feld „Bevorzugte Namen in einem anderen Datenbestand“ umfasst auch Namen in nichtlateinischer Schrift – sowohl bevorzugte Namen in nichtlateinischer Schrift aus anderen Datenbeständen als auch solche, die gemäß Vorlageform gebildet werden.</p> <p>Das Feld ist analog zu Feld 100 strukturiert. Hinzu kommen Unterfelder für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schriftcode bei nichtlateinischen Schriftzeichen: \$9U: - Sprachencode: \$9L: - ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organization Code und Identifikationsnummer der Referenzdatei oder eine URI: \$0 - Code der Quelle: \$2 - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5 |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|--|---|---|
| 700 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- PERSONAL NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Personennamen) | Second Thesaurus (Thesaurus) | 4 Source not specified (Quelle nicht spezifiziert) | Quelle nicht spezifiziert |
| 700 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- PERSONAL NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Personennamen) | Second Thesaurus (Thesaurus) | 7 Source specified in subfield \$2 (Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2) | Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2 |
| 700 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- PERSONAL NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Personennamen) | \$d (NR) Dates associated with a name (Datumsangaben in Verbindung mit einem Namen) | | Nicht exakte Lebensdaten einer Person |
| 700 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- PERSONAL NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Personennamen) | \$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer) | | URI eingeleitet mit "(uri)" |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|--|----------|---|
| <p>700 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- PERSONAL NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Personennamen)</p> | <p>\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)</p> | | <p>ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organization Code und Identifikationsnummer der Referenzdatei</p> <p>ISIL- und Sigelverzeichnis online: http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.2/</p> <p>MARC Organization Code: http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html</p> |
| <p>700 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- PERSONAL NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Personennamen)</p> | <p>\$2 (NR) Source of heading or term (Quelle der Ansetzung oder des Terms)</p> | | <p>Code der Quelle</p> <p>Liste der Codierungen gemäß „Subject Heading and Term Source Codes“ der LoC: http://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html</p> |
| <p>700 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- PERSONAL NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Personennamen)</p> | <p>\$5 (R) Institution to which field applies (Institution, auf die sich das Feld bezieht)</p> | | <p>Institution, die Feld in besonderer Art verwendet</p> <p>International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems, die das Feld in besonderer Art, beispielsweise als Vorzugsbenennung, verwendet.</p> <p>Der ISIL der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem "ISIL- und Sigelverzeichnis online" der ZDB entnommen werden: http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.2/</p> |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|------------------------------------|---|--|
| 710 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- CORPORATE NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Körperschaftsname) | (Allg) | | <p>Bevorzugter Name einer Körperschaft in einem anderen Datenbestand</p> <p>Das Feld „Bevorzugte Namen in einem anderen Datenbestand“ umfasst auch Namen in nichtlateinischer Schrift – sowohl bevorzugte Namen in nichtlateinischer Schrift aus anderen Datenbeständen als auch solche, die gemäß Vorlageform gebildet werden.</p> <p>Das Feld ist analog zu Feld 110 strukturiert. Hinzu kommen Unterfelder für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schriftcode bei nichtlateinischen Schriftzeichen: \$9U: - Sprachencode: \$9L: - ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organization Code und Identifikationsnummer der Referenzdatei oder eine URI: \$0 - Code der Quelle: \$2 - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5 |
| 710 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- CORPORATE NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Körperschaftsname) | Second Thesaurus (Thesaurus) | 4 Source not specified (Quelle nicht spezifiziert) | Quelle nicht spezifiziert |
| 710 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- CORPORATE NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Körperschaftsname) | Second Thesaurus (Thesaurus) | 7 Source specified in subfield \$2 (Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2) | Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2 |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|---|----------|---|
| 710 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- CORPORATE NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Körperschaftsname) | \$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer) | | URI eingeleitet mit "(uri)" |
| 710 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- CORPORATE NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Körperschaftsname) | \$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer) | | ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organization Code und Identifikationsnummer der Referenzdatei ISIL- und Sigelverzeichnis online: http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.2/ MARC Organization Code: http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html |
| 710 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- CORPORATE NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Körperschaftsname) | \$2 (NR) Source of heading or term (Quelle der Ansetzung oder des Terms) | | Code der Quelle Liste der Codierungen gemäß „Subject Heading and Term Source Codes“ der LoC: http://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|--|---|---|
| <p>710 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- CORPORATE NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Körperschaftsname)</p> | <p>\$5 (R) Institution to which field applies (Institution, auf die sich das Feld bezieht)</p> | | <p>Institution, die Feld in besonderer Art verwendet</p> <p>International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems, die das Feld in besonderer Art, beispielsweise als Vorzugsbenennung, verwendet.</p> <p>Der ISIL der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem "ISIL- und Sigelverzeichnis online" der ZDB entnommen werden: http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.2/</p> |
| <p>711 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- MEETING NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Kongressname)</p> | <p>(Allg)</p> | | <p>Bevorzugter Name einer Konferenz in einem anderen Datenbestand</p> <p>Das Feld „Bevorzugte Namen in einem anderen Datenbestand“ umfasst auch Namen in nichtlateinischer Schrift – sowohl bevorzugte Namen in nichtlateinischer Schrift aus anderen Datenbeständen als auch solche, die gemäß Vorlageform gebildet werden.</p> <p>Das Feld ist analog zu Feld 111 strukturiert. Hinzu kommen Unterfelder für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schriftcode bei nichtlateinischen Schriftzeichen: \$9U: - Sprachencode: \$9L: - ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organization Code und Identifikationsnummer der Referenzdatei oder eine URI: \$0 - Code der Quelle: \$2 - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5 |
| <p>711 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- MEETING NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Kongressname)</p> | <p>Second Thesaurus (Thesaurus)</p> | <p>4 Source not specified (Quelle nicht spezifiziert)</p> | <p>"4" - Quelle nicht spezifiziert</p> |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|---|---|---|
| 711 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- MEETING NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Kongressname) | Second Thesaurus (Thesaurus) | 7 Source specified in subfield \$2 (Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2) | "7" - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2 |
| 711 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- MEETING NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Kongressname) | \$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer) | | ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organization Code und Identifikationsnummer der Referenzdatei ISIL- und Sigelverzeichnis online: http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.2/ MARC Organization Code: http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html |
| 711 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- MEETING NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Kongressname) | \$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer) | | URI eingeleitet mit "(uri)" |
| 711 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- MEETING NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Kongressname) | \$2 (NR) Source of heading or term (Quelle der Ansetzung oder des Terms) | | Code der Quelle Liste der Codierungen gemäß „Subject Heading and Term Source Codes“ der LoC: http://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|--|---|---|
| <p>711 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- MEETING NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Kongressname)</p> | <p>\$5 (R) Institution to which field applies (Institution, auf die sich das Feld bezieht)</p> | | <p>Institution, die Feld in besonderer Art verwendet</p> <p>International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems, die das Feld in besonderer Art, beispielsweise als Vorzugsbenennung, verwendet.</p> <p>Der ISIL der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem "ISIL- und Sigelverzeichnis online" der ZDB entnommen werden: http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.2/</p> |
| <p>730 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- UNIFORM TITLE (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Einheitstitel)</p> | <p>(Allg)</p> | | <p>Bevorzugter Name eines Einheitstitels in einem anderen Datenbestand</p> <p>Das Feld „Bevorzugte Namen in einem anderen Datenbestand“ umfasst auch Namen in nichtlateinischer Schrift.</p> <p>Das Feld ist analog zu Feld 130 strukturiert. Hinzu kommen Unterfelder für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schriftcode bei nichtlateinischen Schriftzeichen: \$9U: - Sprachencode: \$9L: - ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organization Code und Identifikationsnummer der Referenzdatei oder eine URI: \$0 - Code der Quelle: \$2 - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5 |
| <p>730 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- UNIFORM TITLE (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Einheitstitel)</p> | <p>Second Thesaurus (Thesaurus)</p> | <p>4 Source not specified (Quelle nicht spezifiziert)</p> | <p>"4" - Quelle nicht spezifiziert</p> |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|---|---|---|
| 730 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- UNIFORM TITLE (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Einheitstitel) | Second Thesaurus (Thesaurus) | 7 Source specified in subfield \$2 (Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2) | "7" - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2 |
| 730 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- UNIFORM TITLE (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Einheitstitel) | \$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer) | | ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organization Code und Identifikationsnummer der Referenzdatei ISIL- und Sigelverzeichnis online: http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.2/ MARC Organization Code: http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html |
| 730 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- UNIFORM TITLE (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Einheitstitel) | \$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer) | | URI eingeleitet mit "(uri)" |
| 730 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- UNIFORM TITLE (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Einheitstitel) | \$2 (NR) Source of heading or term (Quelle der Ansetzung oder des Terms) | | Code der Quelle Liste der Codierungen gemäß „Subject Heading and Term Source Codes“ der LoC: http://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|--|---|---|
| <p>730 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- UNIFORM TITLE (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Einheitstitel)</p> | <p>\$5 (R) Institution to which field applies (Institution, auf die sich das Feld bezieht)</p> | | <p>Institution, die Feld in besonderer Art verwendet</p> <p>International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems, die das Feld in besonderer Art, beispielsweise als Vorzugsbenennung, verwendet.</p> <p>Der ISIL der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem "ISIL- und Sigelverzeichnis online" der ZDB entnommen werden: http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.2/</p> |
| <p>750 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- TOPICAL TERM (Verknüpfungselement für normierte Ansetzungen - Sachschlagwort)</p> | <p>(Allg)</p> | | <p>Bevorzugter Name eines Sachbegriffs in einem anderen Datenbestand</p> <p>Das Feld „Bevorzugte Namen in einem anderen Datenbestand“ umfasst auch Benennungen in nichtlateinischer Schrift.</p> <p>Das Feld ist analog zu Feld 150 strukturiert. Hinzu kommen Unterfelder für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schriftcode bei nichtlateinischen Schriftzeichen: \$9U: - Sprachencode: \$9L: - ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organization Code und Identifikationsnummer der Referenzdatei oder eine URI: \$0 - Code der Quelle: \$2 - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5 |
| <p>750 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- TOPICAL TERM (Verknüpfungselement für normierte Ansetzungen - Sachschlagwort)</p> | <p>Second Thesaurus (Thesaurus)</p> | <p>4 Source not specified (Quelle nicht spezifiziert)</p> | <p>"4" - Quelle nicht spezifiziert</p> |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| 750 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- TOPICAL TERM (Verknüpfungselement für normierte Ansetzungen - Sachschlagwort) | Second Thesaurus (Thesaurus) | 7 Source specified in subfield \$2 (Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2) | "7" - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2 |
| 750 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- TOPICAL TERM (Verknüpfungselement für normierte Ansetzungen - Sachschlagwort) | \$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer) | | URI eingeleitet mit "(uri)" |
| 750 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- TOPICAL TERM (Verknüpfungselement für normierte Ansetzungen - Sachschlagwort) | \$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer) | | ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organization Code und Identifikationsnummer der Referenzdatei ISIL- und Sigelverzeichnis online: http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.2/ MARC Organization Code: http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html |
| 750 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- TOPICAL TERM (Verknüpfungselement für normierte Ansetzungen - Sachschlagwort) | \$2 (NR) Source of heading or term (Quelle der Ansetzung oder des Terms) | | Code der Quelle Liste der Codierungen gemäß „Subject Heading and Term Source Codes“ der LoC: http://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|--|----------|--|
| <p>750 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- TOPICAL TERM (Verknüpfungselement für normierte Ansetzungen - Sachschlagwort)</p> | <p>\$5 (R) Institution to which field applies (Institution, auf die sich das Feld bezieht)</p> | | <p>Institution, die Feld in besonderer Art verwendet</p> <p>International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems, die das Feld in besonderer Art, beispielsweise als Vorzugsbenennung, verwendet.</p> <p>Der ISIL der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem "ISIL- und Sigelverzeichnis online" der ZDB entnommen werden: http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.2/</p> |
| <p>751 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- GEOGRAPHIC NAME (Verknüpfungseintragungen für normierte Ansetzungen - Geografischer Name)</p> | <p>(Allg)</p> | | <p>Bevorzugter Name eines Geografikums in einem anderen Datenbestand</p> <p>Das Feld „Bevorzugte Namen in einem anderen Datenbestand“ umfasst auch Namen in nichtlateinischer Schrift – sowohl bevorzugte Namen in nichtlateinischer Schrift aus anderen Datenbeständen als auch solche, die gemäß Vorlageform gebildet werden.</p> <p>Das Feld ist analog zu Feld 151 strukturiert. Hinzu kommen Unterfelder für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schriftcode bei nichtlateinischen Schriftzeichen: \$9U: - Sprachencode: \$9L: - ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organization Code und Identifikationsnummer der Referenzdatei oder eine URI: \$0 - Code der Quelle: \$2 - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5 |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| 751 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- GEOGRAPHIC NAME (Verknüpfungseintragungen für normierte Ansetzungen - Geografischer Name) | Second Thesaurus (Thesaurus) | 4 Source not specified (Quelle nicht spezifiziert) | "4" - Quelle nicht spezifiziert |
| 751 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- GEOGRAPHIC NAME (Verknüpfungseintragungen für normierte Ansetzungen - Geografischer Name) | Second Thesaurus (Thesaurus) | 7 Source specified in subfield \$2 (Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2) | "7" - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2 |
| 751 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- GEOGRAPHIC NAME (Verknüpfungseintragungen für normierte Ansetzungen - Geografischer Name) | \$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer) | | ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organization Code und Identifikationsnummer der Referenzdatei ISIL- und Sigelverzeichnis online: http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.2/ MARC Organization Code: http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html |
| 751 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- GEOGRAPHIC NAME (Verknüpfungseintragungen für normierte Ansetzungen - Geografischer Name) | \$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer) | | URI eingeleitet mit "(uri)" |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|---|--|----------|---|
| 751 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- GEOGRAPHIC NAME (Verknüpfungseintragungen für normierte Ansetzungen - Geografischer Name) | \$2 (NR) Source of heading or term (Quelle der Ansetzung oder des Terms) | | Code der Quelle Liste der Codierungen gemäß „Subject Heading and Term Source Codes“ der LoC: http://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html |
| 751 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- GEOGRAPHIC NAME (Verknüpfungseintragungen für normierte Ansetzungen - Geografischer Name) | \$5 (R) Institution to which field applies (Institution, auf die sich das Feld bezieht) | | Institution, die Feld in besonderer Art verwendet International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems, die das Feld in besonderer Art, beispielsweise als Vorzugsbenennung, verwendet. Der ISIL der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem "ISIL- und Sigelverzeichnis online" der ZDB entnommen werden: http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.2/ |
| 912 (R) MAILBOX | | | Mailboxnachricht (Freitext) |
| 912 (R) MAILBOX | (Allg) | | Mailbox Nachrichten zur Kommunikation mit anderen GND-Redaktionen. |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 912 (R) MAILBOX | First Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |
| 912 (R) MAILBOX | Second Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|----------------------------|--|----------|--|
| <p>912 (R) MAILBOX</p> | <p>\$b (NR) Absender- / Empfänger-ISIL (a-isil e-isil)</p> | | <p>Absender/Empfänger</p> <p>Der Absender bzw. Empfänger einer Mailbox ist normiert: "a-ISIL" bzw. "e-ISIL".</p> <p>Der ISIL (International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations) der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem „ISIL- und Sigelverzeichnis online“ der ZDB entnommen werden. Link: ISIL- und Sigelverzeichnis online: http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.2/</p> <p>An den ISIL können folgende Codierungen für die vorhandenen Redaktionen innerhalb einer Institution nach Trennzeichen "-" angehängt sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FE-P = Formalerschließungsredaktion Personen - FE-K = Formalerschließungsredaktion Körperschaften, Kongresse, Geografika - FE-VD-17 = Formalerschließungsredaktion innerhalb des VD 17-Projekts - MUSIK = Formalerschließungsredaktion mit Sonderzuständigkeit für Muskschaffende - SE = Sacherschließungsredaktion - SE-P = Sacherschließungsredaktion Personen - SE-K = Sacherschließungsredaktion Körperschaften, Kongresse, Geografika - SPRACH = Sprachenredaktion <p>An die Codierungen können nach dem Trennzeichen "-" persönliche Kürzel angehängt sein.</p> |
| <p>912 (R) MAILBOX</p> | <p>\$z (NR) Datum</p> | | <p>Datum</p> <p>Datum der Mailboxerstellung in normierter Form: JJJJ-MM-TT</p> |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|----------------|----------|--|
| 913 (R) Bisherige Ansetzungsform der PND, GKD, SWD, EST | | | Alte Ansetzungsform |
| 913 (R) Bisherige Ansetzungsform der PND, GKD, SWD, EST | | | Alte Normnummer |
| 913 (R) Bisherige Ansetzungsform der PND, GKD, SWD, EST | | | Indikator - "pt" -> aus DMA, Einheitssachtitel in der Form „Komponist: Titel“ - "a" -> aus GKD, GKD-Ansetzungsform - "5" -> aus PND, Tp-Satz - "a" -> aus PND, Tn-Satz - Indikator aus 800 Schlagwortkategorie der SWD-Ansetzungsform |
| 913 (R) Bisherige Ansetzungsform der PND, GKD, SWD, EST | | | Alte Normdatei - "swd" = Schlagwortnormdatei - "gkd" = Gemeinsame Körperschaftsdatei - "pnd" = Personennamendatei - "est" = Einheitssachtiteldatei des Deutschen Musikarchivs |

| MARC-Feld | Ind/Pos/Unterf | Ind/Wert | Inhalte/Erläuterungen |
|--|--|-------------------------------------|---|
| 913 (R) Bisherige Ansetzungsform der PND, GKD, SWD, EST | (Allg) | | Alte Ansetzungsform Ansetzungsform der früheren Normdateien in alter Datenstruktur einschließlich der Deskriptionszeichen. |
| 913 (R) Bisherige Ansetzungsform der PND, GKD, SWD, EST | First Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |
| 913 (R) Bisherige Ansetzungsform der PND, GKD, SWD, EST | Second Undefined (Nicht definiert) | # Undefined (Nicht definiert) | "_" - Nicht definiert (= default) |