

Feldbeschreibung der Gemeinsamen Normdatei im Format MARC 21

Version 1.8
Stand: 9. Juli 2018

Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main)
2018

<urn:nbn:de:101-2017082805>

Einführung

Das folgende Dokument enthält die Feldbeschreibung der Normdaten der Gemeinsamen Normdatei (GND) im Format MARC 21.

Ergänzend verweisen wir auf das ILTIS-Handbuch unter: <<https://wiki.dnb.de/x/LISRAg>>

Eine regelmäßige Aktualisierung des Dokuments erfolgt im Rahmen des ILTIS-Change-Managements: <<https://wiki.dnb.de/x/IoiRAg>>

Legende

- # = Leerzeichen
- _ = Leerzeichen
- (R) = wiederholbar (repeatable)
- (NR) = nicht wiederholbar (not repeatable)

Erläuterungen

Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen	1
1. Einleitung	2
1.1. Aktuelle Änderungen	2
1.2. Struktur des Dokuments	2
1.3. Verwendete Zeichen	3
1.4. Weiterführende Hinweise	4
2. Datenlieferungen der Deutschen Nationalbibliothek in MARC 21	4
2.1. Hinweise zum Zeichensatz	4
2.2. Satz-Ende-Zeichen	4
2.3. Nichtsortierzeichen	5
3. Besonderheiten von Normdatensätzen der GND	5
3.1. Kennzeichnung von Normdatensätzen	5
3.2. Arten von Normdatensätzen	5
3.3. Originalschriftliche Bezeichnungen	6
4. Hinweise zum GND-Änderungsdienst	6

1. Einleitung

Das folgende Dokument beschreibt die in den Normdaten der Gemeinsamen Normdatei (GND) verwendeten Felder des Standards MARC 21 für Normdaten.

Zusätzlich zu der vorliegenden PDF-Version bietet die Deutsche Nationalbibliothek (DNB) auf einer Webseite¹ eine Excel-Variante mit weiteren Spalten (Pica-Feld, Pica-Unterfeld, Default/Bedingung und Bemerkung) als Arbeitsinstrument an.

Das MARC-21-Format für Normdaten wurde erstellt, um Informationen über normierte Namensformen, Schlagworte und Unterteilungen zu bieten, die als Sucheinstieg in MARC-Datensätzen verwendet werden, für die Formen dieser Namen, Schlagworte und Unterteilungen, die als Verweis für die normierte Form benutzt werden, und für die wechselseitigen Beziehungen zwischen diesen.

Auf der Website der Library of Congress² ist die vollständige und aktuelle Dokumentation des Formats MARC 21 verfügbar.

Innerhalb des offiziellen Standards MARC 21 ist eine Reihe von Feldern, Unterfeldern und Positionen für lokal zu definierende Angaben vorgesehen, entsprechend wurden gemeinsam und in Abstimmung mit der Expertengruppe Datenformate Felder zur Anwendung im deutschsprachigen Raum (DACH: Deutschland, Österreich und deutschsprachige Schweiz) definiert. Diese „MARC-21-Anwenderenebene“ ist dadurch gekennzeichnet, dass die zugehörigen MARC-Felder in der Feldnummer eine „9“ enthalten, also XX9, X9X und 9XX. Außerdem gehören alle Unterfelder \$9 und Code-Positionen und Indikatoren mit dem Wert „9“ dazu. Eine aktuelle Dokumentation der MARC-Anwenderenebene für den deutschsprachigen Raum ist im Wiki der DNB³ veröffentlicht.

1.1. Aktuelle Änderungen

Alle seit dem letzten Exportrelease vorgenommenen Änderungen an der Konkordanz werden dem Hauptdokument unter der Überschrift „Änderungen vom ...“ vorangestellt. Die regelmäßige Aktualisierung des Dokuments erfolgt im Rahmen des ILTIS-Change-Managements⁴.

1.2. Struktur des Dokuments

Beginnend mit der Satzkennung (Leader, in der Feldbeschreibung als Feld „000“ bezeichnet) ist das vorliegende Dokument aufsteigend nach MARC-Feldnummern strukturiert.

¹ <http://www.dnb.de/marc21>

² <https://www.loc.gov/marc/>

³ <https://wiki.dnb.de/x/OAjeBw>

⁴ <https://wiki.dnb.de/x/IoiRAG>

Innerhalb der Felder werden ggf. allgemeine Bemerkungen hinterlegt, dann folgen die Beschreibungen der beiden Indikatorpositionen und anschließend die Unterfelder: zunächst die Unterfelder mit alphabetischen Bezeichnungen, abschließend die Unterfelder mit numerischen Bezeichnungen (Kontroll-Unterfelder).

Die Tabelle enthält 4 Spalten:

	MARC-Feld
	Ind/Pos/Unterf
	Ind/Wert
	Inhalte/Erläuterungen

Angaben zur Wiederholbarkeit von Feldern oder Unterfeldern werden in Klammern hinter dem entsprechenden Feld angegeben:

(R) = wiederholbar (repeatable)

(NR) = nicht wiederholbar (not repeatable)

Bei bestimmten MARC-Feldern, die thematisch den gleichen Sachverhalt beschreiben, werden Inhalte aus Unterfeldern, welche bereits an anderer Stelle dokumentiert sind, nicht mehr wiederholt. Die Vermeidung von Redundanzen erhöht die Übersichtlichkeit der Konkordanz. Die integrierte Architektur des MARC-Formats (1XX – 4XX – 5XX - 7XX; X00, X10, X11, X30 etc.) wird so für eine modulare Programmierung genutzt. In diesen Fällen weist eine Bemerkung „wie Feld XXX“ auf die parallele Unterfeldstruktur hin.

1.3. Verwendete Zeichen

Füllzeichen

Ein Füllzeichen (hexadezimaler Wert '7C') wird in diesem Dokument und in ASCII als eine vertikale Linie (|) dargestellt und kann in Datensätzen in einigen Positionen, z. B. des Feldes 008 verwendet werden. Das Vorkommen des Füllzeichens zeigt an, dass die Metadaten keine Information zur Bildung des spezifischen Codes in MARC 21 enthalten.

Typografische Festlegungen

In diesem Dokument werden folgende typografische Festlegungen angewendet:

– Das grafische Symbol # (Gatter, hash) steht für das Leerzeichen (hexadezimal 20) in kodierten Feldern und in anderen speziellen Fällen, in denen das Vorkommen eines Leerzeichens mehrdeutig sein kann.

_ – Das Zeichen _ (Unterstrich) steht ebenfalls für das Leerzeichen (hexadezimal 20) und erfüllt den gleichen Zweck wie #.

\$ – Das grafische Symbol \$ (Dollarzeichen) steht in Kombination mit dem Unterfeldbezeichner für das Unterfeldeinleitungszeichen (hexadezimal 1F). Innerhalb des Textes werden Unterfeldcodes mit diesem Zeichen eingeleitet (z. B. \$a).

1.4. Weiterführende Hinweise

Weitere Informationen bezüglich des PICA-Formats enthält das ILTIS-Handbuch⁵.

2. Datenlieferungen der Deutschen Nationalbibliothek in MARC 21

2.1. Hinweise zum Zeichensatz

Alle Datenlieferungen der DNB erfolgen im Zeichensatz ISO 10646/Unicode, im Transformationsformat UTF-8. Kombinationen von Zeichen, wie Grundbuchstabe und dazugehörige(s) diakritische(s) Zeichen, werden zerlegt (decomposed) geliefert, also bestehend aus dem Grundbuchstaben und dem/den entsprechenden Diakritikum/Diakritika. Umlaute werden z. B. als Grundbuchstabe und einer verbundenen Diärese (combining diaeresis) ausgeliefert.

2.2. Satz-Ende-Zeichen

Datensätze in MARC 21 werden voneinander nur dadurch getrennt, dass am Ende ein Satz-Ende-Zeichen steht. Der Code (nach ISO 2709) ist dafür hexadezimal 1D = dezimal 029 = oktall 035. Dieses Zeichen hat keine grafische Form, es wird je nach Umgebung z. B. als „^]“ oder „,“ auf den Bildschirm oder im Ausdruck angezeigt. Es erfolgt also eine zusätzliche Trennung der Datensätze durch einen Zeilenumbruch.

Weitere Informationen zur Struktur eines MARC-Datensatzes stellt die Library of Congress auf einer Webseite⁶ bereit.

⁵ <https://wiki.dnb.de/x/LISRAg>

⁶ <https://www.loc.gov/marc/specifications/specrecstruc.html#genrec>

2.3. Nichtsortierzeichen

Grundsätzlich gibt es in MARC 21 zwei Techniken, die nichtsortierenden Bestandteile zu kennzeichnen. Die DNB nutzt bei Ihrer Datenbereitstellung gemäß Absprachen im deutschsprachigen Raum folgende Variante. Die nichtsortierenden Bestandteile werden in die Nichtsortierzeichen (Non-Sorting Control Characters) eingeschlossen. Der Wert der entsprechenden Indikator-Position ist dabei auf „0“ gesetzt.

Beispiel: 130 #0 \$a<NSB>The<NSE> Earth Charter
 „<NSB>“ = Non Sorting, Begin" (hexadezimal C298)
 „<NSE>“ = Non Sorting, End" (hexadezimal C29C)

In den Datenlieferungen und über die Online-Schnittstellen (z. B. OAI-PMH, SRU und Datashop) der DNB wird in den XML-Formaten die folgende Kodierung als numerische Zeichenentität für die „Non-Sorting Control Characters“ genutzt:

˜ = ~ = NON-SORT BEGIN / START OF STRING

œ = œ = NON-SORT END / STRING TERMINATOR

Hinweise zu der zweiten Variante, nichtsortierende Bestandteile zu kennzeichnen sowie weitere Informationen zu diesem Thema bietet die Library of Congress⁷ an.

3. Besonderheiten von Normdatensätzen der GND

3.1. Kennzeichnung von Normdatensätzen

Normdatensätze werden von allen anderen Arten von Datensätzen durch den Code „z“ (Normdaten) in der Satzkenung/06 (Art des Datensatzes) unterschieden.

3.2. Arten von Normdatensätzen

Das MARC-21-Format für Normdaten bestimmt sieben Arten von Normdatensätzen in 008/09 (Art des Datensatzes). In den Daten der GND werden folgende Kennzeichnungen genutzt:

- | Normierte Ansetzung (Code a) – Code a kennzeichnet einen Datensatz, in dem die Felder 100-151 eine normierte Ansetzung enthalten. Ein Datensatz mit normierter Ansetzung kann auch Verweisungsfelder für abweichende und verwandte Ansetzungen und Fußnoten enthalten, die Informationen zu den Quellen für die Normierung der Ansetzung und Gesamttitelbehandlung erfassen.
- | Hinweis (Code b) – Code b kennzeichnet einen Datensatz, in dem die Felder 100-151 nicht-normierte Ansetzungen enthalten. Der Datensatz enthält auch ein Feld 260 (Komplexer Siehe-Hinweis – Schlagwort), um den Benutzer zu der normierten Ansetzung zu leiten.

⁷ <https://www.loc.gov/marc/nonsorting.html>

3.3. Originalschriftliche Bezeichnungen

Der Datenausch von mehrschriftlichen Angaben der GND folgt formal MARC 21 Datenmodell B: Simple multiscript records⁸.

Dem Modell folgend sind bei einfachen mehrschriftlichen Datensätzen alle Daten in regulären Feldern enthalten und die Schriften variieren entsprechend den Anforderungen der Daten. Angaben zur Wiederholbarkeit der Felder sollten folgen. Das Feld 880 wird nicht genutzt.

Konkret bedeutet dies, dass die lateinische Namensform die Ansetzungsform bleibt und in dem MARC-Feld 1XX enthalten ist. Das MARC-Feld 1XX gibt es nur einmal und wird NICHT gedoppelt für die originalschriftliche Vorzugsbezeichnung für nicht-lateinisch-schriftliche Namen von Personen/Körperschaften/Kongressen/Werken/Geografika.

In wiederholbaren MARC-Feldern 7XX sind die autorisierten Vorzugsbenennungen in nicht-lateinischer Schrift. Der originalsprachliche und originalschriftliche bevorzugte Name wird in den MARC-Feldern 7XX Unterfeld \$9v: mit dem Inhalt „Original“ gekennzeichnet.

Alle weiteren Namensformen werden als äquivalente Namensformen in den wiederholbaren MARC-Feldern 4XX angegeben.

Informationen über Schrift und Sprache der Angaben in nicht-lateinischer Schrift werden in MARC 21 in den Unterfeldern \$9U: (Schrift) und \$9L: (Sprache) ausgetauscht.

4. Hinweise zum GND-Änderungsdienst

Geänderte Normdatensätze werden im wöchentlichen Verarbeitungsrhythmus über die Datendienste bereitgestellt. Daneben gibt es die Online-Schnittstellen OAI-PMH und SRU. Im GND-Änderungsdienst⁹ werden alle Entitäten in einer gemeinsamen Datei ausgeliefert, es erfolgt keine Auslieferung von getrennten Kontingenten für die einzelnen Entitätstypen (Personen, Körperschaften, Kongresse, Geografika, Sachbegriffe und Werke).

Der GND-Änderungsdienst enthält:

1. Neuansetzungen
2. Korrekturen
3. Umlenkungen
4. Aufspaltungen
5. Löschungen

⁸ <https://www.loc.gov/marc/authority/ecadmulti.html#modelb>

⁹ <http://www.dnb.de/gndaenderungsdienst>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
040 (NR) CATALOGING SOURCE (Katalogisierungsquelle)	\$a (NR) Original cataloging agency (Original-Katalogisierungsstelle)		Original-Katalogisierungsstelle ISIL des Urheber des Datensatzes. ISIL- und Sigelverzeichnis online: http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/
040 (NR) CATALOGING SOURCE (Katalogisierungsquelle)	\$c (NR) Transcribing agency (Übertragungsstelle)		Katalogisierende Institution: ISIL des Urheber des Datensatzes ISIL- und Sigelverzeichnis online: http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/
040 (NR) CATALOGING SOURCE (Katalogisierungsquelle)	\$d (R) Modifying agency (Bearbeitungsstelle)		Bearbeitungsstelle, Quelle der letzten Änderung des Datensatzes (4-stellige Urheberkennung, Tabelle s. https://wiki.dnb.de/x/7YHeAg)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
042 (NR) AUTHENTICATION CODE (Authentifizierungscode)	\$a (R) Authentication code (Authentifizierungscode)		<ul style="list-style-type: none"> - "gnd1" (GND-Datensatz authentifiziert von einem GND-Verbund- oder Fachredaktion) - "gnd2" (GND-Datensatz authentifiziert von einer lokalen GND-Redaktion) - "gnd3" (GND-Datensatz authentifiziert von geschultem GND-Personal) - "gnd4" (GND-Datensatz authentifiziert von ungeschultem GND-Personal) - "gnd5" (GND-Datensatz authentifiziert von einem sonstigen GND-Anwender) - "gnd6" (GND-Datensatz stammt aus Altbestand und ist maschinell eingespielt worden) - "gnd7" (GND-Datensatz ist maschinell aus Metadaten erstellt worden) - "gndz" (gesperrter GND -Datensatz, Änderungen sind nicht möglich) - evtl. weitere Werte aus der MARC Authentication Action Code List
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	\$e (R) Number of ensembles of the same type (Anzahl der Ensembles derselben Art)		Anzahl der Ensembles derselben Art
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	\$t (NR) Total number of ensemble (Gesamtanzahl der Ensembles)		Gesamtanzahl der Ensembles

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	\$0 (R) Authority record control number or standard number (IDN des Normdatensatzes oder Standardnummer)		Verknüpfungsnummer des Normdatensatzes (DNB-Nummer) Inhalt: ISIL in runden Klammern "(DE-101)", gefolgt von der Kontrollnummer
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	\$2 (NR) Source of term (Quelle)		Quelle \$2 = "gnd"

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
000 (NR) Leader (Satzkennung)	00-04 Record length (Länge des Datensatzes)		Satznummer - Länge des Datensatzes
000 (NR) Leader (Satzkennung)	05 Record status (Status des Datensatzes Datensatzes)		Satznummer - Status des Datensatzes Pos. 5 - "c" = -> Umlenkung, mit Text "Umlenkung" in 682 ## \$i -> Löschung, mit Text "Loeschung" in 682 ## \$i -> Aufspaltung ohne Umlenkung, mit Text "Aufspaltung-ohne-Umlenkung" in 682 ## \$i -> Aufspaltung mit Umlenkung, mit Text "Aufspaltung-mit-Umlenkung" in 682 ## \$i -> Aufspaltung mit Teilumlenkung , mit Text "Aufspaltung-mit-Teilumlenkung" in 682 ## \$i - "d" = Löschung (maschinell verkürzter Datensatz) - "n" = neu (= default) - "x" = Umlenkung (maschinell verkürzter Datensatz), mit Text "Umlenkung" in 682 ## \$i

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
000 (NR) Leader (Satzkennung)	06 Type of record (Art des Datensatzes)		Satzkennung - Art des Datensatzes Pos. 6 "z" = Normdatensatz
000 (NR) Leader (Satzkennung)	07-08 Undefined character positions (Nicht definierte Zeichenpositionen)		Satzkennung - Nicht definierte Zeichenpositionen
000 (NR) Leader (Satzkennung)	09 Character coding scheme (Zeichenkodierungsschema)		Satzkennung - Zeichenkodierungsschema Pos. 9 - "_" = Zeichensatz MARC8 - "a" = Zeichensatz UTF8 (UCS/Unicode)
000 (NR) Leader (Satzkennung)	10 Indicator count (Indikatorzähler)		Satzkennung - Indikatorzähler Pos. 10 = "2"

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
000 (NR) Leader (Satzkennung)	11 Subfield code length (Unterfeldcode-Länge)		Satzkennung - Unterfeldcode-Länge Pos. 11 = "2"
000 (NR) Leader (Satzkennung)	12-16 Base address of data (Datenanfangsadresse)		Satzkennung - Datenanfangsadresse
000 (NR) Leader (Satzkennung)	17 Encoding level (Katalogisierungslevel)		Satzkennung - Vollständigkeit des Datensatzes Pos. 17 - "n" = vollständiger Normdatensatz - "o" = unvollständiger Normdatensatz (= default)
000 (NR) Leader (Satzkennung)	18 Punctuation policy (Anwendung von Interpunktionszeichen)		"c" - keine Interpunktionszeichen

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
000 (NR) Leader (Satzkennung)	19 Undefined character positions (Nicht definierte Zeichenpositionen)		Satzkennung - Nicht definierte Zeichenpositionen "_" - Blank
000 (NR) Leader (Satzkennung)	20 Length of the length-of-field portion (Länge des Feldlängenabschnittes)		Satzkennung - Länge des Feldlängenabschnitts Pos. 20 = "4"
000 (NR) Leader (Satzkennung)	21 Length of the starting-character- position portion (Länge des Zeichenanfangspositionsabschnitt es)		Satzkennung - Länge des Zeichenanfangspositionsabschnittes Pos. 21 = "5"
000 (NR) Leader (Satzkennung)	22 Length of the implementation- defined portion (Länge des anwendungsdefinierten Abschnittes)		Satzkennung - Länge des anwendungsdefinierten Abschnittes Pos. 22 = "0"

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
000 (NR) Leader (Satzkennung)	23 Undefined (Nicht definiert)		Satzkennung - Nicht definiert Pos. 23 = "0"
001 (NR) CONTROL NUMBER (Kontrollnummer)			Kontrollnummer (DNB-Nummer)
003 (NR) CONTROL NUMBER IDENTIFIER (Kontrollnummer-Identifizier)			Kontrollnummer-Identifizier = "DE-101"
005 (NR) DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION (Datum und Zeit der letzten Transaktion)			Datum und Zeit der letzten Transaktion Datum in der Struktur "JJJMMTT", direkt gefolgt von der Uhrzeit in der Struktur "HHMMSS.ZHT"

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	(Allg)		Datenelemente mit fester Länge
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	00-05 Date entered on file		Datum der Ersterfassung Datum in der Struktur "JJMMTT"
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	06 Direct or indirect geographic subdivision (Direkte oder indirekte geografische Unterteilung)		Direkte oder indirekte geografische Unterteilung Pos. 6 "n" = nicht anwendbar
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	07 Romanization scheme (Umschriftstandard)		Umschriftstandard Pos. 7 " " = keine Angabe

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	08 Language of catalog (Sprache des Katalogs)		Sprache des Katalogs Pos. 8 " " = keine Angabe
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	09 Kind of record (Art des Datensatzes)		Art des Datensatzes Pos. 9 - "a" = default - "b" = Hinweissatz
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	10 Descriptive cataloging rules (Formalerschließungsregeln)		Formalerschließungsregeln Pos. 10 "z" = andere
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	11 Subject heading system/thesaurus (Schlagwortkatalog/Thesaurus)		Schlagwortkatalog/Thesaurus Pos. 11 - "z" = andere - "n" = nicht anwendbar

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	12 Type of series (Art des Gesamttitels)		Art des Gesamttitels Pos. 12 "n" = nicht anwendbar
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	13 Numbered or unnumbered series (Gezählter oder ungezählter Gesamttitel)		Gezählter oder ungezählter Gesamttitel Pos. 13 "n" = nicht anwendbar
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	14 Heading use--main or added entry (Verwendung der Ansetzung - Haupt- oder Nebeneintragung)		Verwendung der Ansetzung - Haupt- oder Nebeneintragung Pos. 14 "a" = geeignet "b" = nicht geeignet
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	15 Heading use--subject added entry (Verwendung der Ansetzung - Nebeneintragung unter einem Schlagwort)		Verwendung der Ansetzung - Nebeneintragung unter einem Schlagwort Pos. 15 - "a" = wenn als Schlagwort verwendet - "b" = wenn nicht als Schlagwort verwendet - " " = Füllzeichen, wenn keine Angabe möglich

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	16 Heading use--series added entry (Verwendung der Ansetzung - Nebeneintragung unter dem Gesamttitel)		Verwendung der Ansetzung - Nebeneintragung unter dem Gesamttitel Pos. 16 "b" = nicht geeignet
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	17 Type of subject subdivision (Art der Schlagwortunterteilung)		Art der Schlagwortunterteilung Pos. 17 "n" = nicht anwendbar
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	18-27 Undefined character positions (Nicht definierte Zeichenpositionen)		Nicht definierte Zeichenpositionen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	28 Type of government agency (Art der amtlichen Agentur)		Art der amtlichen Agentur Pos. 28 - "o" = amtliche Agentur - Art unbestimmt - "#" = keine amtliche Agentur (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	29 Reference evaluation (Verweisungsbewertung)		Verweisungsbewertung Pos. 29 " " = keine Angabe
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	30 Undefined character position (Nicht definierte Zeichenpositionen)		Nicht definierte Zeichenpositionen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	31 Record update in process (Datensatz in Bearbeitung)		Datensatz in Bearbeitung Pos. 31 "a" = Datensatz kann verwendet werden

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	32 Undifferentiated personal name (Nicht individualisierter Personenname)		Nicht individualisierter Personenname Pos. 32 - "n" = default - "a" = Individualisierter Personenname; der Code gibt an, dass der Name im Feld 100 eindeutig ist - "b" = nicht-individualisierter Personenname; der Code gibt an, dass der Name im Feld 100 von zwei oder mehr Personen benutzt wird
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	33 Level of establishment (Level der Normierung)		Level der Normierung Pos. 33 - "a" = vollständige Normierung - "c" = provisorisch - "n" = nicht anwendbar
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	34-37 Undefined character positions (Nicht definierte Zeichenpositionen)		Nicht definierte Zeichenpositionen: 4 Blanks

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	38 Modified record (Modifizierter Datensatz)		Modifizierter Datensatz Pos. 38 " " = keine Angabe
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	39 Cataloging source (Katalogisierungsquelle)		Katalogisierungsquelle Pos. 39 "c" = Kooperatives Katalogisierungsprogramm
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier)	(Allg)		Anderer Standard-Identifizier
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier)	First Type of standard number or code (Art der Standardnummer oder des Codes)	7 Source specified in subfield \$2 (Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2.)	"7" - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier)	First Type of standard number or code (Art der Standardnummer oder des Codes)	8 Unspecified type of standard number or code (Unspezifizierte Art der Standardnummer oder des Codes)	"8" - Unspezifizierte Art der Standardnummer oder des Codes
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_ " - Nicht definiert (= default)
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier)	\$a (NR) Standard number or code (Standardnummer oder Code)		Standardnummer oder Code
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier)	\$2 (NR) Source of number or code (Quelle der Nummer oder des Codes)		Quelle der Nummer oder des Codes Code aus Standard Identifier Source Codes: http://www.loc.gov/standards/sourcelist/standard-identifizier.html

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier)	\$9v: (NR) Bemerkungen		Bemerkungen
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	(Allg)		Geografische Koordinaten
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	Second Type of ring (Art des Ringes)		

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	Second Type of ring (Art des Ringes)	# Not applicable (Nicht anwendbar)	"_" Nicht anwendbar (= default)
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	Second Type of ring (Art des Ringes)	0 Outer ring (Äußerer Ring)	"0" - Äußerer Ring
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	Second Type of ring (Art des Ringes)	1 Exclusion ring (Ausschließender Ring)	"1" - Ausschließender Ring
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	\$d (NR) Coordinates - westernmost longitude (Koordinaten - westlichster Längengrad)		Koordinaten - westlichster Längengrad: - Struktur analoge Angaben: "h→ddd→mm→ss" (Hemisphäre, Grad, Minuten, Sekunden) - Struktur dezimale Angaben: "hddd.dddddd" (Hemisphäre- Grad.Dezimalgrad)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	\$e (NR) Coordinates - easternmost longitude (Koordinaten - östlichster Längengrad)		Koordinaten - östlichster Längengrad: - Struktur analoge Angaben: "h-ddd-mm-ss" (Hemisphäre, Grad, Minuten, Sekunden) - Struktur dezimale Angaben: "hddd.dddddd" (Hemisphäre-Grad.Dezimalgrad)
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	\$f (NR) Coordinates - northernmost latitude (Koordinaten - nördlichster Breitengrad)		Koordinaten - nördlichster Breitengrad: - Struktur analoge Angaben: "h-ddd-mm-ss" (Hemisphäre, Grad, Minuten, Sekunden) - Struktur dezimale Angaben: "hddd.dddddd" (Hemisphäre-Grad.Dezimalgrad)
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	\$g (NR) Coordinates - southernmost latitude (Koordinaten - südlichster Breitengrad)		Koordinaten - südlichster Breitengrad: - Struktur analoge Angaben: "h-ddd-mm-ss" (Hemisphäre, Grad, Minuten, Sekunden) - Struktur dezimale Angaben: "hddd.dddddd" (Hemisphäre-Grad.Dezimalgrad)
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	\$j (NR) Declination - northern limit (Deklination - nördliche Grenze)		Deklination - nördliche Grenze: - Struktur: "hdddmss" (Hemisphäre-Grad-Minute-Sekunden)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	\$k (NR) Declination - southern limit (Deklination - südliche Grenze)		Deklination - südliche Grenze: - Struktur: "hddmmss" (Hemisphäre-Grad-Minute-Sekunden)
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	\$m (NR) Right ascension - eastern limit (Rektaszension - östliche Grenze)		Rektaszension - östliche Grenze: - Struktur: "hhmmss" (Stunde-Minute-Sekunde)
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	\$n (NR) Right ascension - western limit (Rektaszension - westliche Grenze)		Rektaszension - westliche Grenze: - Struktur: "hhmmss" (Stunde-Minute-Sekunde)
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	\$p (NR) Equinox (Äquinoktium)		Äquinoktium: - Struktur: "yyyy" (Jahr) oder "yyyy.mm" (Jahr-Monat)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	\$r (R) Distance from earth (Entfernung von der Erde)		Entfernung von der Erde: - Angabe in Lichtjahren
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	\$s (R) G-ring latitude (G-Ring Breitengrad)		G-Ring Breitengrad (wird zurzeit nicht verwendet)
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	\$t (R) G-ring longitude (G-Ring Längengrad)		G-Ring Längengrad (wird zurzeit nicht verwendet)
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	\$x (NR) Beginning date (Anfangsdatum)		Anfangsdatum: - Struktur: "YYYYMMDD"

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	\$y (NR) Ending date (Enddatum)		Enddatum: - Struktur: "YYYYMMDD"
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	\$z (NR) Name of extraterrestrial body (Name des außerirdischen Himmelskörpers)		Name des extraterrestrischen Körpers (Textstring)
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	\$0 (R) Authority record control number or standard number (IDN des Normdatensatzes oder Standardnummer)		- URI der Web-Resource - ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organization Code und Identifikationsnummer der Referenzdatei: \$0(<ISIL/MARC Org.Code>) • ISIL- und Sigelverzeichnis online: http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/ • MARC Organization Code: http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	\$2 (NR) Source (Quelle)		Code der Quelle: Liste der Codierungen gemäß „Subject Heading and Term Source Codes“ der LoC: http://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	\$3 (NR) Materials specified (Koordinaten-Spezifikation)		Koordinaten-Spezifikation
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	\$9A: (R) Indikator für Darstellung		<ul style="list-style-type: none"> - Indikatoren in \$9A: • Pos. 1 - "x" = Darstellung nicht anwendbar - "a" = analoge Darstellung - "d" = dezimale Darstellung • Pos. 2 - "x" = Exaktheit nicht anwendbar" - "g" = genaue Koordinaten - "c" = ungenaue Koordinaten • Pos. 3 (Zweiter Indikator) - x" = Ring-Typ nicht anwendbar - "0" = Äußerer Ring - "1" = Auszuschließender Ring
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	\$9v: (R) Bemerkungen		Bemerkungen

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
035 (R) SYSTEM CONTROL NUMBER (System-Kontrollnummer)	(Allg)		System-Kontrollnummer
035 (R) SYSTEM CONTROL NUMBER (System-Kontrollnummer)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
035 (R) SYSTEM CONTROL NUMBER (System-Kontrollnummer)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
035 (R) SYSTEM CONTROL NUMBER (System-Kontrollnummer)	\$a (NR) System control number (System-Kontrollnummer)		Kontrollnummer - ISIL aus Feld 003 in runden Klammern "(DE-101)", gefolgt von der Kontrollnummer - ISIL in runden Klammern "(DE-588)", gefolgt von der GND-Nummer

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
035 (R) SYSTEM CONTROL NUMBER (System-Kontrollnummer)	\$z (R) Canceled/invalid system control number (Gelöschte/ungültige Kontrollnummer)		gelöschte/ungültige Kontrollnummer die Nummer ist mit einem der folgenden ISIL eingeleitet: - GND-Nummer: "(DE-588)" - PND-Nummer: "(DE-588a)" - GKD-Nummer: "(DE-588b)" - SWD-Nummer: "(DE-588c)" - DMA-Nummer: "(DE-101c)"
035 (R) SYSTEM CONTROL NUMBER (System-Kontrollnummer)	\$z (R) Canceled/invalid system control number (Gelöschte/ungültige Kontrollnummer)		
035 (R) SYSTEM CONTROL NUMBER (System-Kontrollnummer)	\$z (R) Canceled/invalid system control number (Gelöschte/ungültige Kontrollnummer)		
035 (R) SYSTEM CONTROL NUMBER (System-Kontrollnummer)	\$9v: (R) Bemerkungen		Bemerkungen Bemerkung "zg" = zuletzt gültige Normnummer

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
035 (R) SYSTEM CONTROL NUMBER (System-Kontrollnummer)	\$9v: (R) Bemerkungen		
040 (NR) CATALOGING SOURCE (Katalogisierungsquelle)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
040 (NR) CATALOGING SOURCE (Katalogisierungsquelle)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
040 (NR) CATALOGING SOURCE (Katalogisierungsquelle)	\$a (NR) Original cataloging agency (Original-Katalogisierungsstelle)		Original-Katalogisierungsstelle ISIL des Urheber des Datensatzes. ISIL- und Sigelverzeichnis online: http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
040 (NR) CATALOGING SOURCE (Katalogisierungsquelle)	\$b (NR) Language of cataloging (Katalogisierungssprache)		Katalogisierungssprache Angabe codiert gemäß der „MARC Code List for Languages“: http://www.loc.gov/marc/languages/ default: "ger"
040 (NR) CATALOGING SOURCE (Katalogisierungsquelle)	\$c (NR) Transcribing agency (Übertragungsstelle)		Katalogisierende Institution: ISIL des Urheber des Datensatzes ISIL- und Sigelverzeichnis online: http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/
040 (NR) CATALOGING SOURCE (Katalogisierungsquelle)	\$d (R) Modifying agency (Bearbeitungsstelle)		Bearbeitungsstelle, Quelle der letzten Änderung des Datensatzes (4-stellige Urheberkennung, Tabelle s. https://wiki.dnb.de/x/7YHeAg)
040 (NR) CATALOGING SOURCE (Katalogisierungsquelle)	\$e (R) Description conventions (Beschreibungsfestlegungen)		Beschreibungsfestlegungen - "rda" = der Datensatz entspricht RDA - "rak" = der Datensatz entspricht RAK-WB bzw. RAK-M

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
040 (NR) CATALOGING SOURCE (Katalogisierungsquelle)	\$f (NR) Subject heading or thesaurus conventions (Schlagwort- oder Thesaurusfestlegungen)		Schlagwort- oder Thesaurusfestlegungen "rswk" = der Datensatz entspricht den RSWK
040 (NR) CATALOGING SOURCE (Katalogisierungsquelle)	\$9r: (NR) ISIL der Verbundredaktion		ISIL der Verbundredaktion ISIL- und Sigelverzeichnis online: http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/
042 (NR) AUTHENTICATION CODE (Authentifizierungscode)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
042 (NR) AUTHENTICATION CODE (Authentifizierungscode)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
042 (NR) AUTHENTICATION CODE (Authentifizierungscode)	\$a (R) Authentication code (Authentifizierungscode)		<ul style="list-style-type: none"> - "gnd1" (GND-Datensatz authentifiziert von einem GND-Verbund- oder Fachredaktion) - "gnd2" (GND-Datensatz authentifiziert von einer lokalen GND-Redaktion) - "gnd3" (GND-Datensatz authentifiziert von geschultem GND-Personal) - "gnd4" (GND-Datensatz authentifiziert von ungeschultem GND-Personal) - "gnd5" (GND-Datensatz authentifiziert von einem sonstigen GND-Anwender) - "gnd6" (GND-Datensatz stammt aus Altbestand und ist maschinell eingespielt worden) - "gnd7" (GND-Datensatz ist maschinell aus Metadaten erstellt worden) - "gndz" (gesperrter GND -Datensatz, Änderungen sind nicht möglich) - evtl. weitere Werte aus der MARC Authentication Action Code List
043 (NR) GEOGRAPHIC AREA CODE (Code für geografische Gebiete)	(Allg)		Ländercode nach ISO 3166 Der Ländercode normiert nach DIN EN ISO 3166 mit der benutzerdefinierten Erweiterung um den Kontinent bzw. Ozean.
043 (NR) GEOGRAPHIC AREA CODE (Code für geografische Gebiete)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
043 (NR) GEOGRAPHIC AREA CODE (Code für geografische Gebiete)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
043 (NR) GEOGRAPHIC AREA CODE (Code für geografische Gebiete)	\$c (R) ISO code (ISO-Code)		ISO-Code
065 (R) OTHER CLASSIFICATION NUMBER (Andere Notation)	Allg		GND-Systematik Ehemals bezeichnet als SWD-Sachgruppen
065 (R) OTHER CLASSIFICATION NUMBER (Andere Notation)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
065 (R) OTHER CLASSIFICATION NUMBER (Andere Notation)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
065 (R) OTHER CLASSIFICATION NUMBER (Andere Notation)	\$a (NR) Classification number element - single number or beginning of span (Notationselement - Einzelnummer oder Beginnummer des Bereiches)		Notation Angabe gemäß „GND-Systematik. Leitfaden zu ihrer Vergabe“: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101-2011110707
065 (R) OTHER CLASSIFICATION NUMBER (Andere Notation)	\$2 (NR) Number source (Quelle der Nummer)		Code für die Quelle der Notation Code aus Classification Scheme Source Codes: http://www.loc.gov/standards/sourcelist/classification.html "sswd" (= default)
075 (R) TYPE OF ENTITY (Entitätentyp)	(Allg)		

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
075 (R) TYPE OF ENTITY (Entitätentyp)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
075 (R) TYPE OF ENTITY (Entitätentyp)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
075 (R) TYPE OF ENTITY (Entitätentyp)	\$b (R) Type of entity code (Code für Entitäten)		<ul style="list-style-type: none"> - "p" = Person (individualisiert) - "n" = Personenname (nicht individualisiert) - "b" = Körperschaft - "f" = Kongresse - "g" = Geografikum - "s" = Sachbegriff - "u" = Werk <p>(Vollständige Liste s. auch http://www.dnb.de/gndgeneraltyp); \$2 dann "gndgen"</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
075 (R) TYPE OF ENTITY (Entitätentyp)	\$b (R) Type of entity code (Code für Entitäten)		Codes für Entitätenuntergliederung (Vollständige Liste s. http://www.dnb.de/gndspecifictype); \$2 dann "gndspec"
075 (R) TYPE OF ENTITY (Entitätentyp)	\$2 (NR) Source (Quelle)		"gndgen" "gndspec"
079 (NR) Normdatenspezifische Codierungen (Normdatenspezifische Codierungen)	First Undefined	# Undefined	"_" - Nicht definiert (= default)
079 (NR) Normdatenspezifische Codierungen (Normdatenspezifische Codierungen)	Second Undefined	# Undefined	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
079 (NR) Normdatenspezifische Codierungen (Normdatenspezifische Codierungen)	\$a (NR) Satztyp (Normdaten) (Satztyp (Normdaten))		Normdatenspezifische-Codes - Normdatentyp "g" = GND (default)
079 (NR) Normdatenspezifische Codierungen (Normdatenspezifische Codierungen)	\$q (R) Teilbestandskennzeichen (Teilbestandskennzeichen)		Normdatenspezifische-Codes - Teilbestandskennzeichen - "a" = Personennamen der Formalerschließung 1500-1850 - "d" = Personennamen aus Dokumentationsbestand - "e" = Personennamen aus dem osteuropäischen und islamischen Kulturkreis, zu transliterierende Personennamen - "f" = Formalerschließung - "g" = Gestaltungsmerkmal (DBSM) - "h" = Provenienzkennzeichen - "l" = Namen von Personen in Nachschlagewerken und Lexika - "m" = Musik (wird nur als zusätzliches Kennzeichen verwendet, beispielsweise 079 ## ... \$q m \$q f ...) - "n" = Personennamen des Mittelalters (PMA), bereits in Druckausgabe erschienen - "o" = Personennamen des Mittelalters (PMA), noch nicht in Druckausgabe erschienen - "p" = Personennamen der Antike (PAN) - "s" = Sacherschließung - "t" = Vorläufige Ansetzung - "z" = Zentralkartei der Autographen (ZKA)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
079 (NR) Normdatenspezifische Codierungen (Normdatenspezifische Codierungen)	\$u (R) Nutzungskennzeichen (Nutzungskennzeichen)		<p>Normdatenspezifische-Codes - Nutzungskennzeichen</p> <ul style="list-style-type: none"> - "e" = Verwendet im Deutschen Exilarchiv (DEA) - "h" = Verwendet in der Provenienzerschließung - "k" = Verwendet in Kalliope - "m" = Verwendet im Deutschen Musikarchiv (DMA) und der Musikalien- und Tonträgersammlung DBL - "o" = Verwendet im Deutschen Buch- und Schriftmuseum (DBSM) - "r" = Verwendet für Drucker und Verleger bis 1850 (Sammlung Alte Drucke) - "v" = Verwendet in der Formalerschließung der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) - "w" = Verwendet in der Sacherschließung der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) - "z" = Verwendet in der Zeitschriftendatenbank (ZDB)
083 (R) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (DDC-Notation)	(Allg)		DDC-Notation
083 (R) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (DDC-Notation)	First Type of edition (Art der Ausgabe)	0 Full (Vollständige Ausgabe)	"0" - Vollständige Ausgabe (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
083 (R) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (DDC-Notation)	Second Source of classification number (Quelle der Notation)	4 Assigned by agency other than LC (Die Notation wurde von einer anderen Stelle als der LC vergeben.)	"4" - Die Notation wurde von einer anderen Stelle als der LC vergeben (= default)
083 (R) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (DDC-Notation)	\$a (NR) Classification number element-- single number or beginning number of span (Notationselement - Einzelnummer oder Beginnummer des Bereiches)		DDC-Notation
083 (R) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (DDC-Notation)	\$z (NR) Table identification--table number (Hilfstafelkennzeichnung- Hilfstafelnummer)		DDC-Notation (Hilfstafelkennzeichnung-Hilfstafelnummer)
083 (R) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (DDC-Notation)	\$2 (NR) Edition number (Ausgabennummer)		Ausgabennummer "22/ger" (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
083 (R) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (DDC-Notation)	\$9d: (NR) Determiniertheit		<p>Determiniertheit</p> <p>Da die Bedeutungsumfänge von Schlagwort und DDC-Klasse nur selten exakt aufeinander abgebildet werden können, wurden im Projekt CrissCross vier "Determiniertheitsgrade" eingeführt, die die Stärke der Beziehung zwischen SWD-Schlagwort und DDC-Klasse in numerischer Form wiedergeben.</p> <p>Determiniertheitsgrade:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "4" = vollständige Übereinstimmung - "3" = hohe Übereinstimmung - "2" = mittlere Übereinstimmung - "1" = geringe Übereinstimmung
083 (R) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (DDC-Notation)	\$9g: (NR) Letzte Überprüfung		<p>Zeitstempel</p> <p>Datum der letzten Überprüfung in der Struktur: "JJJJ-MM-DD"</p>
083 (R) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (DDC-Notation)	\$9t: (NR) Zeitstempel		<p>Zeitstempel</p> <p>Datum "gültig seit" in der Struktur: "JJJJ-MM-DD"</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
083 (R) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (DDC-Notation)	\$9v: (NR) Bemerkungen		Bemerkungen
089 (R) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (VERALTET)	(Allg)		Veraltete DDC-Notation Dieses Feld wurde analog der Feldstruktur von Feld 083 eingeführt, um veraltete DDC-Notationen für das Retrieval zu erhalten, da Aktualisierungen in der DDC durch OCLC nicht mehr an den Rhythmus der Neuauflage (alle 7 Jahre) gekoppelt sind.
089 (R) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (VERALTET)	\$2 (NR) Edition number		Ausgabennummer "22/ger" (= default)
100 (NR) HEADING--PERSONAL NAME (Ansetzung - Personennamen)	(Allg)		Person oder Familie - Individualisierter oder nicht-individualisierter Name in der Struktur 'Nachname,_Vorname' - Persönlicher Name einer Person - Name einer Familie

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
100 (NR) HEADING--PERSONAL NAME (Ansetzung - Personennamen)	(Allg)		Verfasserwerk Erster Geistiger Schöpfer und Titel des Werks.
100 (NR) HEADING--PERSONAL NAME (Ansetzung - Personennamen)	First Type of personal name entry element (Art des Personennamens als Eintragungselement)	0 Forename (Vorname)	"0" - Persönlicher Name Ein Name, der nicht in der Struktur 'Nachname,_Vorname' vorliegt
100 (NR) HEADING--PERSONAL NAME (Ansetzung - Personennamen)	First Type of personal name entry element (Art des Personennamens als Eintragungselement)	1 Surname (Nachname)	"1" - Name einer Person in der Struktur 'Nachname,_Vorname' (= default)
100 (NR) HEADING--PERSONAL NAME (Ansetzung - Personennamen)	First Type of personal name entry element (Art des Personennamens als Eintragungselement)	3 Family name (Familiennamen)	"3" - Familie

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
100 (NR) HEADING--PERSONAL NAME (Ansetzung - Personennamen)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
100 (NR) HEADING--PERSONAL NAME (Ansetzung - Personennamen)	\$a (NR) Personal name (Personennamen)		Name einer Person in der Struktur 'Nachname,_Vorname' (MARC Indikatoren "1#")
100 (NR) HEADING--PERSONAL NAME (Ansetzung - Personennamen)	\$a (NR) Personal name (Personennamen)		Persönlicher Name einer Person (MARC Indikatoren "0#") oder Name einer Familie (MARC Indikatoren "3#")
100 (NR) HEADING--PERSONAL NAME (Ansetzung - Personennamen)	\$b (NR) Numeration (Zählung)		Zählung einer Person

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
100 (NR) HEADING--PERSONAL NAME (Ansetzung - Personennamen)	\$c (R) Titles and other words associated with a name (Titel und andere Wörter in Verbindung mit einem Namen)		Beinamen, Gattungsnamen, Territorien und Titulaturen bzw. Art der Familie, Datum der Familie, Ort der Familie und bedeutendes Familienmitglied
100 (NR) HEADING--PERSONAL NAME (Ansetzung - Personennamen)	\$d (NR) Dates associated with a name (Datumsangaben in Verbindung mit einem Namen)		Nicht exakte Lebensdaten einer Person - Zeitangabe gemäß dem gregorianischen Kalendersystem - Struktur: JJJJ-JJJJ oder Freitext bei ungefähren Zeitangaben - nicht-vierstellige Jahresangaben sind nicht auf vier Ziffern aufgefüllt - Lebensdaten vor Christi Geburt sind durch ein "v" vor der Jahresangabe gekennzeichnet - ungefähre Zeitangaben (Freitext) sind mit der Wendung "ca." eingeleitet
100 (NR) HEADING--PERSONAL NAME (Ansetzung - Personennamen)	\$g (R) Miscellaneous information (Sonstige Informationen)		Zusatz Bei der Migration der SWD in die GND maschinell vergebenes Unterfeld

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
100 (NR) HEADING--PERSONAL NAME (Ansetzung - Personennamen)	\$t (NR) Title of a work (Titel eines Werkes)		Titel eines Verfasserwerks Weitere Unterfelder wie MARC-Feld 130
100 (NR) HEADING--PERSONAL NAME (Ansetzung - Personennamen)	\$x (R) General subdivision (Allgemeine Unterteilung)		Allgemeine Unterteilung Bei der Migration der SWD in die GND maschinell vergebenes Unterfeld
100 (NR) HEADING--PERSONAL NAME (Ansetzung - Personennamen)	\$9v: (R) Bemerkungen		Bemerkungen
110 (NR) HEADING--CORPORATE NAME (Ansetzung - Körperschaftsname)	(Allg)		Körperschaft oder Gebietskörperschaft

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
110 (NR) HEADING--CORPORATE NAME (Ansetzung - Körperschaftsname)	(Allg)		Urheberwerk Erster körperschaftlicher Urheber/Künstler/Komponist eines Urheberwerks und Titel des Werks
110 (NR) HEADING--CORPORATE NAME (Ansetzung - Körperschaftsname)	(Allg)		Urheberwerk Erster geografischer Urheber/Künstler/Komponist eines Urheberwerks und Titel des Werks
110 (NR) HEADING--CORPORATE NAME (Ansetzung - Körperschaftsname)	First Type of corporate name entry element (Art des Körperschaftsnamens als Eintragungselement)	1 Jurisdiction name (Gebietskörperschaftsname)	"1" - Name einer Gebietskörperschaft (Geografikum)
110 (NR) HEADING--CORPORATE NAME (Ansetzung - Körperschaftsname)	First Type of corporate name entry element (Art des Körperschaftsnamens als Eintragungselement)	2 Name in direct order (Körperschaftsname in direkter Wortfolge)	"2" - Name einer Körperschaft (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
110 (NR) HEADING--CORPORATE NAME (Ansetzung - Körperschaftsname)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
110 (NR) HEADING--CORPORATE NAME (Ansetzung - Körperschaftsname)	\$a (NR) Corporate name or jurisdiction name as entry element (Körperschafts- oder Gebietskörperschaftsname als Eintragungselement)		Hauptkörperschaft bzw. selbstständig anzusetzende untergeordnete Körperschaft einer Körperschaft (MARC Indikatoren "2#") oder Hauptkörperschaft bzw. selbstständig anzusetzende untergeordnete Körperschaft einer Gebietskörperschaft (MARC Indikatoren "1#")
110 (NR) HEADING--CORPORATE NAME (Ansetzung - Körperschaftsname)	\$b (R) Subordinate unit (Untergeordnete Körperschaft)		Untergeordnete Körperschaft
110 (NR) HEADING--CORPORATE NAME (Ansetzung - Körperschaftsname)	\$g (R) Miscellaneous information (Sonstige Informationen)		Zusatz, um gleichnamige Körperschaften zu unterscheiden

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
110 (NR) HEADING--CORPORATE NAME (Ansetzung - Körperschaftsname)	\$n (R) Number of part/section/meeting (Zählung des Teils/der Abteilung/eines Kongresses)		Zählung einer Körperschaft
110 (NR) HEADING--CORPORATE NAME (Ansetzung - Körperschaftsname)	\$t (NR) Title of a work (Titel eines Werkes)		Titel eines Urheberwerks Weitere Unterfelder wie MARC-Feld 130
110 (NR) HEADING--CORPORATE NAME (Ansetzung - Körperschaftsname)	\$x (R) General subdivision (Allgemeine Unterteilung)		Allgemeine Unterteilung
110 (NR) HEADING--CORPORATE NAME (Ansetzung - Körperschaftsname)	\$z (R) Geographic subdivision (Geografische Unterteilung)		Geografische Unterteilung

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
110 (NR) HEADING--CORPORATE NAME (Ansetzung - Körperschaftsname)	\$9v: (R) Bemerkungen		Bemerkungen
111 (NR) HEADING--MEETING NAME (Ansetzung - Kongressname)	(Allg)		Konferenz
111 (NR) HEADING--MEETING NAME (Ansetzung - Kongressname)	(Allh)		Urheberwerk Erster Konferenz-Urheber/Künstler/Komponist eines Urheberwerks und Titel des Werks
111 (NR) HEADING--MEETING NAME (Ansetzung - Kongressname)	First Type of meeting name entry element (Art des Kongressnamens als Eintragungselement)	2 Name in direct order (Name in direkter Folge)	"2" - Name einer Konferenz (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
111 (NR) HEADING--MEETING NAME (Ansetzung - Kongressname)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert(= default)
111 (NR) HEADING--MEETING NAME (Ansetzung - Kongressname)	\$a (NR) Meeting name or jurisdiction name as entry element (Kongress- oder Gebietskörperschaftsname als Eintragungselement)		Hauptkonferenzname
111 (NR) HEADING--MEETING NAME (Ansetzung - Kongressname)	\$c (NR) Location of meeting (Ort des Kongresses)		Ort
111 (NR) HEADING--MEETING NAME (Ansetzung - Kongressname)	\$d (NR) Date of meeting (Datum des Kongresses)		Datum (Jahresangabe) Struktur: JJJJ-JJJJ (nicht-vierstellige Jahresangaben sind nicht auf vier Ziffern aufgefüllt)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
111 (NR) HEADING--MEETING NAME (Ansetzung - Kongressname)	\$e (R) Subordinate unit (Untergeordnete Einheit)		Untergeordnete Einheit
111 (NR) HEADING--MEETING NAME (Ansetzung - Kongressname)	\$g (R) Miscellaneous information (Sonstige Informationen)		Zusatz
111 (NR) HEADING--MEETING NAME (Ansetzung - Kongressname)	\$n (R) Number of part/section/meeting (Zählung des Teils/der Abteilung/eines Kongresses)		Zählung
111 (NR) HEADING--MEETING NAME (Ansetzung - Kongressname)	\$t (NR) Title of a work (Titel eines Werkes)		Titel eines Urheberwerks Weitere Unterfelder wie MARC-Feld 130

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
111 (NR) HEADING--MEETING NAME (Ansetzung - Kongressname)	\$x (R) General subdivision (Allgemeine Unterteilung)		Allgemeine Unterteilung Das Unterfeld wird derzeit nicht verwendet
111 (NR) HEADING--MEETING NAME (Ansetzung - Kongressname)	\$9v: (NR) Bemerkungen		Bemerkungen
130 (NR) HEADING--UNIFORM TITLE (Ansetzung - Einheitstitel)	(Allg)		Sachtitelwerk
130 (NR) HEADING--UNIFORM TITLE (Ansetzung - Einheitstitel)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
130 (NR) HEADING--UNIFORM TITLE (Ansetzung - Einheitstitel)	Second Number of nonfiling characters (Nichtsortierende Zeichen)	0-9 Number of nonfiling characters (Anzahl der zu übergehenden Zeichen)	"0" = default
130 (NR) HEADING--UNIFORM TITLE (Ansetzung - Einheitstitel)	\$a (NR) Uniform title (Einheitstitel)		Titel eines Werks
130 (NR) HEADING--UNIFORM TITLE (Ansetzung - Einheitstitel)	\$f (NR) Date of a work (Erscheinungsjahr eines Werkes)		Erscheinungsjahr eines Werks Struktur: JJJJ-JJJJ (nicht-vierstellige Jahresangaben sind nicht auf vier Ziffern aufgefüllt)
130 (NR) HEADING--UNIFORM TITLE (Ansetzung - Einheitstitel)	\$g (R) Miscellaneous information (Sonstige Informationen)		Zusatz

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
130 (NR) HEADING--UNIFORM TITLE (Ansetzung - Einheitstitel)	\$h (NR) Medium (Medium)		- Medium
130 (NR) HEADING--UNIFORM TITLE (Ansetzung - Einheitstitel)	\$l (NR) Language of a work (Sprache eines Werkes)		- Sprache (bevorzugte Sprachbenennung der GND)
130 (NR) HEADING--UNIFORM TITLE (Ansetzung - Einheitstitel)	\$m (R) Medium of performance for music (Medium der Musikaufführung)		Besetzung im Musikbereich (Instrumente und Besetzungsstärke)
130 (NR) HEADING--UNIFORM TITLE (Ansetzung - Einheitstitel)	\$n (R) Number of part/section of a work (Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werkes)		Zählung eines Werks, des Teils/der Abteilung eines Werks (numerische Zählung) In Datensätzen für Schriftdenkmäler können neben Zählungen auch die Signatur der besitzenden Körperschaft im Unterfeld \$n stehen.

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
130 (NR) HEADING--UNIFORM TITLE (Ansetzung - Einheitstitel)	\$o (NR) Arranged statement for music (Angabe des Musikarrangements)		Angabe des Musikarrangements Das Unterfeld wird derzeit nicht verwendet
130 (NR) HEADING--UNIFORM TITLE (Ansetzung - Einheitstitel)	\$p (R) Name of part/section of a work (Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes)		Titel des Teils/der Abteilung eines Werks
130 (NR) HEADING--UNIFORM TITLE (Ansetzung - Einheitstitel)	\$r (NR) Key for music (Tonart)		Tonart
130 (NR) HEADING--UNIFORM TITLE (Ansetzung - Einheitstitel)	\$s (NR) Version (Version)		Version

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
130 (NR) HEADING--UNIFORM TITLE (Ansetzung - Einheitstitel)	\$x (R) General subdivision (Allgemeine Unterteilung)		Allgemeine Unterteilung Bei der Migration der SWD in die GND maschinell vergebenes Unterfeld
130 (NR) HEADING--UNIFORM TITLE (Ansetzung - Einheitstitel)	\$9v: (R) Bemerkungen		Bemerkungen
150 (NR) HEADING--TOPICAL TERM (Ansetzung - Sachschlagwort)	(Allg)		Sachbegriff
150 (NR) HEADING--TOPICAL TERM (Ansetzung - Sachschlagwort)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
150 (NR) HEADING--TOPICAL TERM (Ansetzung - Sachschlagwort)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
150 (NR) HEADING--TOPICAL TERM (Ansetzung - Sachschlagwort)	\$a (NR) Topical term or geographic name entry element (Sachschlagwort oder geografischer Name als Eintragungselement)		Benennung eines Sachbegriff
150 (NR) HEADING--TOPICAL TERM (Ansetzung - Sachschlagwort)	\$g (R) Miscellaneous information (Sonstige Informationen)		Zusatz
150 (NR) HEADING--TOPICAL TERM (Ansetzung - Sachschlagwort)	\$x (R) General subdivision (Allgemeine Unterteilung)		Allgemeine Unterteilung Allgemeine Unterteilungen in Hinweissätzen

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
150 (NR) HEADING--TOPICAL TERM (Ansetzung - Sachschlagwort)	\$9v: (R) Bemerkungen		Bemerkungen
151 (NR) HEADING--GEOGRAPHIC NAME (Ansetzung - Geografischer Name)	(Allg)		Geografikum
151 (NR) HEADING--GEOGRAPHIC NAME (Ansetzung - Geografischer Name)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
151 (NR) HEADING--GEOGRAPHIC NAME (Ansetzung - Geografischer Name)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
151 (NR) HEADING--GEOGRAPHIC NAME (Ansetzung - Geografischer Name)	\$a (NR) Geographic name (Geografischer Name)		Name eines Geografikums
151 (NR) HEADING--GEOGRAPHIC NAME (Ansetzung - Geografischer Name)	\$g (R) Miscellaneous information (Sonstige Informationen)		Zusatz
151 (NR) HEADING--GEOGRAPHIC NAME (Ansetzung - Geografischer Name)	\$x (R) General subdivision (Allgemeine Unterteilung)		Allgemeine Unterteilung
151 (NR) HEADING--GEOGRAPHIC NAME (Ansetzung - Geografischer Name)	\$z (R) Geographic subdivision (Geografische Unterteilung)		Geografische Unterteilung

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
151 (NR) HEADING--GEOGRAPHIC NAME (Ansetzung - Geografischer Name)	\$9v: (NR) Bemerkungen		Bemerkungen
260 (R) COMPLEX SEE REFERENCE--SUBJECT (Komplexer Siehe-Hinweis - Schlagwort)	(Allg)		Zu verknüpfende Schlagwörter in Hinweissätzen Der Hinweissatz enthält Schlagwörter, die zur Darstellung eines bestimmten Sachverhalts kombiniert werden.
260 (R) COMPLEX SEE REFERENCE--SUBJECT (Komplexer Siehe-Hinweis - Schlagwort)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
260 (R) COMPLEX SEE REFERENCE--SUBJECT (Komplexer Siehe-Hinweis - Schlagwort)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
260 (R) COMPLEX SEE REFERENCE--SUBJECT (Komplexer Siehe-Hinweis - Schlagwort)	\$a (R) Heading referred to (Ansetzung verweist auf)		Form- und Zeitschlagwort (Textstring)
260 (R) COMPLEX SEE REFERENCE--SUBJECT (Komplexer Siehe-Hinweis - Schlagwort)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		Verknüpfungsnummer des Schlagworts (GND-Nummer) Inhalt: ISIL in runden Klammern "(DE-588)", gefolgt von der GND-Nummer
260 (R) COMPLEX SEE REFERENCE--SUBJECT (Komplexer Siehe-Hinweis - Schlagwort)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		Verknüpfungsnummer des Schlagworts (URI) Inhalt: Angabe "http://d-nb.info/gnd/", gefolgt von der GND-Nummer
260 (R) COMPLEX SEE REFERENCE--SUBJECT (Komplexer Siehe-Hinweis - Schlagwort)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		Verknüpfungsnummer des Schlagworts (DNB-Nummer) Inhalt: ISIL in runden Klammern „(DE-101)“, gefolgt von der Kontrollnummer

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
260 (R) COMPLEX SEE REFERENCE--SUBJECT (Komplexer Siehe-Hinweis - Schlagwort)	\$9v: (R) Bemerkung		Bemerkung Form- und Zeitschlagwörter sind im Unterfeld \$9v: mit „f“ für Formschlagwort und „z“ für Zeitschlagwort gekennzeichnet.
336 (R) CONTENT TYPE (Inhaltstyp)	(Allg)		Inhaltstyp; \$2 ist letztes Unterfeld
336 (R) CONTENT TYPE (Inhaltstyp)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
336 (R) CONTENT TYPE (Inhaltstyp)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
336 (R) CONTENT TYPE (Inhaltstyp)	\$a (R) Content type term (Inhaltstyp-Term)		- Text
336 (R) CONTENT TYPE (Inhaltstyp)	\$b (R) Content Type Code (Inhaltstyp-Code)		- Code
336 (R) CONTENT TYPE (Inhaltstyp)	\$2 (NR) Source (Quelle)		"rdacontent"
339 (R) Media Type / Carrier Type (Medientyp / Datenträgertyp)	(Allg)		Medientyp und Datenträgertyp Das Feld wird derzeit nicht verwendet

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
339 (R) Media Type / Carrier Type (Medientyp / Datenträgertyp)	First Type of Type (Art des Typs)	0 Media Type (Medientyp)	"0" - Medientyp
339 (R) Media Type / Carrier Type (Medientyp / Datenträgertyp)	First Type of Type (Art des Typs)	1 Carrier Type (Datenträgertyp)	"1" - Datenträgertyp
339 (R) Media Type / Carrier Type (Medientyp / Datenträgertyp)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
339 (R) Media Type / Carrier Type (Medientyp / Datenträgertyp)	\$a (R) Type Term (Typ-Term)		Text

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
339 (R) Media Type / Carrier Type (Medientyp / Datenträgertyp)	\$b (R) Type Code (Typ-Code)		- Code
339 (R) Media Type / Carrier Type (Medientyp / Datenträgertyp)	\$2 (NR) Source		- "rdamedia" - "rdacarrier"
372 (R) FIELD OF ACTIVITY (Tätigkeitsbereich)			Tätigkeitsbereich Das Feld wird derzeit nicht verwendet
372 (R) FIELD OF ACTIVITY (Tätigkeitsbereich)			"http://d-nb.info/gnd/", gefolgt von der GND-Nummer

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
372 (R) FIELD OF ACTIVITY (Tätigkeitsbereich)	(Allg)		
372 (R) FIELD OF ACTIVITY (Tätigkeitsbereich)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
372 (R) FIELD OF ACTIVITY (Tätigkeitsbereich)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
372 (R) FIELD OF ACTIVITY (Tätigkeitsbereich)	\$s (NR) Start period (Zeitliche Gültigkeit Beginn)		

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
372 (R) FIELD OF ACTIVITY (Tätigkeitsbereich)	\$u (R) Uniform Resource Identifier (Uniform Resource Identifier)		
372 (R) FIELD OF ACTIVITY (Tätigkeitsbereich)	\$2 (NR) Source of term (Quelle des Terms)		"gnd"
372 (R) FIELD OF ACTIVITY (Tätigkeitsbereich)	\$9v: (NR) Bemerkungen (Bemerkungen)		Bemerkungen
375 (R) GENDER (Geschlecht)			Quelle \$2 = "iso5218"

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
375 (R) GENDER (Geschlecht)	(Allg)		Geschlechtsangabe
375 (R) GENDER (Geschlecht)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
375 (R) GENDER (Geschlecht)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
375 (R) GENDER (Geschlecht)	\$a (R) Gender (R) (Geschlecht)		Geschlecht Angabe in codierter Form nach ISO 5218 - Mann = "1" - Frau = "2"

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
375 (R) GENDER (Geschlecht)	\$9v: (R) Bemerkungen		Bemerkungen
377 (R) ASSOCIATED LANGUAGE (Sprache)	(Allg)		Sprachencode nach ISO 639-2/B
377 (R) ASSOCIATED LANGUAGE (Sprache)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
377 (R) ASSOCIATED LANGUAGE (Sprache)	Second Undefined (Nicht definiert)	7 Source specified in \$2 (Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
377 (R) ASSOCIATED LANGUAGE (Sprache)	\$a (R) Language code (Sprachcode)		Sprachencode Angabe in codierter Form nach ISO 639-2/B Link zum Standard auf der DNB-Homepage, 'Code - Deutsch': http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/standardisierung/inhaltsermittlung/sprachencodesIso6392.pdf
377 (R) ASSOCIATED LANGUAGE (Sprache)	\$2 (NR) Source of code (Quelle des Codes)		Quelle \$2 = "iso639-2b"
380 (R) FORM OF WORK (Form des Werks)	(Allg)		Form des Werks Nur in Datensätzen zu Werken der Musik oder Schriftdenkmälern
380 (R) FORM OF WORK (Form des Werks)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
380 (R) FORM OF WORK (Form des Werks)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
380 (R) FORM OF WORK (Form des Werks)	\$a (R) Form of work (Form des Werks)		Form des Werks (Textstring)
380 (R) FORM OF WORK (Form des Werks)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		Verknüpfungsnummer der Form des Werks (URI) Inhalt: "http://d-nb.info/gnd/", gefolgt von der GND-Nummer
380 (R) FORM OF WORK (Form des Werks)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		Verknüpfungsnummer der Form des Werks (DNB-Nummer) Inhalt: ISIL aus Feld 003 in runden Klammern "(DE-101)", gefolgt von der Kontrollnummer

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
380 (R) FORM OF WORK (Form des Werks)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		Verknüpfungsnummer der Form des Werks (GND-Nummer) Inhalt: ISIL in runden Klammern "(DE-588)", gefolgt von der GND-Nummer
380 (R) FORM OF WORK (Form des Werks)	\$2 (R) Source of term (Quelle des Terms)		Quelle \$2 = "gnd"
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	(Allg)		Besetzung im Musikbereich
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	First Display constant controller (Regelung der Anzeige konstante)	# No information provided (Keine Information vorhanden)	"_" - Keine Information vorhanden (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	\$a (R) Medium of performance (Besetzung)		Besetzung
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	\$a (R) Medium of performance (Besetzung)		Besetzung (Textstring)
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	\$e (R) Number of ensembles of the same type (Anzahl der Ensembles derselben Art)		Anzahl der Ensembles derselben Art

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	\$n (R) Number of performers of the same medium (Besetzungsstärke)		Besetzungsstärke Gibt es nur ein Instrument seiner Art, ist das Unterfeld nicht belegt.
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	\$p (R) Alternative medium of performance (Alternative Besetzung)		Alternative Besetzung (Textstring)
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	\$s (NR) Total number of performers (Gesamtbesetzungsstärke)		Gesamtbesetzungsstärke
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	\$t (NR) Total number of ensemble (Gesamtanzahl der Ensembles)		Gesamtanzahl der Ensembles

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	\$v (R) Note (Bemerkung)		Bemerkungen
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	\$0 (R) Authority record control number or standard number (IDN des Normdatensatzes oder Standardnummer)		Verknüpfungsnummer des Normdatensatzes (URI) Inhalt: "http://d-nb.info/gnd/", gefolgt von der GND-Nummer
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	\$0 (R) Authority record control number or standard number (IDN des Normdatensatzes oder Standardnummer)		Verknüpfungsnummer des Normdatensatzes (GND-Nummer) Inhalt: ISIL in runden Klammern "(DE-588)", gefolgt von der GND-Nummer
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	\$0 (R) Authority record control number or standard number (IDN des Normdatensatzes oder Standardnummer)		Verknüpfungsnummer des Normdatensatzes (DNB-Nummer) Inhalt: ISIL in runden Klammern "(DE-101)", gefolgt von der Kontrollnummer

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	\$2 (NR) Source of term (Quelle)		Quelle \$2 = "gnd"
383 (R) NUMERIC DESIGNATION OF MUSICAL WORK (Numerische Kennzeichnung eines musikalischen Werkes)	(Allg)		Numerische Kennzeichnung eines Musikwerks
383 (R) NUMERIC DESIGNATION OF MUSICAL WORK (Numerische Kennzeichnung eines musikalischen Werkes)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
383 (R) NUMERIC DESIGNATION OF MUSICAL WORK (Numerische Kennzeichnung eines musikalischen Werkes)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
383 (R) NUMERIC DESIGNATION OF MUSICAL WORK (Numerische Kennzeichnung eines musikalischen Werkes)	\$a (R) Serial number (R) (Fortlaufende Zählung)		Fortlaufende Zählung
383 (R) NUMERIC DESIGNATION OF MUSICAL WORK (Numerische Kennzeichnung eines musikalischen Werkes)	\$b (R) Opus number (R) (Opus-Zahl)		Opus-Zählung
383 (R) NUMERIC DESIGNATION OF MUSICAL WORK (Numerische Kennzeichnung eines musikalischen Werkes)	\$c (R) Thematic index number (R) (Werkverzeichnisnummer)		Zählung eines Werkverzeichnisses
384 (NR) KEY (Tonart)	(Allg)		Tonart

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
384 (NR) KEY (Tonart)	First Key type (Art der Tonart)	0 Original key (Originale Tonart)	Tonart des Werks: "0" - Originale Tonart
384 (NR) KEY (Tonart)	First Key type (Art der Tonart)	1 Transposed key (Transponierte Tonart)	Tonart der Fassung: "1" - Transponierte Tonart
384 (NR) KEY (Tonart)	\$a (NR) Key (Tonart)		Tonart der Fassung (Textstring)
384 (NR) KEY (Tonart)	\$a (NR) Key (Tonart)		Tonart des Werks (Textstring)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
400 (R) SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-Verweisung - Personennamen)	(Allg)		<p>Abweichender Name einer Person oder Familie bzw. eines Verfasserswerks</p> <ul style="list-style-type: none"> - Individualisierter oder nicht-individualisierter Name in der Struktur 'Nachname,_Vorname' - Persönlicher Name einer Person - Name einer Familie - Verfasserswerk mit abweichendem Titel <p>Das Feld ist analog zu Feld 100 strukturiert. Hinzu kommen Unterfelder für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schriftcode bei nichtlateinischen Schriftzeichen: \$9U: - Sprachencode: \$9L: - Kennzeichnung der Art der Beziehung: \$4, \$w, \$i, \$e - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5
400 (R) SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-Verweisung - Personennamen)	\$e (R) Relator term (R) (Funktionsbezeichnung)		<p>Funktionsbezeichnung (Textstring)</p> <p>Der GND-Code für Beziehungen aus \$4 wird im Unterfeld \$e gemäß der Liste der Codierungen aufgelöst: http://www.dnb.de/gndarbeitshilfen</p> <p>Der Term im Unterfeld \$e ist identisch zum Term im Unterfeld \$i.</p>
400 (R) SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-Verweisung - Personennamen)	\$i (NR) Reference instruction phrase (Verweisungsphrase)		<p>Verweisungsphrase (Textstring)</p> <p>Der GND-Code für Beziehungen aus \$4 wird im Unterfeld \$i gemäß der Liste der Codierungen aufgelöst: http://www.dnb.de/gndarbeitshilfen</p> <p>Der Term im Unterfeld \$i ist identisch zum Term im Unterfeld \$e.</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
<p>400 (R) SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-Verweisung - Personennamen)</p>	<p>\$w (R) Control subfield (Kontrollunterfeld)</p>		<p>Kontrollunterfeld \$w = "r"</p>
<p>400 (R) SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-Verweisung - Personennamen)</p>	<p>\$4 (R) Relationship (Beziehung)</p>		<p>vierstelliger Beziehungscode der GND (http://www.dnb.de/gndarbeitshilfen) und darauffolgend ein zweites \$4 mit dem URI aus der GND-Ontologie (http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#)</p>
<p>400 (R) SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-Verweisung - Personennamen)</p>	<p>\$4 (R) Relationship (Beziehung)</p>		<p>GND-Code für Beziehungen Merkmale und Beziehungen einer Entität werden in der GND möglichst in separaten Feldern (3XX, 4XX und 5XX) erfasst. In den Feldern 4XX und 5XX wird die Art der Beziehung in normierter Weise durch einen GND-Code für Beziehungen im Unterfeld \$4: spezifiziert. Liste der Codierungen im Unterfeld \$4: http://www.dnb.de/gndarbeitshilfen</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
400 (R) SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-Verweisung - Personennamen)	\$5 (R) Institution to which field applies (Institution, auf die sich das Feld bezieht)		<p>Institution, die Feld in besonderer Art verwendet</p> <p>International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems, die das Feld in besonderer Art, beispielsweise als Vorzugsbenennung, verwendet.</p> <p>Der ISIL der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem "ISIL- und Sigelverzeichnis online" der ZDB entnommen werden: http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</p> <p>Alternativ kann der MARC Organization Code aufgeführt sein: http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html</p>
400 (R) SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-Verweisung - Personennamen)	\$9L: (NR) Sprachcode		<p>Sprachcode</p> <p>Angabe in codierter Form nach ISO 639-2 B</p> <p>Link zum ISO-Standard: http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/standardisierung/inhaltsermittlung/sprachencodesIso6392.pdf</p>
400 (R) SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-Verweisung - Personennamen)	\$9U: (NR) Schriftcode		<p>Schriftcode bei nichtlateinischen Schriftzeichen</p> <p>Angabe in codierter Form nach ISO 15924 bei Namen in nichtlateinischer Schrift.</p> <p>Link zum ISO-Standard: http://www.unicode.org/iso15924/codelists.html</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
410 (R) SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME (Siehe-Verweisung - Körperschaftsname)	(Allg)		Abweichender Name einer Körperschft oder Gebietskörperschaft bzw. eines Urheberwerks Das Feld ist analog zu Feld 110 strukturiert. Hinzu kommen Unterfelder für - Schriftcode bei nichtlateinischen Schriftzeichen: \$9U: - Sprachencode: \$9L: - Kennzeichnung der Art der Beziehung: \$4, \$w, \$i, \$e - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5
410 (R) SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME (Siehe-Verweisung - Körperschaftsname)	\$e (R) Relator term (Funktionsbezeichnung)		Funktionsbezeichnung (Textstring) Der GND-Code für Beziehungen aus \$4 wird im Unterfeld \$e gemäß der Liste der Codierungen aufgelöst: http://www.dnb.de/gndarbeitshilfen Der Term im Unterfeld \$e ist identisch zum Term im Unterfeld \$i.
410 (R) SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME (Siehe-Verweisung - Körperschaftsname)	\$i (NR) Reference instruction phrase (Verweisungsphrase)		Verweisungsphrase (Textstring) Der GND-Code für Beziehungen aus \$4 wird im Unterfeld \$i gemäß der Liste der Codierungen aufgelöst: http://www.dnb.de/gndarbeitshilfen Der Term im Unterfeld \$i ist identisch zum Term im Unterfeld \$e.
410 (R) SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME (Siehe-Verweisung - Körperschaftsname)	\$w (NR) Control subfield (Kontrollunterfeld)		Kontrollunterfeld \$w = "r"

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
410 (R) SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME (Siehe-Verweisung - Körperschaftsname)	\$4 (R) Relationship (Beziehung)		vierstelliger Beziehungscode der GND (http://www.dnb.de/gndarbeitshilfen) und darauffolgend ein zweites \$4 mit dem URI aus der GND-Ontologie (http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#)
410 (R) SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME (Siehe-Verweisung - Körperschaftsname)	\$4 (R) Relationship (Beziehung)		vierstelliger Beziehungscode der GND (http://www.dnb.de/gndarbeitshilfen) und darauffolgend ein zweites \$4 mit dem URI aus der GND-Ontologie (http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#)
410 (R) SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME (Siehe-Verweisung - Körperschaftsname)	\$5 (R) Institution to which field applies (Institution, auf die sich das Feld bezieht)		Institution, die Feld in besonderer Art verwendet International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems, die das Feld in besonderer Art, beispielsweise als Vorzugsbenennung, verwendet. Der ISIL der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem "ISIL- und Sigelverzeichnis online" der ZDB entnommen werden: http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/
411 (R) SEE FROM TRACING--MEETING NAME (Siehe-Verweisung - Kongressname)	(Allg)		Abweichender Name einer Konferenz bzw. eines Urheberwerks Das Feld ist analog zu Feld 111 strukturiert. Hinzu kommen Unterfelder für - Schriftcode bei nichtlateinischen Schriftzeichen: \$9U: - Sprachencode: \$9L: - Kennzeichnung der Art der Beziehung: \$4, \$w, \$i, \$j - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
411 (R) SEE FROM TRACING--MEETING NAME (Siehe-Verweisung - Kongressname)	\$i (NR) Reference instruction phrase (Verweisungsphrase)		Verweisungsphrase (Textstring) Der GND-Code für Beziehungen aus \$4 wird im Unterfeld \$i gemäß der Liste der Codierungen aufgelöst: http://www.dnb.de/gndarbeitshilfen Der Term im Unterfeld \$i ist identisch zum Term im Unterfeld \$j.
411 (R) SEE FROM TRACING--MEETING NAME (Siehe-Verweisung - Kongressname)	\$j (R) Relator term (Funktionsbezeichnung)		Funktionsbezeichnung (Textstring) Der GND-Code für Beziehungen aus \$4 wird im Unterfeld \$j gemäß der Liste der Codierungen aufgelöst: http://www.dnb.de/gndarbeitshilfen Der Term im Unterfeld \$j ist identisch zum Term im Unterfeld \$i.
411 (R) SEE FROM TRACING--MEETING NAME (Siehe-Verweisung - Kongressname)	\$w (NR) Control subfield (Kontrollunterfeld)		Kontrollunterfeld \$w = "r"
411 (R) SEE FROM TRACING--MEETING NAME (Siehe-Verweisung - Kongressname)	\$4 (R) Relationship (Beziehung)		vierstelliger Beziehungscode der GND (http://www.dnb.de/gndarbeitshilfen) und darauffolgend ein zweites \$4 mit dem URI aus der GND-Ontologie (http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
411 (R) SEE FROM TRACING--MEETING NAME (Siehe-Verweisung - Kongressname)	\$4 (R) Relationship (Beziehung)		GND-Code für Beziehungen Merkmale und Beziehungen einer Entität werden in der GND möglichst in separaten Feldern (3XX, 4XX und 5XX) erfasst. In den Feldern 4XX und 5XX wird die Art der Beziehung in normierter Weise durch einen GND-Code für Beziehungen im Unterfeld \$4: spezifiziert. Liste der Codierungen im Unterfeld \$4: http://www.dnb.de/gndarbeitshilfen
411 (R) SEE FROM TRACING--MEETING NAME (Siehe-Verweisung - Kongressname)	\$5 (R) Institution to which field applies (Institution, auf die sich das Feld bezieht)		Institution, die Feld in besonderer Art verwendet International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems, die das Feld in besonderer Art, beispielsweise als Vorzugsbenennung, verwendet. Der ISIL der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem "ISIL- und Sigelverzeichnis online" der ZDB entnommen werden: http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/ Alternativ kann der MARC Organization Code aufgeführt sein: http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html
430 (R) SEE FROM TRACING--UNIFORM TITLE (Siehe-Verweisung - Einheitstitel)	(Allg)		Abweichender Name eines Sachtitelwerks Das Feld ist analog zu Feld 130 strukturiert. Hinzu kommen Unterfelder für - Schriftcode bei nichtlateinischen Schriftzeichen: \$9U: - Sprachencode: \$9L: - Kennzeichnung der Art der Beziehung: \$4, \$w, \$i - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
430 (R) SEE FROM TRACING--UNIFORM TITLE (Siehe-Verweisung - Einheitstitel)	\$i (NR) Reference instruction phrase (Verweisungsphrase)		Verweisungsphrase (Textstring) Der GND-Code für Beziehungen aus \$4 wird im Unterfeld \$i gemäß der Liste der Codierungen aufgelöst: http://www.dnb.de/gndarbeitshilfen
430 (R) SEE FROM TRACING--UNIFORM TITLE (Siehe-Verweisung - Einheitstitel)	\$w (NR) Control subfield (Kontrollunterfeld Siehe- Verweisungen und Hinweise)		Kontrollunterfeld \$w = "r"
430 (R) SEE FROM TRACING--UNIFORM TITLE (Siehe-Verweisung - Einheitstitel)	\$4 (R) Relationship (Beziehung)		vierstelliger Beziehungscode der GND (http://www.dnb.de/gndarbeitshilfen) und darauffolgend ein zweites \$4 mit dem URI aus der GND-Ontologie (http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#)
430 (R) SEE FROM TRACING--UNIFORM TITLE (Siehe-Verweisung - Einheitstitel)	\$4 (R) Relationship (Beziehung)		vierstelliger Beziehungscode der GND (http://www.dnb.de/gndarbeitshilfen) und darauffolgend ein zweites \$4 mit dem URI aus der GND-Ontologie (http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
<p>430 (R) SEE FROM TRACING--UNIFORM TITLE (Siehe-Verweisung - Einheitstitel)</p>	<p>\$5 (R) Institution to which field applies (Institution, auf die sich das Feld bezieht)</p>		<p>Institution, die Feld in besonderer Art verwendet</p> <p>International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems eingetragen, die das Feld in besonderer Art, beispielsweise als Vorzugsbenennung, verwendet.</p> <p>Der ISIL der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem "ISIL- und Sigelverzeichnis online" der ZDB entnommen werden: http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</p> <p>Alternativ kann der MARC Organization Code aufgeführt sein: http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html</p>
<p>450 (R) SEE FROM TRACING--TOPICAL TERM (Siehe-Verweisung - Sachschlagwort)</p>	<p>(Allg)</p>		<p>Abweichende Benennung eines Sachbegriffs</p> <p>Das Feld ist analog zu Feld 150 strukturiert. Hinzu kommt das Unterfeld für "Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL)" (\$5)</p> <p>Hinweis zum Unterfeld \$x: Das Unterfeld \$x wird im Feld 450 als allgemeine Unterteilung zur Zerlegungskontrolle verwendet, sowohl im Hinweissatz als auch im Sachbegriffsdatensatz.</p>
<p>450 (R) SEE FROM TRACING--TOPICAL TERM (Siehe-Verweisung - Sachschlagwort)</p>	<p>\$i (NR) Reference instruction phrase (Verweisungsphrase)</p>		<p>Verweisungsphrase</p> <p>Das Unterfeld wird derzeit nicht belegt</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
450 (R) SEE FROM TRACING--TOPICAL TERM (Siehe-Verweisung - Sachschlagwort)	\$w (NR) Control subfield (Kontrollunterfeld)		Kontrollunterfeld Das Unterfeld wird derzeit nicht belegt
450 (R) SEE FROM TRACING--TOPICAL TERM (Siehe-Verweisung - Sachschlagwort)	\$4 (R) Relationship (Beziehung)		vierstelliger Beziehungscode der GND (http://www.dnb.de/gndarbeitshilfen) und darauffolgend ein zweites \$4 mit dem URI aus der GND-Ontologie (http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#)
450 (R) SEE FROM TRACING--TOPICAL TERM (Siehe-Verweisung - Sachschlagwort)	\$4 (R) Relationship (Beziehung)		vierstelliger Beziehungscode der GND (http://www.dnb.de/gndarbeitshilfen) und darauffolgend ein zweites \$4 mit dem URI aus der GND-Ontologie (http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
<p>450 (R) SEE FROM TRACING--TOPICAL TERM (Siehe-Verweisung - Sachschlagwort)</p>	<p>\$5 (R) Institution to which field applies (Institution, auf die sich das Feld bezieht)</p>		<p>Institution, die Feld in besonderer Art verwendet</p> <p>International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems, die das Feld in besonderer Art, beispielsweise als Vorzugsbenennung, verwendet.</p> <p>Der ISIL der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem "ISIL- und Sigelverzeichnis online" der ZDB entnommen werden: http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</p> <p>Alternativ kann der MARC Organization Code aufgeführt sein: http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html</p>
<p>451 (R) SEE FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME (Siehe-Verweisung - Geografischer Name)</p>	<p>(Allg)</p>		<p>Abweichender Name eines Geografikums</p> <p>Das Feld ist analog zu Feld 151 strukturiert. Hinzu kommen die Unterfelder für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schriftcode bei nichtlateinischen Schriftzeichen: \$9U: - Sprachencode: \$9L: - Kennzeichnung der Art der Beziehung: \$4, \$w, \$i - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5
<p>451 (R) SEE FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME (Siehe-Verweisung - Geografischer Name)</p>	<p>\$i (NR) Reference instruction phrase (Verweisungsphrase)</p>		<p>Verweisungsphrase (Textstring)</p> <p>Der GND-Code für Beziehungen aus \$4 wird im Unterfeld \$i gemäß der Liste der Codierungen aufgelöst: http://www.dnb.de/gndarbeitshilfen</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
<p>451 (R) SEE FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME (Siehe-Verweisung - Geografischer Name)</p>	<p>\$w (NR) Control subfield (Kontrollunterfeld)</p>		<p>Kontrollunterfeld \$w = "r"</p>
<p>451 (R) SEE FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME (Siehe-Verweisung - Geografischer Name)</p>	<p>\$4 (R) Relationship (Beziehung)</p>		<p>GND-Code für Beziehungen Merkmale und Beziehungen einer Entität werden in der GND möglichst in separaten Feldern (3XX, 4XX und 5XX) erfasst. In den Feldern 4XX und 5XX wird die Art der Beziehung in normierter Weise durch einen GND-Code für Beziehungen im Unterfeld \$4: spezifiziert. Liste der Codierungen im Unterfeld \$4: http://www.dnb.de/gndarbeitshilfen</p>
<p>451 (R) SEE FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME (Siehe-Verweisung - Geografischer Name)</p>	<p>\$4 (R) Relationship (Beziehung)</p>		<p>vierstelliger Beziehungscode der GND (http://www.dnb.de/gndarbeitshilfen) und darauffolgend ein zweites \$4 mit dem URI aus der GND-Ontologie (http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#)</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
<p>451 (R) SEE FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME (Siehe-Verweisung - Geografischer Name)</p>	<p>\$5 (R) Institution to which field applies (Institution, auf die sich das Feld bezieht)</p>		<p>Institution, die Feld in besonderer Art verwendet</p> <p>International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems, die das Feld in besonderer Art, beispielsweise als Vorzugsbenennung, verwendet.</p> <p>Der ISIL der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem "ISIL- und Sigelverzeichnis online" der ZDB entnommen werden: http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</p> <p>Alternativ kann der MARC Organization Code aufgeführt sein: http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html</p>
<p>500 (R) SEE ALSO FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-auch-Verweisung - Personennamen)</p>	<p>(Allg)</p>		<p>Beziehung zu einem Verfasserwerk</p> <p>Das Feld ist analog zu Feld 100 strukturiert. Hinzu kommen Unterfelder für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verknüpfungsnummer des Werks: \$0 - Kennzeichnung der Art der Beziehung: \$4, \$w, \$i, \$e - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5 - Zeitliche Gültigkeit: \$9Z:
<p>500 (R) SEE ALSO FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-auch-Verweisung - Personennamen)</p>	<p>(Allg)</p>		<p>Beziehung zu einer Person oder Familie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Individualisierter oder nicht-individualisierter Name in der Struktur 'Nachname,_Vorname' - Persönlicher Name einer Person - Name einer Familie <p>Das Feld ist analog zu Feld 100 strukturiert. Hinzu kommen die Unterfelder für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verknüpfungsnummer der Person/Familie: \$0 - Kennzeichnung der Art der Beziehung: \$4, \$w, \$i, \$e - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5 - Zeitliche Gültigkeit: \$9Z:

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
500 (R) SEE ALSO FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-auch-Verweisung - Personennamen)	First Type of personal name entry element (Art des Personennamens als Eintragungselement)	0 Forename (Vorname)	"0" - Persönlicher Name Ein Name, der nicht in der Struktur 'Nachname, _Vorname' vorliegt.
500 (R) SEE ALSO FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-auch-Verweisung - Personennamen)	First Type of personal name entry element (Art des Personennamens als Eintragungselement)	1 Surname (Nachname)	"1" - Name einer Person in der Struktur 'Nachname, _Vorname' (= default)
500 (R) SEE ALSO FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-auch-Verweisung - Personennamen)	First Type of personal name entry element (Art des Personennamens als Eintragungselement)	3 Family name (Familienname)	"3" - Familie Die Erfassung erfolgt in der Struktur eines persönlichen Namens.
500 (R) SEE ALSO FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-auch-Verweisung - Personennamen)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
500 (R) SEE ALSO FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-auch-Verweisung - Personennamen)	\$d (NR) Dates associated with a name (Datumsangaben in Verbindung mit einem Namen)		Nicht exakte Lebensdaten einer Person Die nicht-exakten Lebensdaten im Unterfeld \$d entsprechen der Angabe im Feld 548 mit dem GND-Code für Beziehungen "datl" im Datensatz der Person/Familie.
500 (R) SEE ALSO FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-auch-Verweisung - Personennamen)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		Verknüpfungsnummer der in Beziehung stehenden Person/Familie bzw. des in Beziehung stehenden Verfasserwerks (DNB-Nummer) ISIL aus Feld 003 in runden Klammern „(DE-101)“, gefolgt von der Kontrollnummer
500 (R) SEE ALSO FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-auch-Verweisung - Personennamen)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		Verknüpfungsnummer der in Beziehung stehenden Person/Familie bzw. des in Beziehung stehenden Verfasserwerks (URI) "http://d-nb.info/gnd/", gefolgt von der GND-Nummer
500 (R) SEE ALSO FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-auch-Verweisung - Personennamen)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		Verknüpfungsnummer der in Beziehung stehenden Person/Familie bzw. des in Beziehung stehenden Verfasserwerks (GND-Nummer) ISIL in runden Klammern "(DE-588)", gefolgt von der GND-Nummer

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
500 (R) SEE ALSO FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-auch-Verweisung - Personennamen)	\$9X: (NR) Anzeige-Relevanz		Anzeigerelevanz Das Unterfeld wird derzeit nicht verwendet
500 (R) SEE ALSO FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-auch-Verweisung - Personennamen)	\$9Y: (R) MO-Relevanz		MO-Relevanz Das Unterfeld wird derzeit nicht verwendet
500 (R) SEE ALSO FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-auch-Verweisung - Personennamen)	\$9Z: (NR) Zeitliche Gültigkeit der Relation		Zeitliche Gültigkeit

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
510 (R) SEE ALSO FROM TRACING--CORPORATE NAME (Siehe-auch-Verweisung - Körperschaftsname)	(Allg)		Beziehung zu einem Urheberwerk Das Feld ist analog zu Feld 110 strukturiert. Hinzu kommen Unterfelder für - Verknüpfungsnummer des Werks: \$0 - Kennzeichnung der Art der Beziehung: \$4, \$w, \$i, \$e - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5 - Zeitliche Gültigkeit: \$9Z:
510 (R) SEE ALSO FROM TRACING--CORPORATE NAME (Siehe-auch-Verweisung - Körperschaftsname)	(Allg)		Beziehung zu einer Körperschaft oder Gebietskörperschaft Das Feld ist analog zu Feld 110 strukturiert. Hinzu kommen die Unterfelder für - Verknüpfungsnummer der Körperschaft/Gebietskörperschaft: \$0 - Kennzeichnung der Art der Beziehung: \$4, \$w, \$i, \$e - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5 - Anzeigerelevanz: \$9X: - Zeitliche Gültigkeit: \$9Z:
510 (R) SEE ALSO FROM TRACING--CORPORATE NAME (Siehe-auch-Verweisung - Körperschaftsname)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		Verknüpfungsnummer der in Beziehung stehenden Körperschaft/Gebietskörperschaft bzw. des in Beziehung stehenden Urheberwerks (GND-Nummer) ISIL in runden Klammern "(DE-588)", gefolgt von der GND-Nummer

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
510 (R) SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME (Siehe-auch-Verweisung - Körperschaftsname)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		Verknüpfungsnummer der in Beziehung stehenden Körperschaft/Gebietskörperschaft bzw. des in Beziehung stehenden Urheberwerks (DNB-Nummer) ISIL aus Feld 003 in runden Klammern "(DE-101)", gefolgt von der Kontrollnummer
510 (R) SEE ALSO FROM TRACING--CORPORATE NAME (Siehe-auch-Verweisung - Körperschaftsname)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		Verknüpfungsnummer der in Beziehung stehenden Körperschaft/Gebietskörperschaft bzw. des in Beziehung stehenden Urheberwerks (URI) "http://d-nb.info/gnd/", gefolgt von der GND-Nummer
510 (R) SEE ALSO FROM TRACING--CORPORATE NAME (Siehe-auch-Verweisung - Körperschaftsname)	\$9X: (NR) Anzeige-Relevanz		Anzeigerelevanz
510 (R) SEE ALSO FROM TRACING--CORPORATE NAME (Siehe-auch-Verweisung - Körperschaftsname)	\$9Y: (R) MO-Relevanz		MO-Relevanz Das Unterfeld wird derzeit nicht verwendet

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
510 (R) SEE ALSO FROM TRACING--CORPORATE NAME (Siehe-auch-Verweisung - Körperschaftsname)	\$9Z: (NR) Zeitliche Gültigkeit der Relation		Zeitliche Gültigkeit
511 (R) SEE ALSO FROM TRACING--MEETING NAME (Siehe-auch-Verweisung - Kongressname)	(Allg)		Beziehung zu einem Urheberwerk Das Feld ist analog zu Feld 110 strukturiert. Hinzu kommen Unterfelder für - Verknüpfungsnummer des Werks: \$0 - Kennzeichnung der Art der Beziehung: \$4, \$w, \$i, \$j - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5 - Zeitliche Gültigkeit: \$9Z:
511 (R) SEE ALSO FROM TRACING--MEETING NAME (Siehe-auch-Verweisung - Kongressname)	(Allg)		Beziehung zu einer Konferenz Das Feld ist analog zu Feld 111 strukturiert. Hinzu kommen die Unterfelder für - Verknüpfungsnummer der Konferenz: \$0 - Kennzeichnung der Art der Beziehung: \$4, \$w, \$i, \$e - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5 - Zeitliche Gültigkeit: \$9Z:
511 (R) SEE ALSO FROM TRACING--MEETING NAME (Siehe-auch-Verweisung - Kongressname)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		Verknüpfungsnummer der in Beziehung stehenden Konferenz bzw. des in Beziehung stehenden Urheberwerks (DNB-Nummer) ISIL aus Feld 003 in runden Klammern "(DE-101)", gefolgt von der Kontrollnummer

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
511 (R) SEE ALSO FROM TRACING--MEETING NAME (Siehe-auch-Verweisung - Kongressname)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		Verknüpfungsnummer der in Beziehung stehenden Konferenz bzw. des in Beziehung stehenden Urheberwerks (URI) "http://d-nb.info/gnd/", gefolgt von der GND-Nummer
511 (R) SEE ALSO FROM TRACING--MEETING NAME (Siehe-auch-Verweisung - Kongressname)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		Verknüpfungsnummer der in Beziehung stehenden Konferenz bzw. des in Beziehung stehenden Urheberwerks (GND-Nummer) ISIL in runden Klammern "(DE-588)", gefolgt von der GND-Nummer
511 (R) SEE ALSO FROM TRACING--MEETING NAME (Siehe-auch-Verweisung - Kongressname)	\$9X: (NR) Anzeige-Relevanz		Anzeigerelevanz Das Unterfeld wird derzeit nicht verwendet
511 (R) SEE ALSO FROM TRACING--MEETING NAME (Siehe-auch-Verweisung - Kongressname)	\$9Y: (R) MO-Relevanz		MO-Relevanz Das Unterfeld wird derzeit nicht verwendet

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
511 (R) SEE ALSO FROM TRACING--MEETING NAME (Siehe-auch-Verweisung - Kongressname)	\$9Z: (NR) Zeitliche Gültigkeit der Relation		Zeitliche Gültigkeit
530 (R) SEE ALSO FROM TRACING--UNIFORM TITLE (Siehe-auch-Verweisung - Einheitstitel)	(Allg)		Beziehung zu einem Sachtitelwerk Das Feld ist analog zu Feld 130 strukturiert. Hinzu kommen die Unterfelder für - Verknüpfungsnummer der Konferenz: \$0 - Kennzeichnung der Art der Beziehung: \$4, \$w, \$i - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5 - Zeitliche Gültigkeit: \$9Z:
530 (R) SEE ALSO FROM TRACING--UNIFORM TITLE (Siehe-auch-Verweisung - Einheitstitel)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		Verknüpfungsnummer des in Beziehung stehenden Sachtitelwerks (GND-Nummer) ISIL in runden Klammern "(DE-588)", gefolgt von der GND-Nummer
530 (R) SEE ALSO FROM TRACING--UNIFORM TITLE (Siehe-auch-Verweisung - Einheitstitel)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		Verknüpfungsnummer des in Beziehung stehenden Sachtitelwerks (URI) "http://d-nb.info/gnd/", gefolgt von der GND-Nummer

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
530 (R) SEE ALSO FROM TRACING--UNIFORM TITLE (Siehe-auch-Verweisung - Einheitstitel)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		Verknüpfungsnummer des in Beziehung stehenden Sachtitelwerks (DNB-Nummer) ISIL aus Feld 003 in runden Klammern "(DE-101)", gefolgt von der Kontrollnummer
530 (R) SEE ALSO FROM TRACING--UNIFORM TITLE (Siehe-auch-Verweisung - Einheitstitel)	\$9X: (NR) Anzeige-Relevanz		Anzeigerelevanz Das Unterfeld wird derzeit nicht verwendet
530 (R) SEE ALSO FROM TRACING--UNIFORM TITLE (Siehe-auch-Verweisung - Einheitstitel)	\$9Y: (R) MO-Relevanz		MO-Relevanz Das Unterfeld wird derzeit nicht verwendet
530 (R) SEE ALSO FROM TRACING--UNIFORM TITLE (Siehe-auch-Verweisung - Einheitstitel)	\$9Z: (NR) Zeitliche Gültigkeit der Relation		Zeitliche Gültigkeit

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
548 (R) SEE ALSO FROM TRACING-- CHRONOLOGICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Zeitschlagwort)	(Allg)		Beziehung zur Zeit
548 (R) SEE ALSO FROM TRACING-- CHRONOLOGICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Zeitschlagwort)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
548 (R) SEE ALSO FROM TRACING-- CHRONOLOGICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Zeitschlagwort)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
<p>548 (R) SEE ALSO FROM TRACING-- CHRONOLOGICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Zeitschlagwort)</p>	<p>\$a (NR) Chronological term (Zeitschlagwort)</p>		<p>Zeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zeitangabe gemäß dem gregorianischen Kalendersystem - Struktur Beginn einer Zeitspanne: "...-" - Struktur Ende einer Zeitspanne: "-..." - Struktur Zeitpunkt: "..." - Struktur nicht exakte Daten (Jahresangaben): JJJJ-JJJJ oder Freitext bei ungefähren Zeitangaben - Struktur exakte Daten: TT.MM.JJJJ-TT.MM.JJJJ oder Freitext bei ungefähren Zeitangaben - nicht-vierstellige Jahresangaben sind nicht auf vier Ziffern aufgefüllt - Lebensdaten vor Christi Geburt sind durch ein "v" vor der Jahresangabe gekennzeichnet - ungefähre Zeitangaben (Freitext) sind mit der Wendung "ca." eingeleitet
<p>548 (R) SEE ALSO FROM TRACING-- CHRONOLOGICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Zeitschlagwort)</p>	<p>\$i (NR) Reference instruction phrase (Verweisungsphrase)</p>		<p>Verweisungsphrase (Textstring)</p> <p>Der GND-Code für Beziehungen aus \$4 wird im Unterfeld \$i gemäß der Liste der Codierungen aufgelöst: http://www.dnb.de/gndarbeitshilfen</p>
<p>548 (R) SEE ALSO FROM TRACING-- CHRONOLOGICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Zeitschlagwort)</p>	<p>\$w (NR) Control subfield (Kontrollunterfeld)</p>		<p>Kontrollunterfeld</p> <p>\$w = "r"</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
548 (R) SEE ALSO FROM TRACING-- CHRONOLOGICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Zeitschlagwort)	\$4 (R) Relationship (Beziehung)		vierstelliger Beziehungscode der GND (http://www.dnb.de/gndarbeitshilfen) und darauffolgend ein zweites \$4 mit dem URI aus der GND-Ontologie (http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#)
548 (R) SEE ALSO FROM TRACING-- CHRONOLOGICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Zeitschlagwort)	\$4 (R) Relationship (Beziehung)		vierstelliger Beziehungscode der GND (http://www.dnb.de/gndarbeitshilfen) und darauffolgend ein zweites \$4 mit dem URI aus der GND-Ontologie (http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#)
548 (R) SEE ALSO FROM TRACING-- CHRONOLOGICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Zeitschlagwort)	\$5 (R) Institution to which field applies (Institution, auf die sich das Feld bezieht)		Institution, die Feld in besonderer Art verwendet International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems, die das Feld in besonderer Art verwendet. Der ISIL der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem "ISIL- und Sigelverzeichnis online" der ZDB entnommen werden: http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/ Alternativ kann der MARC Organization Code aufgeführt sein: http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
548 (R) SEE ALSO FROM TRACING-- CHRONOLOGICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Zeitschlagwort)	\$9v: (NR) Bemerkungen		Bemerkungen
548 (R) SEE ALSO FROM TRACING-- CHRONOLOGICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Zeitschlagwort)	\$9X: (NR) Anzeige-Relevanz (NR)		Anzeigerelevanz
548 (R) SEE ALSO FROM TRACING-- CHRONOLOGICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Zeitschlagwort)	\$9Y: (R) MO-Relevanz (R)		MO-Relevanz Das Unterfeld wird derzeit nicht verwendet
548 (R) SEE ALSO FROM TRACING-- CHRONOLOGICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Zeitschlagwort)	\$9Z: (NR) zeitl. Gültigkeit der Relation (NR)		Zeitliche Gültigkeit Das Unterfeld wird derzeit nicht verwendet

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
550 (R) SEE ALSO FROM TRACING--TOPICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Sachschlagwort)	(Allg)		Beziehung zu einem Sachbegriff Das Feld ist analog zu Feld 150 strukturiert. Hinzu kommen Unterfelder für - Verknüpfungsnummer des Werks: \$0 - Kennzeichnung der Art der Beziehung: \$4, \$w, \$i - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5 - Anzeigerelevanz: \$9X: - Zeitliche Gültigkeit: \$9Z:
550 (R) SEE ALSO FROM TRACING--TOPICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Sachschlagwort)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		Verknüpfungsnummer des in Beziehung stehenden Sachbegriffs (DNB-Nummer) ISIL aus Feld 003 in runden Klammern "(DE-101)", gefolgt von der Kontrollnummer
550 (R) SEE ALSO FROM TRACING--TOPICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Sachschlagwort)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		Verknüpfungsnummer des in Beziehung stehenden Sachbegriffs (GND-Nummer) ISIL in runden Klammern "(DE-588)", gefolgt von der GND-Nummer
550 (R) SEE ALSO FROM TRACING--TOPICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Sachschlagwort)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		Verknüpfungsnummer des in Beziehung stehenden Sachbegriffs (URI) "http://d-nb.info/gnd/", gefolgt von der GND-Nummer

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
550 (R) SEE ALSO FROM TRACING--TOPICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Sachschlagwort)	\$9X: (NR) Anzeige-Relevanz		Anzeigerelevanz
550 (R) SEE ALSO FROM TRACING--TOPICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Sachschlagwort)	\$9Y: (R) MO-Relevanz		MO-Relevanz Das Unterfeld wird derzeit nicht verwendet
550 (R) SEE ALSO FROM TRACING--TOPICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Sachschlagwort)	\$9Z: (NR) Zeitliche Gültigkeit der Relation		Zeitliche Gültigkeit
551 (R) SEE ALSO FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME (Siehe-auch-Verweisung - Geografischer Name)	(Allg)		Beziehung zu einem Geografikum Das Feld ist analog zu Feld 151 strukturiert. Hinzu kommen Unterfelder für - Verknüpfungsnummer des Werks: \$0 - Kennzeichnung der Art der Beziehung: \$4, \$w, \$i - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5 - Anzeigerelevanz: \$9X: - Zeitliche Gültigkeit: \$9Z:

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
551 (R) SEE FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME (Siehe-auch-Verweisung - Geografischer Name)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		Verknüpfungsnummer des in Beziehung stehenden Geografikums (GND-Nummer) ISIL in runden Klammern "(DE-588)", gefolgt von der GND- Nummer
551 (R) SEE ALSO FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME (Siehe-auch-Verweisung - Geografischer Name)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		Verknüpfungsnummer des in Beziehung stehenden Geografikums (DNB-Nummer) ISIL aus Feld 003 in runden Klammern "(DE-101)", gefolgt von der Kontrollnummer
551 (R) SEE ALSO FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME (Siehe-auch-Verweisung - Geografischer Name)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		Verknüpfungsnummer des in Beziehung stehenden Geografikums (URI) "http://d-nb.info/gnd/", gefolgt von der GND-Nummer
551 (R) SEE ALSO FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME (Siehe-auch-Verweisung - Geografischer Name)	\$9X: (NR) Anzeige-Relevanz		Anzeigerelevanz

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
551 (R) SEE ALSO FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME (Siehe-auch-Verweisung - Geografischer Name)	\$9Y: (R) MO-Relevanz		MO-Relevanz Das Unterfeld wird derzeit nicht verwendet
551 (R) SEE ALSO FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME (Siehe-auch-Verweisung - Geografischer Name)	\$9Z: (NR) Zeitliche Gültigkeit der Relation		Zeitliche Gültigkeit
667 (R) NONPUBLIC GENERAL NOTE (Interne allgemeine Fußnote)	(Allg)		Redaktionelle Bemerkungen
667 (R) NONPUBLIC GENERAL NOTE (Interne allgemeine Fußnote)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
667 (R) NONPUBLIC GENERAL NOTE (Interne allgemeine Fußnote)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_ " - Nicht definiert (= default)
667 (R) NONPUBLIC GENERAL NOTE (Interne allgemeine Fußnote)	\$a (NR) Nonpublic general note (Interne allgemeine Fußnote)		Redaktionelle Bemerkung
667 (R) NONPUBLIC GENERAL NOTE (Interne allgemeine Fußnote)	\$5 (R) Institution to which field applies (Institution, auf die sich das Feld bezieht)		Institution, die Feld in besonderer Art verwendet International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems, die das Feld in besonderer Art verwendet. Der ISIL der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem "ISIL- und Sigelverzeichnis online" der ZDB entnommen werden: http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/ Alternativ kann der MARC Organization Code aufgeführt sein: http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
670 (R) SOURCE DATA FOUND (Datenquelle)	(Allg)		<p>Quellenangaben</p> <p>Im Rahmen der Provenienzerschließung (079 \$q "h") wird im Feld 670 im Normdatensatz des Vorbesitzers (Person oder Körperschaften, Entitätentyp 079 \$b "p" oder "b") das Provenienzmerkmal und ggf. die zugehörige URL aufgeführt.</p>
670 (R) SOURCE DATA FOUND (Datenquelle)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
670 (R) SOURCE DATA FOUND (Datenquelle)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
670 (R) SOURCE DATA FOUND (Datenquelle)	\$a (NR) Source citation (Quellenangabe)		Quelle

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
670 (R) SOURCE DATA FOUND (Datenquelle)	\$b (NR) Information found (Vorhandene Informationen)		Erläuternder Text
670 (R) SOURCE DATA FOUND (Datenquelle)	\$u (R) Uniform Resource Identifier (Uniform Resource Identifier)		URI (Uniform Resource Identifier)
672 (R) TITLE RELATED TO THE ENTITY (Titel in Beziehung zur Entität)	(Allg)		Titel in Beziehung zur Entität
672 (R) TITLE RELATED TO THE ENTITY (Titel in Beziehung zur Entität)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
672 (R) TITLE RELATED TO THE ENTITY (Titel in Beziehung zur Entität)	Second Nonfiling characters (Nichtsortierende Zeichen)	0-9 Number of nonfiling characters (Anzahl der zu übergehenden Zeichen)	Wert "0" - "9"
672 (R) TITLE RELATED TO THE ENTITY (Titel in Beziehung zur Entität)	\$a (NR) Title (Titel)		Titelangabe (eventuell auch Zusatz und Jahr)
672 (R) TITLE RELATED TO THE ENTITY (Titel in Beziehung zur Entität)	\$b (NR) Remainder of title (Zusatz zum Titel)		Zusatz
672 (R) TITLE RELATED TO THE ENTITY (Titel in Beziehung zur Entität)	\$f (NR) Date (Erscheinungsjahr)		Jahr

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
672 (R) TITLE RELATED TO THE ENTITY (Titel in Beziehung zur Entität)	\$w (R) Bibliographic record control number (Datensatzkontrollnummer)		"(ISIL)"IDN des bibliografischen Datensatzes (ISIL- und Sigelverzeichnis online: http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/)
672 (R) TITLE RELATED TO THE ENTITY (Titel in Beziehung zur Entität)	\$0 (R) Authority record control number or standard number (IDN des Normdatensatzes oder Standardnummer)		Verknüpfungsnummer zum Normdatensatz oder Standardnummer (z.B. DOI, URN)
675 (NR) SOURCE DATA NOT FOUND (Datenquelle ohne Information)	(Allg)		Negativ eingesehene Quellen
675 (NR) SOURCE DATA NOT FOUND (Datenquelle ohne Information)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
675 (NR) SOURCE DATA NOT FOUND (Datenquelle ohne Information)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
675 (NR) SOURCE DATA NOT FOUND (Datenquelle ohne Information)	\$a (R) Source citation (Quellenangabe)		Quelle
677 (R) DEFINITION (Definition)	(Allg)		Definitionen
677 (R) DEFINITION (Definition)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
677 (R) DEFINITION (Definition)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
677 (R) DEFINITION (Definition)	\$a (R) Definition (Definition)		Definition Für alle nicht selbsterklärenden bevorzugten Namen im Feld 1XX kann hier eine Kurzdefinition als Freitext aufgeführt sein, auch dann, wenn im Feld 670 (Quellenangabe) ein Nachschlagewerk aufgeführt ist.
677 (R) DEFINITION (Definition)	\$u (R) Uniform Resource Identifier (Uniform Resource Identifier)		URI
677 (R) DEFINITION (Definition)	\$5 (R) Institution to which field applies (Institution, auf die sich das Feld bezieht)		ISIL (ISIL- und Sigelverzeichnis online: http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
677 (R) DEFINITION (Defintion)	\$v (NR) Source of definition (Quelle der Definition)		Bemerkung
678 (R) BIOGRAPHICAL OR HISTORICAL DATA (Biografische oder geschichtliche Daten)	(Allg)		Biografische/historische Angaben
678 (R) BIOGRAPHICAL OR HISTORICAL DATA (Biografische oder geschichtliche Daten)	First Type of data (Art der Daten)	# No information provided (Keine Information vorhanden)	"_" - Keine Information vorhanden (= default)
678 (R) BIOGRAPHICAL OR HISTORICAL DATA (Biografische oder geschichtliche Daten)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
678 (R) BIOGRAPHICAL OR HISTORICAL DATA (Biografische oder geschichtliche Daten)	\$a (R) Biographical or historical data (Biografische oder geschichtliche Daten)		Erläuternder Text, Quelle (Kurzform)
678 (R) BIOGRAPHICAL OR HISTORICAL DATA (Biografische oder geschichtliche Daten)	\$b (NR) Expansion (Erweiterung)		Erläuternder Text
678 (R) BIOGRAPHICAL OR HISTORICAL DATA (Biografische oder geschichtliche Daten)	\$u (R) Uniform Resource Identifier (Uniform Resource Identifier)		URI (Uniform Resource Identifier)
680 (R) PUBLIC GENERAL NOTE (Allgemeine Fußnote)	(Allg)		Benutzungshinweise

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
680 (R) PUBLIC GENERAL NOTE (Allgemeine Fußnote)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
680 (R) PUBLIC GENERAL NOTE (Allgemeine Fußnote)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
680 (R) PUBLIC GENERAL NOTE (Allgemeine Fußnote)	\$a (NR) Benutzungshinweise (Ansetzung oder Unterteilung)		Benutzungshinweis
682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen)	(Allg)		Nummer und bevorzugter Name bzw. bevorzugte Benennung des Zielsatzes bei Umlenkung von Datensätzen

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen)	\$a (R) Replacement heading (Zu ersetzende Ansetzung)		Angaben zum Zieldatensatz ; Inhalte aus unterschiedlichen Quellfeldern werden durch die Zeichenfolge ", " (Komma + Blank) getrennt
682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen)	\$a (R) Replacement heading (Zu ersetzende Ansetzung)		Angaben zum Zieldatensatz ; Inhalte aus unterschiedlichen Quellfeldern werden durch die Zeichenfolge ", " (Komma + Blank) getrennt

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen)	\$i (R) Explanatory text (Erläuterung)		Erläuterung "Loeschung" mit Pos. 5 im Leader = "d" "Loeschung" mit Pos. 5 im Leader = "c" bei Ankuendung einer Loeschung
682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen)	\$i (R) Explanatory text (Erläuterung)		Erläuterung - "Aufspaltung- mit-Teilumlenkung" mit Pos. 5 im Leader = "c" - "Aufspaltung-mit-Umlenkung" mit Pos. 5 im Leader = "c" - "Aufspaltung-ohne-Umlenkung" mit Pos. 5 im Leader = "c"
682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen)	\$i (R) Explanatory text (Erläuterung)		Erläuterung "Umlenkung" mit Pos. 5 im Leader = "c" (Umlenkungsankuendung) oder "x" (Umlenkung) vgl. GND-Änderungsdienst im Format MARC 21: http://www.dnb.de/gndaenderungsdienst
682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen)	\$0 (R) Replacement authority record control number (Kontrollnummer des Zieldatensatzes)		Verknüpfungsnummer (GND-Nummer) ISIL in runden Klammern "(DE-588)", gefolgt von der GND- Nummer

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen)	\$0 (R) Replacement authority record control number (Kontrollnummer des Zieldatensatzes)		Verknüpfungsnummer (DNB-Nummer) ISIL in runden Klammern „(DE-101)“, gefolgt von der Kontrollnummer
682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen)	\$0 (R) Replacement authority record control number (Kontrollnummer des Zieldatensatzes)		Verknüpfungsnummer (URI) "http://d-nb.info/gnd/", gefolgt von der GND-Nummer
682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen)	\$0 (R) Replacement authority record control number (Kontrollnummer des Zieldatensatzes)		Verknüpfungsnummer (GND-Nummer) ISIL in runden Klammern "(DE-588)", gefolgt von der GND- Nummer
682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen)	\$0 (R) Replacement authority record control number (Kontrollnummer des Zieldatensatzes)		Verknüpfungsnummer (DNB-Nummer) ISIL in runden Klammern „(DE-101)“, gefolgt von der Kontrollnummer

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen)	\$0 (R) Replacement authority record control number (Kontrollnummer des Zieldatensatzes)		Verknüpfungsnummer (URI) "http://d-nb.info/gnd/", gefolgt von der GND-Nummer
682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen)	\$9v: (R) Bemerkung		Bemerkungen
682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen)	\$9v: (R) Bemerkung		

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
700 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- PERSONAL NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Personennamen)	(Allg)		<p>Bevorzugter Name einer Person in einem anderen Datenbestand</p> <p>Das Feld „Bevorzugte Namen in einem anderen Datenbestand“ umfasst auch Namen in nichtlateinischer Schrift – sowohl bevorzugte Namen in nichtlateinischer Schrift aus anderen Datenbeständen als auch solche, die gemäß Vorlageform gebildet werden.</p> <p>Das Feld ist analog zu Feld 100 strukturiert. Hinzu kommen Unterfelder für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schriftcode bei nichtlateinischen Schriftzeichen: \$9U: - Sprachencode: \$9L: - ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organization Code und Identifikationsnummer der Referenzdatei oder eine URI: \$0 - Code der Quelle: \$2 - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5
700 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- PERSONAL NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Personennamen)	Second Thesaurus (Thesaurus)	4 Source not specified (Quelle nicht spezifiziert)	Quelle nicht spezifiziert
700 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- PERSONAL NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Personennamen)	Second Thesaurus (Thesaurus)	7 Source specified in subfield \$2 (Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2)	Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
700 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- PERSONAL NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Personennamen)	\$d (NR) Dates associated with a name (Datumsangaben in Verbindung mit einem Namen)		Nicht exakte Lebensdaten einer Person
700 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- PERSONAL NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Personennamen)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organization Code und Identifikationsnummer der Referenzdatei ISIL- und Sigelverzeichnis online: http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/ MARC Organization Code: http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html
700 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- PERSONAL NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Personennamen)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		URI "http://d-nb.info/gnd/", gefolgt von der GND-Nummer
700 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- PERSONAL NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Personennamen)	\$2 (NR) Source of heading or term (Quelle der Ansetzung oder des Terms)		Code der Quelle Liste der Codierungen gemäß „Subject Heading and Term Source Codes“ der LoC: http://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
<p>700 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- PERSONAL NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Personennamen)</p>	<p>\$5 (R) Institution to which field applies (Institution, auf die sich das Feld bezieht)</p>		<p>Institution, die Feld in besonderer Art verwendet</p> <p>International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems, die das Feld in besonderer Art, beispielsweise als Vorzugsbenennung, verwendet.</p> <p>Der ISIL der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem "ISIL- und Sigelverzeichnis online" der ZDB entnommen werden: http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</p>
<p>710 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- CORPORATE NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Körperschaftsname)</p>	<p>(Allg)</p>		<p>Bevorzugter Name einer Körperschaft in einem anderen Datenbestand</p> <p>Das Feld „Bevorzugte Namen in einem anderen Datenbestand“ umfasst auch Namen in nichtlateinischer Schrift – sowohl bevorzugte Namen in nichtlateinischer Schrift aus anderen Datenbeständen als auch solche, die gemäß Vorlageform gebildet werden.</p> <p>Das Feld ist analog zu Feld 110 strukturiert. Hinzu kommen Unterfelder für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schriftcode bei nichtlateinischen Schriftzeichen: \$9U: - Sprachencode: \$9L: - ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organization Code und Identifikationsnummer der Referenzdatei oder eine URI: \$0 - Code der Quelle: \$2 - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
710 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- CORPORATE NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Körperschaftsname)	Second Thesaurus (Thesaurus)	4 Source not specified (Quelle nicht spezifiziert)	Quelle nicht spezifiziert
710 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- CORPORATE NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Körperschaftsname)	Second Thesaurus (Thesaurus)	7 Source specified in subfield \$2 (Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2)	Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2
710 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- CORPORATE NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Körperschaftsname)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organization Code und Identifikationsnummer der Referenzdatei ISIL- und Sigelverzeichnis online: http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/ MARC Organization Code: http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html
710 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- CORPORATE NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Körperschaftsname)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		URI "http://d-nb.info/gnd/", gefolgt von der GND-Nummer

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
<p>710 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- CORPORATE NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Körperschaftsname)</p>	<p>\$2 (NR) Source of heading or term (Quelle der Ansetzung oder des Terms)</p>		<p>Code der Quelle</p> <p>Liste der Codierungen gemäß „Subject Heading and Term Source Codes“ der LoC: http://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html</p>
<p>710 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- CORPORATE NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Körperschaftsname)</p>	<p>\$5 (R) Institution to which field applies (Institution, auf die sich das Feld bezieht)</p>		<p>Institution, die Feld in besonderer Art verwendet</p> <p>International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems, die das Feld in besonderer Art, beispielsweise als Vorzugsbenennung, verwendet.</p> <p>Der ISIL der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem "ISIL- und Sigelverzeichnis online" der ZDB entnommen werden: http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
711 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- MEETING NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Kongressname)	(Allg)		<p>Bevorzugter Name einer Konferenz in einem anderen Datenbestand</p> <p>Das Feld „Bevorzugte Namen in einem anderen Datenbestand“ umfasst auch Namen in nichtlateinischer Schrift – sowohl bevorzugte Namen in nichtlateinischer Schrift aus anderen Datenbeständen als auch solche, die gemäß Vorlageform gebildet werden.</p> <p>Das Feld ist analog zu Feld 111 strukturiert. Hinzu kommen Unterfelder für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schriftcode bei nichtlateinischen Schriftzeichen: \$9U: - Sprachencode: \$9L: - ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organization Code und Identifikationsnummer der Referenzdatei oder eine URI: \$0 - Code der Quelle: \$2 - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5
711 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- MEETING NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Kongressname)	Second Thesaurus (Thesaurus)	4 Source not specified (Quelle nicht spezifiziert)	"4" - Quelle nicht spezifiziert
711 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- MEETING NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Kongressname)	Second Thesaurus (Thesaurus)	7 Source specified in subfield \$2 (Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2)	"7" - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
711 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- MEETING NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Kongressname)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organization Code und Identifikationsnummer der Referenzdatei ISIL- und Sigelverzeichnis online: http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/ MARC Organization Code: http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html
711 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- MEETING NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Kongressname)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		URI "http://d-nb.info/gnd/", gefolgt von der GND-Nummer
711 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- MEETING NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Kongressname)	\$2 (NR) Source of heading or term (Quelle der Ansetzung oder des Terms)		Code der Quelle Liste der Codierungen gemäß „Subject Heading and Term Source Codes“ der LoC: http://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
711 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- MEETING NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Kongressname)	\$5 (R) Institution to which field applies (Institution, auf die sich das Feld bezieht)		Institution, die Feld in besonderer Art verwendet International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems, die das Feld in besonderer Art, beispielsweise als Vorzugsbenennung, verwendet. Der ISIL der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem "ISIL- und Sigelverzeichnis online" der ZDB entnommen werden: http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/
730 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- UNIFORM TITLE (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Einheitstitel)	(Allg)		Bevorzugter Name eines Einheitstitels in einem anderen Datenbestand Das Feld „Bevorzugte Namen in einem anderen Datenbestand“ umfasst auch Namen in nichtlateinischer Schrift. Das Feld ist analog zu Feld 130 strukturiert. Hinzu kommen Unterfelder für - Schriftcode bei nichtlateinischen Schriftzeichen: \$9U: - Sprachencode: \$9L: - ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organization Code und Identifikationsnummer der Referenzdatei oder eine URI: \$0 - Code der Quelle: \$2 - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5
730 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- UNIFORM TITLE (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Einheitstitel)	Second Thesaurus (Thesaurus)	4 Source not specified (Quelle nicht spezifiziert)	"4" - Quelle nicht spezifiziert

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
730 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- UNIFORM TITLE (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Einheitstitel)	Second Thesaurus (Thesaurus)	7 Source specified in subfield \$2 (Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2)	"7" - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2
730 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- UNIFORM TITLE (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Einheitstitel)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		URI "http://d-nb.info/gnd/", gefolgt von der GND-Nummer
730 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- UNIFORM TITLE (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Einheitstitel)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organization Code und Identifikationsnummer der Referenzdatei ISIL- und Sigelverzeichnis online: http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/ MARC Organization Code: http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html
730 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- UNIFORM TITLE (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Einheitstitel)	\$2 (NR) Source of heading or term (Quelle der Ansetzung oder des Terms)		Code der Quelle Liste der Codierungen gemäß „Subject Heading and Term Source Codes“ der LoC: http://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
730 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- UNIFORM TITLE (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Einheitstitel)	\$5 (R) Institution to which field applies (Institution, auf die sich das Feld bezieht)		Institution, die Feld in besonderer Art verwendet International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems, die das Feld in besonderer Art, beispielsweise als Vorzugsbenennung, verwendet. Der ISIL der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem "ISIL- und Sigelverzeichnis online" der ZDB entnommen werden: http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/
750 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- TOPICAL TERM (Verknüpfungselement für normierte Ansetzungen - Sachschlagwort)	(Allg)		Bevorzugter Name eines Sachbegriffs in einem anderen Datenbestand Das Feld „Bevorzugte Namen in einem anderen Datenbestand“ umfasst auch Benennungen in nichtlateinischer Schrift. Das Feld ist analog zu Feld 150 strukturiert. Hinzu kommen Unterfelder für - Schriftcode bei nichtlateinischen Schriftzeichen: \$9U: - Sprachencode: \$9L: - ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organization Code und Identifikationsnummer der Referenzdatei oder eine URI: \$0 - Code der Quelle: \$2 - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5
750 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- TOPICAL TERM (Verknüpfungselement für normierte Ansetzungen - Sachschlagwort)	Second Thesaurus (Thesaurus)	4 Source not specified (Quelle nicht spezifiziert)	"4" - Quelle nicht spezifiziert

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
750 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- TOPICAL TERM (Verknüpfungselement für normierte Ansetzungen - Sachschlagwort)	Second Thesaurus (Thesaurus)	7 Source specified in subfield \$2 (Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2)	"7" - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2
750 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- TOPICAL TERM (Verknüpfungselement für normierte Ansetzungen - Sachschlagwort)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		URI "http://d-nb.info/gnd/", gefolgt von der GND-Nummer
750 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- TOPICAL TERM (Verknüpfungselement für normierte Ansetzungen - Sachschlagwort)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organization Code und Identifikationsnummer der Referenzdatei ISIL- und Sigelverzeichnis online: http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/ MARC Organization Code: http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html
750 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- TOPICAL TERM (Verknüpfungselement für normierte Ansetzungen - Sachschlagwort)	\$2 (NR) Source of heading or term (Quelle der Ansetzung oder des Terms)		Code der Quelle Liste der Codierungen gemäß „Subject Heading and Term Source Codes“ der LoC: http://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
<p>750 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- TOPICAL TERM (Verknüpfungselement für normierte Ansetzungen - Sachschlagwort)</p>	<p>\$5 (R) Institution to which field applies (Institution, auf die sich das Feld bezieht)</p>		<p>Institution, die Feld in besonderer Art verwendet</p> <p>International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems, die das Feld in besonderer Art, beispielsweise als Vorzugsbenennung, verwendet.</p> <p>Der ISIL der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem "ISIL- und Sigelverzeichnis online" der ZDB entnommen werden: http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</p>
<p>751 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- GEOGRAPHIC NAME (Verknüpfungseintragungen für normierte Ansetzungen - Geografischer Name)</p>	<p>(Allg)</p>		<p>Bevorzugter Name eines Geografikums in einem anderen Datenbestand</p> <p>Das Feld „Bevorzugte Namen in einem anderen Datenbestand“ umfasst auch Namen in nichtlateinischer Schrift – sowohl bevorzugte Namen in nichtlateinischer Schrift aus anderen Datenbeständen als auch solche, die gemäß Vorlageform gebildet werden.</p> <p>Das Feld ist analog zu Feld 151 strukturiert. Hinzu kommen Unterfelder für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schriftcode bei nichtlateinischen Schriftzeichen: \$9U: - Sprachencode: \$9L: - ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organization Code und Identifikationsnummer der Referenzdatei oder eine URI: \$0 - Code der Quelle: \$2 - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
751 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- GEOGRAPHIC NAME (Verknüpfungseintragungen für normierte Ansetzungen - Geografischer Name)	Second Thesaurus (Thesaurus)	4 Source not specified (Quelle nicht spezifiziert)	"4" - Quelle nicht spezifiziert
751 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- GEOGRAPHIC NAME (Verknüpfungseintragungen für normierte Ansetzungen - Geografischer Name)	Second Thesaurus (Thesaurus)	7 Source specified in subfield \$2 (Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2)	"7" - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2
751 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- GEOGRAPHIC NAME (Verknüpfungseintragungen für normierte Ansetzungen - Geografischer Name)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organization Code und Identifikationsnummer der Referenzdatei ISIL- und Sigelverzeichnis online: http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/ MARC Organization Code: http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html
751 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- GEOGRAPHIC NAME (Verknüpfungseintragungen für normierte Ansetzungen - Geografischer Name)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		URI "http://d-nb.info/gnd/", gefolgt von der GND-Nummer

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
751 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- GEOGRAPHIC NAME (Verknüpfungseintragungen für normierte Ansetzungen - Geografischer Name)	\$2 (NR) Source of heading or term (Quelle der Ansetzung oder des Terms)		Code der Quelle Liste der Codierungen gemäß „Subject Heading and Term Source Codes“ der LoC: http://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html
751 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- GEOGRAPHIC NAME (Verknüpfungseintragungen für normierte Ansetzungen - Geografischer Name)	\$5 (R) Institution to which field applies (Institution, auf die sich das Feld bezieht)		Institution, die Feld in besonderer Art verwendet International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems, die das Feld in besonderer Art, beispielsweise als Vorzugsbenennung, verwendet. Der ISIL der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem "ISIL- und Sigelverzeichnis online" der ZDB entnommen werden: http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/
885 (R) MATCHING INFORMATION (Matching-Informationen)	(Allg)		Reihenfolge der Unterfelder in 885: \$a \$b \$c \$x \$z \$0 \$2

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
885 (R) MATCHING INFORMATION (Matching-Informationen)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
885 (R) MATCHING INFORMATION (Matching-Informationen)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
885 (R) MATCHING INFORMATION (Matching-Informationen)	\$a (NR) Matching information (Matching Informationen)		Angabe des Match-und-Merge-Kontingentes
885 (R) MATCHING INFORMATION (Matching-Informationen)	\$b (NR) Status of matching and its checking (Match- und Prüfungsstatus)		"M" Match = Treffer "P" Possible Match" = Kandidat "N" New = Nicht-Treffer

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
885 (R) MATCHING INFORMATION (Matching-Informationen)	\$c (NR) Confidence value (Konfidenzwert)		Ermittelter Matchwert: "99.999" – "00.000"
885 (R) MATCHING INFORMATION (Matching-Informationen)	\$x (R) Nonpublic note (Interne Fußnote)		Interner Kommentar
885 (R) MATCHING INFORMATION (Matching-Informationen)	\$z (R) Public note (Fußnote)		Angaben zum Matching
885 (R) MATCHING INFORMATION (Matching-Informationen)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		IDN des Normdatensatzes: "(DE-588)"GND-Nummer

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
885 (R) MATCHING INFORMATION (Matching-Informationen)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		URI des Normdatensatzes: "http://d-nb.info/gnd/" gefolgt von der GND-Nummer
885 (R) MATCHING INFORMATION (Matching-Informationen)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-101)"IDN der Deutschen Nationalbibliothek
885 (R) MATCHING INFORMATION (Matching-Informationen)	\$2 (NR) Source (Quelle)		"gnd"
912 (R) MAILBOX			Mailboxnachricht (Freitext)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
912 (R) MAILBOX	(Allg)		Mailbox Nachrichten zur Kommunikation mit anderen GND-Redaktionen.
912 (R) MAILBOX	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
912 (R) MAILBOX	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
<p>912 (R) MAILBOX</p>	<p>\$b (NR) Absender- / Empfänger-ISIL (a- isil e-isil)</p>		<p>Absender/Empfänger</p> <p>Der Absender bzw. Empfänger einer Mailbox ist normiert: "a-ISIL" bzw. "e-ISIL".</p> <p>Der ISIL (International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations) der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem „ISIL- und Sigelverzeichnis online“ der ZDB entnommen werden. Link: ISIL- und Sigelverzeichnis online: http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</p> <p>An den ISIL können folgende Codierungen für die vorhandenen Redaktionen innerhalb einer Institution nach Trennzeichen "-" angehängt sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FE-P = Formalerschließungsredaktion Personen - FE-K = Formalerschließungsredaktion Körperschaften, Kongresse, Geografika - FE-VD-17 = Formalerschließungsredaktion innerhalb des VD 17-Projekts - MUSIK = Formalerschließungsredaktion mit Sonderzuständigkeit für Musikschaaffende - SE = Sacherschließungsredaktion - SE-P = Sacherschließungsredaktion Personen - SE-K = Sacherschließungsredaktion Körperschaften, Kongresse, Geografika - SPRACH = Sprachenredaktion <p>An die Codierungen können nach dem Trennzeichen "-" persönliche Kürzel angehängt sein.</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
912 (R) MAILBOX	\$z (NR) Datum		Datum Datum der Mailboxerstellung in normierter Form: JJJJ-MM-TT
913 (R) Bisherige Ansetzungsform der PND, GKD, SWD, EST			Indikator - "pt" -> aus DMA, Einheitssachtitel in der Form „Komponist: Titel“ - "a" -> aus GKD, GKD-Ansetzungsform - "5" -> aus PND, Tp-Satz - "a" -> aus PND, Tn-Satz - Indikator aus 800 Schlagwortkategorie der SWD-Ansetzungsform
913 (R) Bisherige Ansetzungsform der PND, GKD, SWD, EST			Alte Normdatei - "swd" = Schlagwortnormdatei - "gkd" = Gemeinsame Körperschaftsdatei - "pnd" = Personennamendatei - "est" = Einheitssachtiteldatei des Deutschen Musikarchivs
913 (R) Bisherige Ansetzungsform der PND, GKD, SWD, EST			Alte Ansetzungsform

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
913 (R) Bisherige Ansetzungsform der PND, GKD, SWD, EST			Alte Normnummer
913 (R) Bisherige Ansetzungsform der PND, GKD, SWD, EST	(Allg)		Alte Ansetzungsform Ansetzungsform der früheren Normdateien in alter Datenstruktur einschließlich der Deskriptionszeichen.
913 (R) Bisherige Ansetzungsform der PND, GKD, SWD, EST	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
913 (R) Bisherige Ansetzungsform der PND, GKD, SWD, EST	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)